



pop! *Classic*



pop! *Classic*

MANUEL D'ASSEMBLAGE MISE EN SERVICE UTILISATION ET ENTRETIEN

PISCINE **LAGHETTO®**

INFORMATIONS PREALABLES **pag. 3**

DIMENSIONS DU BASSIN **pag. 7**

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE **pag. 9**

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DÉDIÉ
À LA PISCINE **pag. 11**

INSTALLATION DE LA PISCINE **pag. 13**

MONTAGE ÉCHELLE DE SÉCURITÉ
LAGHETTO **pag. 18**

REPLISSAGE ET INSTRUCTIONS **pag. 23**

ASPIRATEUR DE FOND **pag. 25**

HIVERNAGE DE LA PISCINE **pag. 27**

CONSEILS POUR LE TRAITEMENT
DE L'EAU **pag. 30**

CERTIFICAT DE GARANTIE **pag. 38**

Pour l'installation, 2 personnes sont nécessaires pour une durée approximative pouvant varier de 2 à 5 heures en fonction de la taille et des accessoires installés.

Fluidra Commerciale Italia Spa se reserve le droit d'apporter des modifications aux dessins ou aux spécificités techniques sans obligation préalable d'information.

P I S C I N E
LAGHETTO®

■ INFORMATION PREALABLES

Chers clients, ce manuel d'utilisation a pour but de vous guider dans l'utilisation et l'entretien de votre Piscine Laghetto POP / CLASSIC. Nous vous recommandons de lire attentivement chaque chapitre de ce manuel avant d'utiliser le produit et de vous y référer dès que nécessaire. En cas de doute quant à l'utilisation de POP / CLASSIC, veuillez contacter votre revendeur agréé Piscine Laghetto.

POP / CLASSIC, comme tous les autres modèles de la marque Piscine Laghetto, est fabriquée par Fluidra Commerciale Italia Spa dans l'usine située en Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c - 26039 Vescovato (Cr) - Italie, avec des matériaux sélectionnés selon les procédures certifiées conformes à la norme UNI EN ISO 9001: 2015, manuelle qualité. Il est recommandé à toute personne susceptible d'utiliser POP / CLASSIC de lire attentivement et de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité ci-dessous.

■ MESURES IMPORTANTES DE SECURITE

- Veillez à empêcher l'utilisation non autorisée et / ou non surveillée de la piscine par vos enfants.
- Il y a un risque possible de noyade. Ne laissez pas vos enfants grimper ou entrer dans la piscine sans la surveillance d'un adulte.
- A cet effet, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine au moyen de d'un dispositif adéquat pour empêcher toute utilisation non surveillée. Voici quelques exemples: clôtures, barrières, filets, etc.
- Votre POP / CLASSIC doit être branchée à une alimentation électrique correctement mise à la terre uniquement par du personnel qualifié et formé.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble électrique de votre piscine; en cas d'abrasion, de coupure ou de déformation, débrancher le système électrique et contacter un technicien qualifié pour la vérification des câbles.
- Avertissement: il y a un risque de glissade et / ou de chute de votre piscine et / ou de ses environs. Gardez en mémoire que les surfaces humides sont très glissantes, il est donc nécessaire de faire très attention lorsque vous entrez et sortez de la piscine.
- Maintenez l'eau de votre POP / CLASSIC toujours propre en la traitant avec des produits chimiques spécifiques et recommandés. Les taux de produits chimiques contenus dans l'eau doivent être maintenus dans les valeurs indiquées afin d'éviter les irritations de la peau et des yeux des utilisateurs.
- Consultez le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.



ATTENTION

Lisez attentivement et suivez toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser la piscine.

Ces avertissements de sécurité, instructions et lignes directrices traitent de certains risques courants des loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et dangers.

Faites toujours preuve de prudence et de bon sens lorsque vous pratiquez des activités aquatiques.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE

Sécurité des non-nageurs

- Les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent être supervisés en tout temps par un adulte compétent (n'oubliez pas que les enfants de moins de cinq ans courent le plus grand risque de noyade);
- Désignez un adulte pour superviser la piscine chaque fois qu'elle est utilisée; les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent porter un équipement de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine;
- Lorsque la piscine n'est pas utilisée ou n'est pas surveillée, retirez tous les jouets de la piscine et du terrain environnant pour éviter d'attirer les enfants à la piscine.

Dispositifs de sécurité

- Installez une barrière (et sécurisez toutes les portes et fenêtres si possible) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine;
- les barrières, couvertures de piscine, alarmes de piscine ou autres dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité

- L'équipement de sauvetage (par exemple une bouée de sauvetage) doit être gardé près de la piscine;
- Il est nécessaire de garder un téléphone fonctionnel et une liste de numéros de téléphone d'urgence à côté de la piscine.

Utilisation de la piscine en toute sécurité

- Il est recommandé d'encourager tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager;
- Il est recommandé d'apprendre les techniques de premiers soins de base (réanimation cardiorespiratoire - RCR) et de mettre à jour régulièrement ces connaissances. Cela peut faire une différence lorsqu'il s'agit de sauver des vies en cas d'urgence;
- Il est recommandé d'enseigner à tous les utilisateurs de la piscine, y compris les enfants, ce qu'il faut faire en cas d'urgence;
- Il est formellement interdit de plonger dans un plan d'eau peu profond. Cela peut entraîner des blessures graves ou la mort;
- il est interdit d'utiliser la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou des médicaments qui pourraient nuire à votre capacité d'utiliser la piscine en toute sécurité;
- les couvertures de piscine doivent être retirées complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine;
- Il est nécessaire de protéger les occupants de la piscine contre les maladies liées à l'eau en traitant régulièrement l'eau de la piscine et en observant les bonnes pratiques d'hygiène.

Référez vous aux directives de traitement de l'eau dans le manuel de l'utilisateur;

- les produits chimiques (p. ex. les produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection) doivent être entreposés hors de la portée des enfants;
- les panneaux doivent être utilisés comme indiqué ci-dessous;

Les panneaux doivent être placés bien en vue à moins de 2 m de la piscine;



Il est recommandé de porter dispositifs de flottaison individuels.

Sécurisation de l'accès à la piscine

- **Pour éviter que les enfants ne se noient, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection;**
- **les dispositifs de protection pour sécuriser l'accès à la piscine peuvent être des clôtures, des barrières, etc.**
- Il est fortement déconseillé de passer entre ou derrière les marches ou de nager autour de l'échelle afin d'éviter de rester coincé! Risques de noyade!
- Il est nécessaire de vérifier systématiquement l'état des marches avant de monter sur l'échelle.
- Vérifiez régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des parties structurales de la piscine pour éviter les blessures ou les dommages.
- Il est interdit d'obstruer quel que soit le motif la bouche du skimmer en fonctionnement avec des objets car cela pourrait provoquer des dégâts au niveau de la filtration et nuire aux baigneurs.
- **ARRETER LA POMPE DURANT LA BAIGNADE.**
- La pompe du système de filtration et son alimentation doivent être placés à 3,50 mètres minimum de la piscine. N'installez pas d'autres composants électriques, par exemple des lumières, des téléphones, des radios, des appareils audio/vidéo, à moins de 3,5 mètres de la piscine.
- La garantie du produit est prise en compte UNIQUEMENT si les instructions d'utilisation indiquées sur ce manuel.
- Il est obligatoire que l'installateur/le technicien de maintenance et le consommateur/utilisateur lisent ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
- **IMPORTANT : Il est interdit de marcher sur le bord des piscines hors sol (tous les modèles), de l'utiliser comme siège ou pour tout autre type d'utilisation. Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité (risque de chute et de blessure), de monter sur le bord de la piscine. Le seul accès à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.**
- L'installation électrique doit être réalisée par un personnel professionnel qualifié dans les installations électriques.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.
- **Ne touchez JAMAIS l'appareil en marche avec un corps ou des mains mouillés.**
- **Chaque fois qu'il est nécessaire de manipuler l'appareil, il faut le débrancher de la prise de courant.**
- Assurez-vous que le sol est sec avant de toucher l'appareil électrique.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il peut être mouillé, car cela peut provoquer des décharges électriques.
- Ne laissez pas les enfants ou les adultes s'appuyer ou s'asseoir sur l'appareil.
- Avant d'effectuer des travaux sur la piscine, vérifiez que vous avez débranché l'alimentation électrique.
- L'alimentation doit toujours être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA haute sensibilité.

- Il faut absolument éviter tout contact avec la tension électrique, pour cette raison, n'accédez jamais aux composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- Toute modification que vous souhaitez apporter à l'équipement et aux systèmes nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux et non autorisés.
- L'utilisateur doit s'assurer que les travaux de montage et de maintenance sont effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- L'installation de la piscine doit toujours être effectuée conformément aux règles en vigueur dans chaque Pays, notamment en matière de sécurité électrique.

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF À L'UTILISATION DU PRODUIT N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REVENDEUR.




AVERTISSEMENT

- ▶ Avant d'intervenir sur la piscine assurez-vous de débrancher l'alimentation.
- ▶ Ce produit nécessite une installation électrique correcte effectuée par un professionnel dans le respect des normes de sécurité en vigueur dans le pays dans lequel il sera installé.
- ▶ L'alimentation doit toujours être protégée par un différentiel ultra sensible.
- ▶ Il est important de réaliser une connexion de mise à la terre. L'installation électrique du bâtiment doit toujours être en parfait état pour garantir la sécurité du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un mauvais fonctionnement de l'installation électrique.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'électrocution ne touchez jamais les composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- ▶ Toute modification sur l'équipement nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages causés par l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux fournis d'origine.
- ▶ L'utilisateur doit s'assurer que l'installation et l'entretien sont effectués par tout du personnel qualifié et formé au produit.
- ▶ L'installation de la piscine doit toujours être effectuée dans le respect des normes en vigueur dans le pays d'installation, en particulier pour ce qui concerne la sécurité électrique.
- ▶ La piscine doit être installée dans un endroit permettant un accès facile à toutes ses composantes.
- ▶ Le bon fonctionnement de la piscine est assuré si toutes les instructions contenues dans ce manuel sont respectées.
- ▶ Vérifiez régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des éléments structurels de la piscine pour éviter les blessures et les dommages.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS AFIN DE POURVOIR VOUS Y REFERER A TOUT MOMENT

DIMENSIONS DU BASSIN


**DIMENSIONS INDICATIVES,
AVEC SOUS-PIEDS,
TOLÉRANCE ± 10 CM.**




**POP - 24
CRYSTAL POP - 24
CLASSIC - 24**




**POP - 25
CRYSTAL POP - 25
CLASSIC - 25**









**POP - 26
CLASSIC - 26**



**POP - 27
CLASSIC - 27**



POP - 46**POP - 47
CLASSIC - 47****POP - 49****POP - 510****POP - 511****POP - 612**

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE

Cher client,

- La toile de votre piscine Laghetto est constituée d'une membrane en tissu polyester plus connue sous le nom de PVC armé, assemblés en une seule pièce.
- Au premier remplissage, et dans les premières semaines qui suivent, quelques suintements de la toile peuvent apparaître. C'est une réaction naturelle du matériau qui en aucun cas ne porte préjudice à la robustesse et à la longévité de la toile. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut. Par conséquent, il ne donne pas droit à des demandes de remplacement au titre de la garantie du matériel lui-même. Il est conseillé de laisser sécher les gouttes sans essuyer, le phénomène disparaîtra au bout de quelques jours.
- Dans des conditions environnementales particulières, des moisissures résistantes peuvent se former sur la toile. Elles n'affectent pas la durabilité ou la robustesse du matériau, n'affectent en rien son utilisation, ne constituent pas un défaut et ne peuvent donc donner lieu à aucune demande de remplacement sous garantie.
- La toile de la piscine peut changer sa couleur d'origine au fil du temps en raison de son vieillissement, d'une exposition prolongée aux rayons du soleil et/ou aux intempéries et de l'utilisation continue de produits de traitement chimique et/ou de nettoyage. Ce phénomène n'affecte pas l'étanchéité structurelle du produit, n'affecte en rien son utilisation et ne donne donc droit à aucune demande de remplacement sous garantie.

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE

Piscine Laghetto utilise dans son processus de production un matériau exclusif spécialement conçu pour les piscines hors-sol, dont les caractéristiques sont les suivantes :


pop!	
Enduction	PVC
Finition	Vernis biface
Poids total	1000 g/m ² - EN ISO 2286-2
Resistance rupture chaine/trame	4300 / 4000 N/50 mm - EN ISO 1421/V1
Resistance déchirure	500 / 500 N - DIN 53363
Adherence	25 N/cm PA 09.03 (intern)
Résistance au froid	-25 °C EN 1876-1
Haute température	+70 °C PA 07.04 (intern)
Tenue du coloris a la lumiere	>6 Note Value - EN ISO 105 B02
Resistance aux pliage	100000 x - DIN 53359 A
Tissu support	PES - DIN EN ISO 2076
Fils	1100 dtex - DIN EN ISO 2060
Tissage	P 2/2 - ISO 3572

Classic	
Enduction	PVC
Finition	Vernis biface
Poids total	850 g/m ² - EN ISO 2286-2
Resistance rupture chaine/trame	3000 / 3000 N/50 mm - EN ISO 1421/V1
Resistance déchirure	300 / 300 N - DIN 53363
Adherence	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Résistance au froid	-25 °C EN 1876-1
Haute température	+70 °C PA 07.04 (intern)
Tenue du coloris a la lumiere	>6 Note Value - EN ISO 105 B02
Resistance aux pliage	100000 x - DIN 53359 A
Tissu support	PES - DIN EN ISO 2076
Fils	1100 dtex - DIN EN ISO 2060
Tissage	L 1/1 - ISO 3572

■ PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DÉDIÉ À LA PISCINE


L'emplacement dédié à votre piscine LAGHETTO® doit répondre aux exigences suivantes:

- Etre nivelé, plat, et ne contenir aucun obstacle (pierres, clous, etc.) qui pourrait endommager et percer la toile de la piscine.
- Avoir des dimensions au moins égales à celles indiquées dans la documentation publicitaire Laghetto® et sur le site internet www.piscinelaghetto.com
- Etre capable de supporter le poids de l'eau contenu dans le bassin et être suffisamment compact aux points d'appui afin de résister à d'éventuels affaissements que pourraient causer la pression des pieds du bassin estimée à environ 1200 Kg pour les modèles CLASSIC / POP / CRYSTAL POP
- Si l'emplacement dédié aux points d'appui des pieds de bassins n'est pas carrelé (gazon, terre battue ou sable) il est conseillé de mettre sous chacun des pieds les cales sous-pieds Laghetto.
Les cales sous-pieds eux-mêmes, s'ils sont fournis par l'usine avec le kit de la piscine, doivent toujours être montés, quel que soit le sol sur lequel la piscine sera installée.



- Consultez votre code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.



■ LEGENDE







MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
CLASSIC 24 - POP 24 - CRYSTAL POP 24	4	2	4	10	10	22	10
CLASSIC 25 - POP 25 - CRYSTAL POP 25	4	4	4	12	12	24	12
CLASSIC 26 - POP 26	4	6	4	14	14	28	14
CLASSIC 27 - POP 27	4	8	4	16	16	32	16
POP 45	4	6	4	14	14	28	14
POP 46	4	8	4	16	16	32	16
CLASSIC 47 - POP 47	4	10	4	18	18	36	18
POP 49	4	12	4	20	20	40	20
POP 510	4	16	4	24	24	48	24
POP 511	4	18	4	26	26	52	26
POP 612	4	22	4	30	30	60	30

■ INSTALLATION DE LA PISCINE

1. Poser la toile dans l'axe longitudinal de l'emplacement dédié et la déplier soigneusement en faisant attention à bien étendre le fond. (**figure 2**). Prendre en compte pour le positionnement que les percements pour le skimmer doivent toujours se trouver dans l'angle de droite de l'une des deux largeurs.



2. Installer les traversées de paroi selon le schéma ci-dessous, en faisant attention à la position des joints.







3. Assembler les tubes formant les barres supérieures, en commençant par un pôle de type **A**, puis par les pôles de type **B** selon la quantité requise (cf. tableau ci-avant) et en finissant avec un pôle de type **C** – **figure 5**.

Insérer les tubes supérieures dans les fentes prévues à cet effet (en commençant par les deux longueurs) en ajustant les trous de façon à ce que ceux de la toile et ceux des pieds se superposent. – **figures 6-7**. Pour faciliter l'insertion des tubes nous vous conseillons de les talquer au préalable.

ATTENTION. Bien étirer l'ourlet de la toile avant d'y insérer les tubes!


Préparer les pieds en "U" **D** en insérant dans chacun d'entre eux deux anneaux inox **F**. Nous vous conseillons d'élargir légèrement les extrémités des pieds en "U" avant de les insérer dans les trous des tubes supérieures. – **figures 7-8a-8b**.



4. En commençant par les quatres angles, enfiler les petits tubes en acier de fixation **E** dans les sangles du bas et dans les anneaux inox **F** des pieds en "U" **D** correspondant. Pour exécuter au mieux cette opération il est préférable de rentrer dans le bassin et de soulever un angle tout en tirant les pieds en "U" **D** afin que les anneaux se rapprochent au maximum des sangles de pieds pour permettre à une tierce personne d'enfiler les petits tubes de fixation des sangles **E**.

Répéter l'opération sur les angles restant, sur les longueurs et largeurs.

– **figures 9-10.**



5. Une fois tous les petits tubes de fixation des sangles **E** sont installés, fixer le skimmer du système de filtration aux traversées de paroi précédemment montées sur la toile. Serrer les boucles de fixation à la main. – **figure 4b.**

6. Réajuster le fond si d'éventuels plis se sont formés en agissant sur les angles des pieds du bassin (jamais en tirant sur les pieds!). **Figure 11.**



11

7. Brancher les tuyaux qui relient la piscine à la filtration.


Traversée de paroi de refoulement



Traversée de paroi pour l'encrage du Skimmer



Traversée de paroi pour l'aspiration



Dans une largeur, la toile du bassin est perforée en trois points (**A**, **B**, **C**). Un quatrième trou au centre du court côté, lorsqu'il existe, est utilisé pour le montage du spot LED.

Dans le trou du coin supérieur (**B**), monter la traversée de paroi (**1**) en laissant la partie fermée à l'extérieur du bassin. Serrer fermement à la main.

Dans le trou inférieur (**A**) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (**2**) sur laquelle sera raccordé le tuyau d'aspiration. Serrer fermement à la main.


La traversée de paroi (**3**) est dotée d'une buse orientable et se fixe au trou (**C**) qui se trouve en haut à gauche de la paroi.

Ensuite, procéder au montage du skimmer dans l'angle interne du bassin à la hauteur des deux traversées de paroi (**A**) et (**B**). Visser les raccords à l'extrémité sans trop serrer (cela facilitera le démontage à la fin de la saison).


Fixer le tuyau d'aspiration (**S**), le plus court, à la traversée d'aspiration (**2**) dans la partie inférieure de l'angle (**A**) et à la pompe (**6**) dans le raccord inférieur (**4**).

Fixez le tuyau de refoulement (**R**), le plus long, à la traversée de refoulement (**3**) dans le coin supérieur gauche (**C**) et à la pompe (**6**) dans le raccord le plus haut (**5**).

8. Placer le cales sous-pieds **G** sur tout le périmètre de la piscine. **Figures 12-13.**



12





13

9. S'assurer que tous les pieds en "U" **D** soient parfaitement insérés.

10. Commencer le remplissage, arrivé à 3-5 cm de hauteur d'eau, faire les derniers ajustement sur les éventuels plis qui auraient pu se former en agissant toujours sur les sangles des pieds. Vérifier que le pieds en "U" sont toujours correctement insérés.


11. Remplir le bassin jusqu'à mi hauteur de la bande blanche.



ATTENTION: Lorsque le bassin est complètement rempli il est impossible de tirer sur les pieds pour palier aux plis de fond ou pour repositionner les pieds; l'effort que cela demande serait tellement important qu'il finirait par endommager la piscine sans pour autant réussir à la bouger (garder toujours en tête l'importante masse d'eau contenu dans le bassin).

Dans un tel cas il est toujours nécessaire de vider le bassin pour procéder aux ajustements.


■ MONTAGE ÉCHELLE DE SÉCURITÉ LAGHETTO




LEGENDE

- 1 Marche immergée. 2 Jambes inox immergées. 4 Jambes extérieures fixes. 5 Jambes extérieures rabattables. 6 Marche extérieure, bord incliné. 7 Main-courante. 8 Traverse pour balcon. 9 Balcon en trois parties. 10 Plaquette de renforcement inox. 11 Vis inox M6x50. 12 Vis inox M6x70. 13 Clé Allen. 14 Eclous inox. 15 Cylindres de blocage des marches. 16 Crochets d'ancrage au pied piscine. 17 Attache de sécurité. 18 Bouchons des jambes. 19 Caches-écrous fixation socle. 21 Clé pour fermeture attache de sécurité. 22 Bouchons de fermeture socle de fixation. 23 Socle de fixation (tube aplati). 24 Adhésif "Attention"


Insérez les trois traverse (8) dans les trous de la première pièce du balcon (9) et insérez la plaquette de renforcement en acier (10) entre les deux traverses les plus proches. (fig.1)



Enfiler la deuxième partie du balcon (9) et la deuxième plaquette de renforcement (10).




Enfiler la troisième partie du balcon (9). Bien presser. Le balcon est prêt. (fig.2)




Boucher les jambes inox (2) avec les bouchons (18) à l'extrémité dont les premiers trous sont les plus éloignés. (fig.3)


Insérez la première marche droite (1) dans les deux tubes (l'extrémité avec le bouchon tourné vers le sol) et insérez deux cylindres (15) dans les trous inférieurs.




Poussez la marche vers le sol avec les deux mains jusqu'à ce que les petits cylindres s'engagent dans leur logement et répétez l'opération avec les autres marches. (fig.4a, 4b, 4c)



Insérez la première marche inclinée (6) dans les deux jambes peints (5) et insérez deux cylindres (15) dans les trous inférieurs. (fig.5a,5b)




Poussez la marche vers le sol avec les deux mains jusqu'à ce que les petits cylindres s'engagent dans leur logement et répétez l'opération avec les autres marches. (fig.6)




Insérez les bouchons (18) dans les jambes (5) des deux côtés. (fig.7)

Insérez les mains-courantes pour le côté droit (7) dans les tubes en acier inoxydable (2) et vissez la main-courante assemblée au traverse du balcon qui est situé du côté de la piscine (pas les deux voisins vers l'extérieur) en utilisant les vis (11) et la clé Allen appropriée (13) et serrez bien. (fig.8)




Après avoir inséré les bouchons (18) dans les pieds fixes de l'échelle (4) sur le côté incurvé, faites glisser les pieds (4) dans les poignées (7) de sorte que le côté incurvé soit orienté vers les marches. (fig.9)

Fixez les pieds au support du balcon (celui qui est le plus à l'intérieur) à l'aide des vis (11) et de la clé Allen (13) et serrez bien. (fig.10)




Positionner la partie rabattable de l'échelle précédemment assemblée avec les ailettes des marches tournées vers l'intérieur des montants fixes de l'échelle. **(fig.11)**



11

Alignez les trous avec le support de balcon libre (le plus extérieur) et fixez-les avec les vis **(11)** et la clé Allen **(13)** et serrez bien. **(fig.12)**



12


Positionnez la socle de fixation **(23)** au pied du bassin où vous avez l'intention de placer l'échelle, insérez les deux ancrages de fixation **(16)** de façon à ce que les parties filetées puissent être insérées dans les deux trous correspondants de la traverse. **(fig.13)**



13

Vissez les boulons partiellement à la main sans les serrer, la traverse **(23)** doit rester libre de ses mouvements.


Placez l'échelle en travers du bord, en faisant correspondre le renforcement sous le balcon au poteau supérieur.




14a

14b

Introduire l'écrou dans la traverse de fixation **(23)** et la vis **(12)** dans le trou du pied fixe de l'échelle, rapprocher la traverse (libre de ses mouvements car les vis de fixation n'ont pas encore été serrées) et commencer à visser (quelques tours seulement). **(fig.14a, 14b, 14c)**




14c




15a

Serrez bien la barre transversale, puis serrez les vis de fixation de l'échelle. **(fig.15a, 15b)**




15b

Placez les bouchons (19) sur les boulons de la traverse de fixation (23). (fig.16)




16

Insérer la clé (21) dans le trou central de la sangle de sécurité (17) et la fixer à la partie pliante de l'échelle. (fig.17a, 17b)




17a


Passez la sangle autour du montant ou de la poignée de l'échelle fixe et tournez la clé pour verrouiller les marches extérieures en position fermée ou ouverte. (fig.18a, 18b, 18c, 18d)




17b




18a



18b



18c



18d

COMMUNICATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITE

Pour la sécurité des enfants, il est recommandé de débloquer l'échelle et de l'enlever quand on ne fréquente pas la piscine.

Les enfants doivent être surveillés en permanence par un adulte responsable lorsqu'ils fréquentent la piscine.

APPLIQUER L'ADHESIF ATTENTION (24)

Appliquer l'adhésif blanc et rouge (dans sa propre langue) qui se trouve dans l'emballage sur la partie extérieure d'une des marches de l'échelle de façon qu'il soit bien visible.



POP! *Classic*

MANUEL DE MISE EN SERVICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN



■ REMPLISSAGE ET INSTRUCTIONS

1. Le remplissage doit être effectué si possible avec de l'eau du réseau domestique ou provenant d'un forage équipé d'un filtre.



2. Pendant la phase de remplissage, vous constaterez que jusqu'à ce que les parois subissent une poussée suffisamment forte de l'eau, la structure restera repliée au niveau des angles; il est donc conseillé de mettre entre les deux parois des angles un morceau de carton pour éviter que le frottement entre les deux parties de la toile ne l'altère.


Afin que la piscine puisse fonctionner au mieux il faut que la ligne d'eau arrive entre 5 et 10 centimètres du haut de la structure.

Lorsque la piscine est en eau il est possible de procéder à la mise en route du système de filtration.

3. L'introduction de produits à base de chlore dans la piscine doit toujours se faire par le biais de la tête de skimmer avec la pompe en fonctionnement, afin d'éviter que le produit soit au contact direct avec les parois ou le fond.

Le contact direct de la piscine avec des produits contenant une forte concentration de chlore entraîne une modification de l'aspect visuel du matériel, sans pour autant altérer la structure.

Il faut cependant faire attention lorsque le produit est versé dans le skimmer à ne pas en faire tomber accidentellement au fond du bassin.



4. Quand la filtration doit être arrêtée pour une durée assez importante il est préférable de retirer des filtres les éventuels résidus de chlore non dissout.

Si cette précaution n'est pas prise, le chlore se désintégrant très lentement, serait susceptible de se déposer au bas du skimmer et d'entraîner les désagréments ci-avant cités.

5. La toile de votre piscine LAGHETTO est constituée d'une membrane en tissus polyester plus connue sous le nom de PVC armé ayant subi un traitement à la fois anti-moisissures* et anti rayons UV.

Il s'agit d'un matériau de très haute qualité étudié et développé depuis plus de 40 ans. Il ne requiert aucun entretien particulier.

Au premier remplissage, et dans les premières semaines qui suivent, quelques suintements de la toile peuvent apparaître, sous forme de gouttelettes provenant des soudures. C'est une réaction naturelle du matériau qui en aucun cas ne porte préjudice à la robustesse et à la longévité de la toile. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut cela ne rentrera donc pas dans le cadre de la prise en garantie. Il est conseillé de laisser sécher les gouttes sans essuyer, le phénomène disparaîtra au bout de quelques jours.

Dans certaines conditions atmosphériques particulières des moisissures peuvent tout de même apparaître, résistantes à ce traitement. Nous vous rappelons que cela ne nuit en aucun cas à la longévité ou à la robustesse du matériau. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut. Cela ne rentrera donc pas dans le cadre de la prise en garantie.

** La protection anti moisissures concerne les moisissures les plus communes.*




Il est interdit de marcher sur le bord des piscines hors sol (tous les modèles), de l'utiliser comme siège ou pour tout autre type d'utilisation.

Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité (risque de chute et de blessure), de monter sur le bord de la piscine.

Le seul accès à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.

■ ASPIRATEUR DE FOND

Votre piscine POP / CLASSIC est équipée d'un système d'aspiration manuel pour le nettoyage du fond.



Raccorder les manches (1) à la tête d'aspiration (2).


Connecter le tube flottant (3) à la tête d'aspiration (2).

Connecter le disque (4) au tube flottant (3).

Lors de l'utilisation de skimmers pour des installations de cartouches/sable, monter le raccord blanc sur le disque.

Placez l'aspirateur de fond ainsi monté dans l'eau et remplissez complètement le tuyau d'eau. Pour le faire facilement, placez le tuyau devant la buse de refoulement (5) voir. fig. A

Placez le disque (4) au-dessus de la tête d'aspiration du skimmer (6). Si vous utilisez la filtration à cartouche ou sable, n'oubliez pas d'enlever la barre de sécurité



du skimmer. **voir fig. B** (Le raccord blanc du disque d'aspiration doit être libre pour appuyer sur la poignée du préfiltre afin de fermer les 4 trous de by-pass, de sécurité) **voir fig. C**

L'aspirateur de fond doit être utilisé comme un aspirateur normal, en le déplaçant pas trop rapidement pour que la saleté que vous voulez enlever ne se soulève pas.

Une fois éliminés les dépôts, éteignez le système et retirez l'aspirateur de fond (ne le retirez jamais lorsque la pompe est en marche).

Nettoyez le filtre si nécessaire et redémarrez le système. (N'oubliez pas de repositionner la barre de sécurité dans le cas des systèmes à cartouche ou à sable).

Lorsque le dépôt sur le fond est particulièrement élevé, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre ou le skimmer une ou plusieurs fois pendant l'opération pour permettre une action plus efficace de l'aspirateur.

Après le nettoyage, placez le tuyau (3) à l'abri de la lumière du soleil.



ATTENTION

Les enfants doivent toujours être gardés par un adulte responsable pendant l'utilisation du produit.

Pour prévenir les accidents, contrôlez toujours les enfants.

La garantie du produit est valable SEULEMENT si l'on observe le mode d'emploi. Toute altération du produit fait décliner automatiquement la garantie.

Pour tout renseignement à propos de l'usage des produits n'hésitez pas à contacter votre revendeur.



■ HIVERNAGE DE LA PISCINE

Il est possible, en suivant les instructions ci-dessous, de laisser votre piscine en eau même en hiver:

1. Vous pouvez mettre votre piscine en hivernage si, et seulement si, votre eau est parfaitement traitée et stabilisée.
2. Un ou deux jours avant la mise en hivernage procéder au «traitement hivernal» en utilisant du chlore et un anti-algues. **(TABLEAU 4)**
3. Toujours dissoudre le chlore dans le skimmer lorsque la pompe est en marche.
4. Pendant cette phase, faire fonctionner le filtre en continu.
5. Baisser le niveau de l'eau juste en dessous du bord blanc.
6. Au moment de la mise en hivernage éteindre le système de filtration et le retirer de la piscine. Il faudra ôter la tête flottante, vider le skimmer de son filtre, retirer les tuyaux extérieurs et la pompe en prenant soin de boucher les trous prévus pour l'aspiration et le refoulement à l'aide des bouchons de traversées de paroi. Il est fortement conseillé de vider totalement l'eau qui se trouve dans la pompe et d'entreposer celle-ci dans un lieu sec et ventilé jusqu'à la saison suivante.
7. Une fois votre système de filtration retiré, procéder à la mise en place de votre couverture hivernale Laghetto®.



QUAND HIVERNER ET QUAND REMETTRE EN SERVICE LA PISCINE ?

L'hivernage de la piscine peut être fait quand la température de l'eau descend au dessous de 20°C, tandis que la remise en service est à faire avant que la température de l'eau dépasse les 20°C.


TOUJOURS GARDER LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTEE DES ENFANTS!

■ DEMONTAGE

La piscine doit être démontée lorsque l'eau est encore propre.

La procédure de démontage est la suivante:

1. Retirer le système de filtration comme indiqué au point précédent, le skimmer et les traversées de paroi.
2. Vider le bassin à l'aide du tuyau flottant de l'aspirateur de fond en faisant siphon, ou à l'aide d'une pompe vide cave.



3. Démontez la structure métallique. Commencer par les tubes de fixation des sangles, puis les pieds en «U», et pour finir par les pôles supérieurs.

4. L'eau restante peut être évacuée comme illustré dans le dessin ci-contre.

5. Remiser la structure dans son carton d'origine après l'avoir séchée.



6. FAIRE COMPLETEMENT SECHER LA TOILE APRES L'AVOIR NETTOYEE
Eliminer en outre les restes d'humidité de la bande blanche à l'aide d'un compresseur ou d'un souffleur.

7. Replier la toile et la remiser dans un endroit surélevé, sec et propre, dans son sac de stockage spécifique.

■ NETTOYAGE DU BASSIN

Pour le nettoyage de la piscine, nous recommandons l'utilisation de produits dégraissants ou détartrants spécifiques pour les revêtements en PVC.

En cas d'incrustation grisâtres de calcaire, il est conseillé d'utiliser avec précaution de l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau, ou des produits décalcifiants du type acides tamponnés.

Rincer abondamment.



ATTENTION

Eviter d'utiliser des dissolvants pour le nettoyage.

En cas de doute ou de difficulté n'hésitez pas à consulter le service après vente PISCINE LAGHETTO chez votre revendeur.

La garantie ne sera pas prise en compte en cas de mauvaise utilisation du matériel ou d'une détérioration des équipements.

■ CONSEILS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

DEPURATION

Les caractéristiques IDEALES pour une bonne hygiène de votre piscine et pour votre confort sont les suivantes:



TAUX DE CHLORE SUPERIEUR A 1 PPM

TAUX DE PH COMPRIS ENTRE 7,2 ET 7,4 PPM

Le maintien du respect de taux idéal de chlore est fondamental pour conserver l'hygiène de votre eau.

Cela empêche la formation d'algues et la prolifération de tout type de pollution de nature organique à l'intérieur de votre bassin.

Il est fortement recommandé de tester votre eau tous les jours pour connaître la teneur en chlore de votre piscine et pouvoir la réajuster.

Le TABLEAU 1 (DOSES DE CHLORE)

indique la quantité de chlore à mettre dans la piscine pour augmenter d'une unité la valeur qu'indique votre testeur (testeur à gouttes, à languettes, à pastilles, électronique).

Le TABLEAU 2

indique les quantités de PH à mettre dans la piscine pour diminuer de 0,2 la valeur de PH qu'indique votre testeur.

La distribution de produits à base de chlore dans la piscine doit toujours se faire par le biais de la tête de skimmer avec la pompe en fonctionnement, afin d'éviter que le produit soit au contact direct avec les parois ou le fond.

L'utilisation de doseurs flottants pour les produits chimiques n'est pas recommandée.



ATTENTION

Le contact direct de la piscine avec des produits contenant une forte concentration de chlore entraîne une modification de l'aspect visuel du matériel, sans pour autant altérer la structure.

Il faut cependant faire attention lorsque le produit est versé dans le skimmer à ne pas en le faire tomber accidentellement au fond du bassin: si cela devait se produire, nettoyer immédiatement le fond en passant votre aspirateur de fond.

Quand la filtration est portée à être arrêtée pour une durée assez importante il est préférable de retirer des filtres les éventuels résidus de chlore non dissout. Si cette précaution n'est pas prise, le chlore se désintégrant très lentement, serait susceptible de se déposer au bas du skimmer et d'entraîner les désagréments ci-avant cités.

Ne jamais laisser les pastilles de chlore dans le skimmer lorsque la filtration n'est pas en fonctionnement

Indépendamment des valeurs normales, il y a des cas où il est nécessaire de mettre une quantité plus importante de chlore:

- Le traitement de mise en route de la piscine;
- Le traitement choc;
- Le traitement pour la mise en hivernage de la piscine.

TRAITEMENT DE MISE EN ROUTE

Après remplissage de la piscine et uniquement lorsque la filtration est en route vous devez procéder à une forte chloration.

La dose de chlore à mettre pour cette opération est indiquée dans le TABLEAU 3 (TRAITEMENT DE MISE EN ROUTE / CHOC).

Produit recommandé: dichlore granulaire à 56 %

Dans les jours suivants le traitement de mise en route, régler si nécessaire, le taux de PH de l'eau comme indiqué dans le TABLEAU 2 (DOSAGE DE PH-).

La valeur idéale du taux de PH de l'eau est compris entre 7,2 et 7,4 PPM.

TRAITEMENT CHOC

Au cours de la période durant laquelle vous allez vous servir de votre piscine (généralement entre mi-juillet et début août) il est nécessaire de procéder à un traitement identique en tout point à celui de mise en route pour permettre à l'eau de résister aux agressions liées à une utilisation intensive durant la période la plus chaude. (voir TABLEAU 3)

Le traitement doit être effectué même si les valeurs indiquées par votre testeur (testeur à gouttes, à languettes, à pastilles, etc.) semblent être idéales.

TRAITEMENT POUR LA MISE EN HIVERNAGE

Afin de vous permettre de laisser votre piscine en eau durant la saison froide il est nécessaire, un jour avant de la bâcher avec votre couverture hivernale, de mettre dans l'eau une forte dose de chlore en poudre, toujours dans le filtre et avec filtration en fonctionnement.

Il faudra également verser directement dans l'eau une certaine quantité de produit d'hivernage comme indiqué dans le TABLEAU 4 (TRAITEMENT HIVERNAL).

Le jour suivant le traitement, les produits s'étant déjà mélangés, vous pourrez éteindre votre pompe et procéder à la mise en hivernage de votre piscine en la couvrant avec une couverture hivernale.

Il est conseillé durant une journée ensoleillée d'hiver de découvrir la piscine pour permettre à l'humidité de s'évaporer.



TOUJOURS GARDER LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTEE DES ENFANTS!

pop! *Classic*

GARANTIE



■ CERTIFICAT DE GARANTIE

Fluidra Commerciale Italia Spa, dont le siège social est situé à Brescia, Via Aldo Moro, 10 - Italie, propriétaire de la marque Piscine Laghetto, ci-après simplement "LAGHETTO", a toujours privilégié la relation de confiance vec les consommateurs acheteurs de ses produits qui, outre les droits reconnus par la législation en vigueur dans son Pays de résidence, lesquels restent intacts, bénéficieront également des droits reconnus dans ce certificat de garantie, ci-après "la GARANTIE".

1. GARANTIE LAGHETTO

- 1.1** Laghetto garantit que le produit portant la marque "Piscine Laghetto", ci-après dénommé "PRODUIT", auquel ce certificat est joint :
 - a)** répond aux caractéristiques définies dans la documentation pertinente de l'entreprise ;
 - b)** est exempt de défauts de conception, de matériaux, de fabrication et de fonctionnement.
- 1.2** La garantie couverte par ce certificat est la seule garantie donnée sur le produit. Aucune autre déclaration d'un tiers ne peut valablement lier Laghetto.

2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE

- 2.1** La garantie s'applique uniquement lorsque le produit a été acheté par un client consommateur privé pour un usage domestique, à l'exclusion de tout autre usage commercial et/ou professionnel, directement auprès d'un revendeur professionnel Piscine Laghetto. La garantie couverte par le présent certificat est délivrée directement et exclusivement au client et n'est pas transférable ou cessible à des tiers.
- 2.2** La garantie n'est valable que pour les produits installés dans le Pays où ils ont été achetés.

3. OBJET DE GARANTIE

- 3.1** Cette garantie est valable dans le cadre d'une utilisation normale et correcte du produit, conformément aux caractéristiques et aux instructions d'installation, utilisation et d'entretien fournies, ainsi que d'une installation effectuée exclusivement par du personnel spécialisé et/ou certifié pour les produits Playa, Dolcevit, Divina et Musa ou conformément aux instructions de montage pour les produits Pop et Classic.
- 3.2** Le produit Laghetto est conçu comme un produit hors-sol, il doit donc être installé avec les quatre côtés libres et inspectables à tout moment. Même si, selon les caractéristiques/instructions, le produit est destiné à être installé comme semi-enterré, l'inspection du produit dans le temps doit être garantie.
- 3.3** La garantie couvre uniquement les composants originaux fabriqués par Laghetto : toile de la piscine, structure métallique et toutes les autres pièces originales qui composent le kit de la piscine et concerne uniquement la fourniture des matériaux pour remplacer ceux qui sont considérés comme défectueux.
- 3.4** La garantie ne couvre pas les consommables et/ou les pièces soumises à une usure normale (par exemple : cartouches filtrantes).

4. PÉRIODE DE GARANTIE

- 4.1** La garantie est valable pendant 5 ANS (CINQ) sur la partie toile et structure métallique des produits Playa, Dolcevit, Divina, Ninfea, Musa* et Pop, 3 ANS (TROIS) sur la partie toile et structure métallique des produits Classic et Crystal Pop et 2 ANS (DEUX) sur toutes les autres parties originales qui composent le kit piscine des ces produits et/ou constituent un accessoire original.

PRODUIT	TOILE ET STRUCTURE METALLIQUE (Ans)	ACCESSOIRES ET COMPOSANTS (Ans)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Dans le produit Musa, la partie esthétique (Rattan) n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de la structure aux fins du calcul de la durée de la période de garantie offerte. La partie esthétique est garantie pendant 2 ans.

- 4.2** La garantie de 3 ou 5 ANS sur la structure métallique et toile ne s'applique pas si un système d'électrolyse au sel est installé sur le produit Dolcevita, Divina, Crystal Pop ou Classic. Dans ce cas, la période de garantie offerte est de 2 ans. Sur les produits Playa, Musa et Ninfea l'installation d'un système d'électrolyse du sel et/ou d'un autre type de système de filtration/désinfection différent de celui d'origine fourni par Laghetto, annule automatiquement la garantie accordée par le fabricant.
- 4.3** La garantie au-delà de la deuxième année sur les modèles Playa, Divina, Dolcevita Ninfea et Musa n'est pas prolongée comme ci-dessus (point 4.1) si le produit n'a pas été installé par un personnel spécialisé et/ou certifié par Piscine Laghetto.
- 4.4** La garantie dans les différentes durées indiquées, commencera à partir de la date d'achat du produit, prouvée par un reçu/facture régulier.

5. EXCLUSIONS ET INAPPLICABILITÉ DE LA GARANTIE

5.1 Ils sont expressément exclus de la garantie :

- a)** Produits d'occasion et/ou produits provenant de la salle d'exposition.
- b)** Les frais découlant des travaux nécessaires à la restauration et/ou à la réparation du Produit.
- c)** Les frais de transport du matériel à réparer et/ou à remplacer et/ou le coût du personnel responsable de la réparation, en tout lieu.

5.2 La garantie ne s'applique pas dans tous les cas où le défaut des composants du produit visé au point 3 (objet) n'est pas directement imputable à Laghetto et, en particulier, dans tous les cas où le défaut est causé par :

- a)** tout dommage survenu pendant le transport (rayures, bosses, défauts de fonctionnement, etc.)
- b)** montage et/ou installation incorrects et/ou non conformes aux instructions des produits Piscine Laghetto.
- c)** utilisation incorrecte ou non conforme aux instructions des produits Piscine Laghetto ou, dans tous les cas, à des fins autres que l'usage domestique normal.
- d)** l'usure normale ou la détérioration du produit résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation.
- e)** problèmes dans la couche superficielle du produit dus à la saleté, au calcaire, aux rayures ou

à l'abrasion, survenant lors de l'utilisation du produit ou en raison d'une exposition directe à des agents atmosphériques, ou en raison de l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés.

f) l'absence ou l'insuffisance d'entretien, c'est-à-dire l'entretien qui n'est pas effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou la diligence requise par la nature du produit.

g) une utilisation inadéquate et inappropriée des produits, une détérioration de ceux-ci due à l'inexpérience, une usure des pièces due à la présence de calcaire, sans avoir pris les précautions nécessaires, ne peuvent conduire à des demandes d'envoi de pièces de rechange pour la restauration du produit sous garantie.

h) tout dommage causé aux produits par le gel ou l'utilisation inappropriée de produits chimiques est exclu de la garantie.

i) les frais de vidange, de remplissage et de traitement chimique de l'eau ne sont jamais couverts par la garantie.

l) toute autres causes non imputables à Laghetto telles que, à titre d'exemple, les réparations ou modifications effectuées par le consommateur ou des tiers, altération, choc, actes de vandalisme, abus, etc.

m) la formation éventuelle de moisissures plus ou moins persistantes sur le bassin ou sur d'autres parties du kit piscine, due à l'emplacement particulier du produit, aux conditions atmosphériques, au manque d'entretien, au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien, ne sont pas couverts par la garantie.

n) la garantie ne s'applique pas lorsque des accessoires non originaux sont installés ou utilisés sur le produit Laghetto.

o) ne s'applique pas à la bordure de n'importe quel type de piscine Dolcevita, Divina, Pop, Crystal Pop, Classic si elle est utilisée de manière incorrecte, c'est-à-dire non conforme aux instructions de montage, d'utilisation et/ou d'entretien fournies avec la piscine elle-même.

p) ne s'applique pas au produit en cas de modifications qui altèrent le domaine d'application de la présente garantie, notamment en ce qui concerne la stabilité, la sécurité, le contrôle et l'entretien de la structure dans le temps.

q) les dommages aux pièces de finition dus à une utilisation impropre et/ou dangereuse du produit, en particulier les pièces sur lesquelles on ne peut pas marcher et/ou qui ne sont pas expressément prévues par le fabricant pour l'assise.

5.3 Les caractéristiques suivantes du produit ne doivent expressément pas être considérées comme des défauts et ne donnent donc pas lieu à un droit de remplacement

a) des phénomènes temporaires d'exsudation de la toile (gouttes), dus au type de matériau utilisé et au processus de soudage de la toile de la piscine elle-même, qui peuvent se manifester en particulier lors du premier remplissage et au cours des premières semaines d'utilisation du produit. En cas d'égouttement, il est recommandé de laisser sécher le suintement sans enlever les gouttes afin d'accélérer la fermeture de la trame de la toile du bassin. La durée du phénomène peut varier en fonction du lieu d'installation, de la température extérieure et/ou dans la piscine et de l'utilisation de produits de traitement appropriés.

b) des variations de la couleur d'origine de la toile dues à son vieillissement naturel, à une exposition prolongée aux rayons du soleil et/ou aux intempéries et à l'utilisation continue de produits de traitement chimique et/ou de nettoyage.

c) l'oxydation de pièces métalliques par manque ou insuffisance d'entretien ou par entretien non effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou à la diligence requise par la nature du produit.

d) Toutes les finitions des produits (par exemple : panneaux, margelles, tissus) sont principalement faites à la main. En ce sens, certaines imperfections doivent être considérées comme une caractéristique intrinsèque et acceptée du produit. Ils n'affectent pas l'utilisation prévue du produit. Parmi les imperfections esthétiques acceptées figurent également les petites différences de couleur qui peuvent exister dans les nuances des panneaux rattan.

- 5.4** Afin d'évaluer correctement le défaut et de pouvoir procéder à toute réparation et/ou remplacement du produit sous garantie, le client consommateur est tenu à fournir une documentation photographique et/ou complète du défaut, dans l'état d'utilisation du produit lui-même.

6. DEMANDE D'ASSISTANCE AU TITRE DE LA GARANTIE - DÉCHÉANCE

- 6.1** 6.1 Afin de bénéficier de la garantie, le consommateur est tenu de signaler toute non-conformité ou défaut du produit directement et exclusivement à son vendeur (Revendeur professionnel Piscine Laghetto). Les données personnelles et les numéros de téléphone se trouvent dans la section "Points de vente" du site www.piscinelaghetto.com
- 6.2** Pour bénéficier de l'assistance, une copie du récépissé ou du bon de livraison délivré par le Revendeur professionnel Piscine Laghetto (Vendeur) auprès duquel le consommateur a acheté le produit doit être fournie. Toute demande de service non accompagnée de ces documents ne peut être traitée que comme "hors garantie".
- 6.3** Les interventions effectuées pendant la durée de cette garantie, telle qu'indiquée au point 4 (durée), n'entraînent aucune prolongation de la garantie sur les pièces remplacées et/ou réparées.
- 6.4** L'intervention du Revendeur professionnel Piscine Laghetto, le retrait du produit, sa réparation et son éventuel remplacement seront effectués, dans des délais compatibles avec les besoins d'organisation de celui-ci, par des techniciens autorisés et compétents, à la demande de l'acheteur et sans lui causer d'inconvénients significatifs. Les réparations ou remplacements effectués pendant la période de garantie n'entraîneront aucune prolongation ou renouvellement de la garantie.

7. SERVICE DE GARANTIE - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

- 7.1** L'assistance au titre de la garantie est soumise à la vérification par Laghetto, par l'intermédiaire de ses revendeurs et/ou centres d'assistance technique agréés, que les non-conformités ou défauts du produit signalés par le consommateur sont couverts par la garantie et que le dysfonctionnement signalé n'est pas dû à une mauvaise utilisation par le consommateur lui-même.
- 7.2** Si Laghetto constate que le produit est affecté par une non-conformité ou des défauts, il devra, par l'intermédiaire du Concessionnaire ou du Centre d'Assistance Technique Agréé le plus proche, de la manière qu'il jugera la plus appropriée, rétablir la conformité du produit et/ou éliminer les défauts présents sur celui-ci.
- 7.3** Pendant les deux premières années suivant la livraison du produit, la garantie est fournie gratuitement au consommateur. Après les deux premières années et jusqu'à la durée indiquée au point 4 du présent certificat, Laghetto continuera à fournir, sans frais, uniquement le matériel nécessaire à la réparation et/ou à la restauration du produit jugé défectueux, à l'exception, par conséquent, des frais de main-d'œuvre nécessaires (frais de déplacement et heures de travail) qui demeurent à la charge du client consommateur.
- 7.4** Si le produit a été installé dans un endroit difficilement accessible ou avec des matériaux rares et/ou précieux, le consommateur sera responsable des frais, à titre d'exemple, d'enlèvement et

de déplacement du produit à l'endroit où il a été installé, ainsi que des frais de restauration de matériaux rares et/ou précieux.

8. RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Laghetto décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être causé, directement ou indirectement, à des personnes, des animaux domestiques et/ou des biens, du fait du non-respect de toutes les exigences énoncées dans la documentation du produit, notamment dans les avertissements concernant le montage, l'installation, l'utilisation et l'entretien et/ou du fait de l'utilisation du produit, qui ne respecte pas la diligence requise par sa nature.

9. LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT

La garantie est régie par le droit italien et pour tout litige s'y rapportant, seul le tribunal de Brescia (Italie) est compétent.

■ EXTENSION DE GARANTIE

Dans les 30 jours suivant l'achat, enregistrez votre piscine en ligne sur www.piscinelaghetto.com pour bénéficier de l'extension de garantie offerte par Piscine Laghetto. À défaut, la garantie du produit est la garantie légale.

PISCINE
LAGHETTO®

Garanzia estesa
DURÉE DE L'EXTENSION DE GARANTIE

PISCINE: TOILE ET STRUCTURE METALLIQUE

<i>Dolce Vita</i>	PLAYA	CINQ ANS	5
<i>Divina</i>	Ninfea.		
POP!	MUSA		
	PLAYA twin		

<i>Classic</i>	CRYSTAL POP!	TROIS ANS	3
----------------	------------------------	------------------	----------

ACCESSOIRES ET COMPOSANTS DU KIT:

TOUS LES MODÈLES DE PISCINES ET MINI-PISCINES	DEUX ANS	2
--	-----------------	----------

**Enregistrez votre achat en ligne sur le site
pour bénéficier de l'extension de garantie.**

www.piscinelaghetto.com



Laghetto
PISCINE DAL 1974

pop! *Classic*

PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



pop! *Classic*



pop! *Classic*

MONTAGEANLEITUNG INBETRIEBNAHME NUTZUNG UND WARTUNG

PISCINE **LAGHETTO®**

pop! Classic

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN **pag. 3**

POOL-ABMESSUNGEN **pag. 7**

MATERIALBESCHREIBUNG DER FOLIE **pag. 9**

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS **pag. 11**

MONTAGE DES SCHWIMMBECKENS **pag. 13**

MONTAGE DES SICHERHEITSLEITER **pag. 18**

SCHWIMMBECKEN-FÜLLUNG
UND HINWEISE **pag. 23**

VAKUUM-REINIGER **pag. 25**

POOL WINTERLAGERUNG **pag. 27**

EMPFEHLUNG FÜR DIE CHEMISCHE
WASSERPFLEGE **pag. 30**

GARANTIEZERTIFIKAT **pag. 38**

Für die Installation sind zwei Personen für eine ungefähre Zeit erforderlich, die je nach Größe und installiertem Zubehör zwischen 2 und 5 Stunden liegen kann.

Fluidra Commerciale Italia Spa behält sich das Recht vor, Zeichnungen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

P I S C I N E
LAGHETTO®

pop! Classic

■ ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte Kunden, diese Bedienungsanleitung enthält Informationen für den Betrieb und die Pflege Ihres Piscine Laghetto POP / CLASSIC. Wir empfehlen vor der Benutzung jedes Kapitel aufmerksam zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Zweifel bei der Benutzung Ihres POP / CLASSIC haben kontaktieren Sie Ihren Händler von Piscine Laghetto.

Das POP / CLASSIC wird, wie jedes andere Produkt der Marke Piscine Laghetto hergestellt von FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA mit Sitz in S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) – Italien Es wird hergestellt aus ausgewähltem Material unter Einhaltung der Qualitäts-Zertifizierung UNI EN ISO 9001:2015.

Alle Benutzer, die beabsichtigen, POP / CLASSIC zu benutzen, werden dringend gebeten, die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und gewissenhaft zu beachten.

■ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt an die chemischen Pflegeprodukte und die elektrischen Anschlüsse gelangen können.
- Ertrinkungsgefahr: Kinder nicht unbeaufsichtigt im Schwimmbecken baden lassen.
- Es wird zu Ihrer Sicherheit empfohlen um das Schwimmbecken einen Schutz zu errichten, damit Unbefugte es nicht benutzen können. Z.B.: Zaun, Sicherheitsabdeckung, usw.
- Der elektrische Anschluss darf nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Das Gestell muss geerdet sein. Der elektrische Anschluss muss mit einem FI-Schutzschalter gesichert sein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das elektrische Anschlusskabel. Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es sofort von einem Elektriker austauschen.
- Achtung: Rutsch-/Sturzgefahr. Der Boden um das Schwimmbecken wird durch die Benutzung eventuell nass. Bitte beachten Sie diese Rutschgefahr.
- Halten Sie das Wasser Ihres POP / CLASSIC immer mit den chemischen Pflegeprodukten sauber. Die Konzentration der chemischen Produkte im Wasser muss immer im Idealbereich liegen, um allergische Hautreaktionen zu verhindern.
- Die zutreffenden Installationsanforderungen finden Sie in der örtlichen Bauordnung.



ACHTUNG

Lesen Sie alle Informationen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Pool installieren und benutzen. Diese Sicherheitshinweise, Anweisungen und Richtlinien beziehen sich auf einige übliche Risiken, die mit dem Aufenthalt im Wasser verbunden sind, können aber nicht alle Risiken und Gefahren berücksichtigen. Gehen Sie immer mit Vorsicht und Vernunft vor, wenn Sie sich im Wasser befinden.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUF

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Unerfahrene Schwimmer und Nichtschwimmer müssen jederzeit von einem kompetenten Erwachsenen sorgfältig beobachtet werden (Achtung: Kinder unter fünf Jahren haben das höchste Ertrinkungsrisiko);
- Bei jeder Benutzung des Pools bezeichnen Sie einen verantwortlichen Erwachsenen, der den Pool überwacht;
- Unerfahrene Schwimmer oder Nichtschwimmer müssen bei der Benutzung des Pools individuelle Schwimmhilfen tragen;
- Wenn der Pool nicht benutzt wird oder nicht beaufsichtigt wird, müssen alle Spielzeuge aus dem Pool und dem umgebenden Boden entfernt werden, um Kinder nicht in den Pool zu locken.

Sicherheitseinrichtungen

- Installieren Sie eine Barriere (und gegebenenfalls sichern Sie alle Türen und Fenster), um den unbefugten Zugang zum Pool zu verhindern;
- Barrieren, Poolabdeckungen, Poolalarme oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen sind nützliche Hilfsmittel, ersetzen aber nicht die ständige Überwachung durch einen kompetenten Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

- Bewahren Sie die Rettungs-ausrüstung (z.B. einen Rettungsring) in der Nähe des Pools auf;
- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern neben dem Pool bereit.

Hinweise für eine sichere Nutzung des Pools

- Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen;
- Grundlegende Erste-Hilfe-Techniken (kardiopulmonale Reanimation - CPR) müssen erlernt und regelmäßig aktualisiert werden. Dies kann bei der Rettung von Menschen im Notfall einen Unterschied machen;
- Alle Benutzer des Pools, einschließlich der Kinder, müssen über das Verhalten im Notfall aufgeklärt werden;
- Es ist verboten ins seichte Wasser zu springen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen;
- Es ist verboten den Pool zu verwenden, wenn man Alkohol getrunken oder Medikamente genommen hat, die die Fähigkeit, den Pool sicher zu benutzen, beeinträchtigen könnten;
- Bei der Verwendung von Poolabdeckungen, entfernen Sie die Abdeckung vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie den Pool betreten;
- Schützen Sie die Badegäste vor wasserbedingten Krankheiten durch eine regelmäßige Behandlung des Poolwassers und die Einhaltung guter Hygienepraktiken.

Beachten Sie die Richtlinien zur Wasseraufbereitung enthalten im Benutzerhandbuch;

- Lagern Sie Chemikalien (z.B. Wasseraufbereitungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern;
- Benutzen Sie die Schilder wie unten beschrieben;

Die Schilder müssen an einer prominenten Stelle innerhalb von 2 m des Pools angebracht werden.

Tragen Sie individuelle Schwimmhilfen.



Hinweise für einen sicheren Zugang zum Pool

- **Sichern Sie den Zugang zum Pool mit einer Schutzvorrichtung, um zu verhindern, dass Kinder ertrinken.**
- **Schutzvorrichtungen für den Zugang zum Pool können aus Zäunen, Barrieren usw. bestehen.**
- Um nicht unter Wasser hängen zu bleiben, empfehlen wir nicht an oder hinter der Leiter zu schwimmen. Ertrinkungsgefahr.
- Überprüfen Sie die Leiter und Stufen bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Integrität der Strukturteile des Beckens, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verschließen Sie nie während des Betriebs den Ansaugbereich des Skimmers. Sonst beschädigen Sie die Filteranlage.
- **UM 100% SICHER ZU SEIN, SCHALTEN SIE DIE FILTERANLAGE WÄHREND DES SCHWIMMENS AUS.**
- Die Pumpe und ihr elektrischer Anschluss müssen mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken entfernt aufgestellt sein. Installieren Sie keine anderen elektrischen Komponenten, z. B. Lampen, Telefone, Radios, Audio-/Videogeräte, in einem Abstand von weniger als 3,5 Metern zum Schwimmbecken.
- Die Garantie gilt nur, wenn die Bedienungsanleitung beachtet wird.
- Es ist zwingend erforderlich, dass sowohl der Installateur/Wartungstechniker als auch der Verbraucher/Benutzer dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts vollständig lesen.
- **ACHTUNG : Der Rand von Aufstellbecken (alle Modelle) ist nicht begehbar und kann auch nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Zwecke genutzt werden.**
- **Es ist aus Sicherheitsgründen (Sturz- und Verletzungsgefahr) strengstens verboten, auf den Beckenrand zu steigen. Der Zugang zum Becken ist nur über die mitgelieferte Leiter möglich.**
- Die Elektroinstallation muss von Fachpersonal durchgeführt werden, das für Elektroinstallationen qualifiziert ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- **erühren Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS mit einem nassen Körper oder nassen Händen.**
- **Wenn Sie mit dem Gerät hantieren müssen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**
- Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken ist, bevor Sie das Gerät berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es nass werden kann, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.
- Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen nicht, sich auf das Gerät zu lehnen oder zu setzen.
- Vor allen Arbeiten am Pool sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Die Stromversorgung muss immer mit einen hochempfindlichen Differentialschalter ausgestattet sein, um die Sicherheit zu garantieren. 30 mA.

- Personen dürfen auf keinen Fall mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, deshalb niemals in nassem Zustand auf die elektrischen Komponenten zugreifen und alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Jegliche Änderung, die an den Vorrichtungen und Systemen vorgenommen werden soll, bedarf der Genehmigung des Herstellers. Der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung für Schäden befreit, die durch die Anwendung von nicht originalen und nicht autorisierten Ersatzteilen oder Zubehörteilen verursacht werden.
- Der Benutzer muss sicherstellen, dass Montage- und Wartungsarbeiten ausschließlich durch autorisiertes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Die Installation des Pool muss immer gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Normen erfolgen, insbesondere in Bezug auf die elektrische Sicherheit.

FÜR SÄMTLICHE FRAGEN ZUM GEBRAUCH DER PRODUKTE KONTAKTIEREN SIE IHREN HÄNDLER.




ATTENZIONE

- ▶ Vor jeglicher Arbeit am Schwimmbecken vergewissern Sie sich, dass die elektrischen Anschlüsse keinen Strom führen.
- ▶ Dieses Gerät darf nur von einem ausgebildeten Elektriker (gemäß den Sicherheits-Normen) angeschlossen werden.
- ▶ Der elektrische Anschluss muss mit einem FI-Schutzschalter abgesichert sein.
- ▶ Das Gestell muss einen Masseanschluss haben. Dieser Masseanschluss muss immer in perfektem Zustand sein um die Sicherheit des Produkts zu garantieren. Der Hersteller haftet nicht wenn das Produkt falsch angeschlossen wird.
- ▶ Vermeiden Sie immer in Kontakt mit dem elektrischen Anschluss zu kommen. Deshalb elektrische Komponenten ni in nassem Zustand berühren. Lassen Sie alle elektrischen Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal durchführen.
- ▶ Vor Änderungen am Produkt, die Sie vornehmen wollen, kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller direkt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, hervorgerufen durch fremde Ersatzteile, fremde Zusatzteile oder Beschädigungen durch nicht autorisierte Personen.
- ▶ Lassen Sie die Montage und Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- ▶ Die Installation muss gemäß des Landes durchgeführt werden, speziell der elektrische Anschluss.
- ▶ Das Schwimmbecken muss so aufgebaut werden, dass man jederzeit an alle wichtigen Komponenten gelangen kann.
- ▶ Die Funktionssicherheit des Schwimmbeckens besteht nur, wenn bei der Montage und Installation alle Hinweise und Beschreibung dieser Bedienungsanleitung befolgt werden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Unversehrtheit der Konstruktionsteile des Pools, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.


BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SO AUF, DAS SIE SIE JEDERZEIT LESEN KÖNNEN

■ POOL-ABMESSUNGEN


**MASSE, EINSCHLIESSLICH DER
STÜTZENUNTERLAGEN,
SIND UNGEFÄHRE ANGABEN,
TOLERANZ 10 CM**




**POP - 24
CRYSTAL POP - 24
CLASSIC - 24**




**POP - 25
CRYSTAL POP - 25
CLASSIC - 25**









**POP - 26
CLASSIC - 26**



**POP - 27
CLASSIC - 27**



POP - 46**POP - 47
CLASSIC - 47****POP - 49****POP - 510****POP - 511****POP - 612**

■ MATERIALBESCHREIBUNG DER FOLIE

Sehr geehrter Kunde,

- Die Folie besteht aus einer Membran aus Polyestergewebe (Trevira), die mit PVC beschichtet ist und in einem Stück montiert ist.
- Bei der ersten Befüllung und in den ersten Nutzungswochen kann es zu Exsudationen des Schwimmbecken-Folie. Es handelt sich um einen physiologischen Zustand des Materials, der in keinem Fall die Gleitringdichtung und die Haltbarkeit der Platte beeinträchtigt und keinen Mangel darstellt. Daher gibt es keinen Anspruch auf Ersatz im Rahmen der Garantie auf das Material selbst. Es wird empfohlen, die Exsudation trocknen zu lassen, ohne die Tropfen zu entfernen, dieses Phänomen ist dazu bestimmt, in kurzer Zeit zu verschwinden.
- Unter besonderen Umgebungsbedingungen können sich auf dem Schwimmbecken-Folie widerstandsfähige Formen bilden. Diese haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder Robustheit des Materials, beeinträchtigen in keiner Weise seinen Gebrauch, stellen keinen Mangel dar und begründen daher keinen Anspruch auf Ersatz im Rahmen der Garantie.
- Das Schwimmbecken-Folie kann im Laufe der Zeit seine ursprüngliche Farbe ändern, was auf seine Alterung, seine längere Einwirkung von Sonnenlicht und/oder Wetter und die kontinuierliche Verwendung von chemischen Behandlungs- und/oder Reinigungsmitteln zurückzuführen ist. Dieses Phänomen hat keinen Einfluss auf die Strukturdichtung des Produkts, hat keinen Einfluss auf seine Verwendung und berechtigt daher nicht zu einem Antrag auf Ersatz im Rahmen der Garantie.

■ MATERIALBESCHREIBUNG DER FOLIE

Piscine Laghetto verwendet in seinem Produktionsprozess ein exklusives Material, das speziell für Aufstellbecken geeignet ist und folgende Eigenschaften aufweist:


pop!	
Beschichtung	PVC
Ausrüstung	Beidseitig lackiert
Gesamtgewicht	1000 g/m ² - EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuss	4300 / 4000 N/50 mm - EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss	500 / 500 N - DIN 53363
Haftfestigkeit	25 N/cm PA 09.03 (intern)
Kälteresistenz	-25 °C EN 1876-1
Maximale Temperatur	+70 °C PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit	>6 Note Value - EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit	100000 x - DIN 53359 A
Trägermaterial	PES - DIN EN ISO 2076
Anzahl der Garne	1100 dtex - DIN EN ISO 2060
Rüstung	P 2/2 - ISO 3572

Classic	
Beschichtung	PVC
Ausrüstung	Beidseitig lackiert
Gesamtgewicht	850 g/m ² - EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuss	3000 / 3000 N/50 mm - EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss	300 / 300 N - DIN 53363
Haftfestigkeit	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Kälteresistenz	-25 °C EN 1876-1
Maximale Temperatur	+70 °C PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit	>6 Note Value - EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit	100000 x - DIN 53359 A
Trägermaterial	PES - DIN EN ISO 2076
Anzahl der Garne	1100 dtex - DIN EN ISO 2060
Rüstung	L 1/1 - ISO 3572

■ VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS


Die Aufstellfläche muss folgende Merkmale besitzen:

- Sie muss eben, waagrecht und frei von jeglichen Gegenständen (Steine, Nägel,...) sein, die die Schwimmbeckenfolie beschädigen könnten.
- Sie muss mindestens so groß sein wie in den Prospekten oder auf der Internet-Homepage www.piscinelaghetto.com beschrieben.
- Der Untergrund muss für das Gewicht des Wassers im Schwimmbecken ausreichend tragfähig sein. Außerdem muss er die senkrechten Stützen tragen können. Jede Stütze belastet den Boden mit 1200 kg bei den Modellen CLASSIC / POP / CRYSTAL POP.
- Wenn der Boden, auf dem die senkrechten Stützen stehen nicht fest ist (z.B. Rasen, Erde, Sand), empfiehlt es sich unsere Fußbretts zu stellen.
Die Fußbretts selbst, wenn sie werkseitig mit dem Schwimmbecken-Bausatz geliefert werden, müssen unabhängig vom Boden, auf dem das Schwimmbecken aufgestellt wird, immer montiert werden.



- Konsultieren Sie Ihre örtliche Bauordnung für alle anwendbaren Installationsanforderungen.



■ LEGENDE








MODEL	A	B	C	D	E	F	G
CLASSIC 24 - POP 24 - CRYSTAL POP 24	4	2	4	10	10	22	10
CLASSIC 25 - POP 25 - CRYSTAL POP 25	4	4	4	12	12	24	12
CLASSIC 26 - POP 26	4	6	4	14	14	28	14
CLASSIC 27 - POP 27	4	8	4	16	16	32	16
POP 45	4	6	4	14	14	28	14
POP 46	4	8	4	16	16	32	16
CLASSIC 47 - POP 47	4	10	4	18	18	36	18
POP 49	4	12	4	20	20	40	20
POP 510	4	16	4	24	24	48	24
POP 511	4	18	4	26	26	52	26
POP 612	4	22	4	30	30	60	30

■ MONTAGE DES SCHWIMMBECKENS

1. Ausbreiten der Schwimmbeckenfolie auf der Aufstellfläche. **Zeichnung 2.**
Achten Sie darauf, dass der Beckenboden gestreckt ist.
Hinweis: Die Öffnungen für den Skimmer befinden sich immer in der rechten oberen Ecke.



2. Montieren Sie die Beckendurchführungen wie im Bild unten dargestellt.



4b





3. Montage der Stangen: Jede Stange besteht aus zwei Endstücken (**A** und **C**) und der entsprechenden Anzahl von Zwischenstücken (**B**), die für die Länge, bzw. Breite des Schwimmbeckens notwendig sind.

Stecken Sie die Stangen in den oberen Saum der Schwimmbeckenfolie durch die Öffnungen an den Schwimmbeckenecken ein. Beginnen Sie mit den beiden längeren Seiten.

Hinweis: Legen Sie die Schwimmbeckenfolie gerade aus bevor Sie die Stangen einführen.


Um das Einfädeln zu vereinfachen bestreuen Sie die Stangen mit Talkum-Pulver. Fädeln Sie auf jede U-Stütze (**D**) zwei sthalringe (**F**). Wir empfehlen die U-Stützenenden etwas auseinander zu biegen bevor Sie diese in die Bohrungen der oberen Stangen stecken. –

Zeichnungen 7-8a-8b.




4. Beginnend an einer der 4 Schwimmbecken-Ecken fädeln Sie Stäbe (E) in die Folie-Laschen und die stahlringe (F) der U-Fuß (D) ein. Wir empfehlen diesen Montageschritt zusammen mit einer Hilfsperson durchzuführen. Der Eine steht im Schwimmbecken und hält die U-Fuß hoch (D), während der Andere die Stäbe (E) richtig einfädelt. Wiederholen Sie den Vorgang zunächst an den anderen Ecken und dann an den Seiten.

Zeichnungen 9-10.



5. Nach dem Einsetzen aller Stäbe E und vor dem Verlassen des Beckens schrauben Sie den Skimmer der Reinigungsanlage auf die zuvor an der Abdeckung montierten Schlaufen. Ziehen Sie die Befestigungsringe von Hand an. **Zeichnung 4b.**

6. Um eventuelle Falten am Schwimmbeckenboden zu glätten ziehen Sie an den Laschen (Ziehen Sie nie an den U-Fuß!). **Zeichnung 11.**



7. Schließen Sie alle Schläuche und das Filter-Pumpen-System an.


**Wanddurchführung
mit schwenkbarer
Wasserrücklauf-Düse**



**Geschlossene
Wanddurchführung
für Skimmer
verankerung**



Ansaug-Wanddurchführung



Die Schwimmbeckenfolie einer Breitseite weist drei Löcher auf **(A, B und C)**. Zu jedem Loch gehört eine Wanddurchführung **(1, 2 oder 3)**. Ein viertes Loch in der Mitte auf der Schwimmbeckenfolie, sofern vorhanden, dient zur Befestigung des LED-Scheinwerfers.


Wanddurchführungen werden von Hand festgeschraubt. In das obere Loch **(B)** in der rechten Ecke auf Höhe des Skimmer-Befestigungsschlauchs gehört die Wanddurchführung **(1)** mit Zapfen. In das untere Loch **(A)** in der rechten Ecke gehört die Wanddurchführung **(2)**, an welcher der Ansaugschlauch befestigt wird. Die gebogene Wanddurchführung **(3)** mit schwenkbarer Wasserrücklauf-Düse gehört in das Loch **(C)** oben links in der Breitwand. Dichtung bei **A** und **B** innen, bei **C** aussen.

Skimmer innen in der Ecke des Beckens auf Höhe der Wanddurchführungen **(A)** und **(B)** montieren. Schraubverbindungen von Hand zuschrauben (ohne zu forcieren: müssen Ende Saison gelöst werden).


Ansaugschlauch **(S)** und Rücklaufschlauch **(R)** mit Pumpe verbinden. **S** ist kürzer als **R**. Der Ansaugschlauch verbindet die untere Wanddurchführung **(2)** in der Ecke mit dem Anschluss **(4)** unten an der Seite der Pumpe **(6)**.

Der Rücklaufschlauch **(R)** verbindet den Anschluss **(5)** oben auf der Pumpe **(6)** mit dem Loch **(C)** oben links in der Wand.

8. Positionieren Sie die Fuß-Stützen (G). **Zeichnungen 12-13.**



12





13

9. Vergewissern Sie sich, dass alle U-Fuß (D) richtig in den Stangenbohrungen stecken.


10. Beginnen Sie mit dem Befüllen. Nachdem Sie 3-5 cm Wasserhöhe eingefüllt haben, machen Sie die letzten Korrekturen. Prüfen Sie, ob die U-Fuß (D) immer richtig eingesetzt sind.

11. Befüllen Sie das Schwimmbecken bis etwa min die Mitte des weißen Beckenrandes.



ACHTUNG: Beim gefüllten Schwimmbecken ist es nicht möglich irgendwelche Korrekturen durchzuführen. Die dafür nötige Kraft wäre so groß, dass Sie das Schwimmbecken mit Sicherheit beschädigen würden. (Denken Sie immer daran, welches enormes Gewicht Wasser hat). Falls Sie Änderungen durchführen wollen müssen Sie das Schwimmbecken vorher immer entleeren.


■ MONTAGE DES SICHERHEITSLERITER




LEGENDE

1 Tritt Wasserseite (Oberfläche gerade) **2** Inox-Stange Wasserseite **4** Äußere Stützstange (fest) **5** Äußere Stange (hochklappbar) **6** Äußere Tritte (Oberfläche geneigt) **7** Handlauf **8** Querstange für Plattform **9** 3-teilige Plattform **10** Inox Verstärkungselement **11** Inox-Schrauben M6x50 **12** Inxoschrauben M6x70 **13** Imbus-Schlüssel **14** Inox-Muttern **15** Stift zur Befestigung von Leitertritten **16** Verankerungshaken für Beckenrand **17** Sicherheitsband **18** Zapfen für Stangenenden **19** Kappe für Sockel-Befestigungsmutter **20** Splint für Sicherheitsband **21** Zapfen für Sockelenden **23** Befestigungssockel (viereckiges Rohr) **24** Aufkleber Sicherheitshinweise

Die 3 Querstangen (**8**) in das erste Teil der Plattform (**9**) einschieben, hervorragen lassen. Verstärkungselement (**10**) quer auf überstehenden Stangen aufsetzen. (**fig.1**)



Zweites Teil (**9**) über Verstärkungselement (**10**) schieben und zweites Verstärkungselement (**10**) aufsetzen.




Drittes Teil (**9**) aufsetzen. Fest zusammendrücken. Die Plattform der Leiter ist fertig. (**fig.2**)




Das Ende der Inox-Stangen (**2**) mit Zapfen (**18**) verschließen, Bohröffnungen müssen weiter entfernt vom Ende sein. (**fig.3**)


Inox-Stangen (2) aufrecht halten, verschlossenes Ende unten. Ersten Tripp Tritt (1) einsetzen und nach unten schieben, gebogene Seite unten. Befestigungsstifte (15) in Trittrichtung in die unteren Bohröffnung einstecken.



Tritt (1) fest pressen. Mit zweitem und eventuell drittem Tritt (1) gleich vorgehen. (fig.4a, 4b, 4c)




Beide hochklappbaren Stangen (5) aufrecht halten. Stangenenden mit weit entfernten Bohröffnungen unten. Ersten geneigten Tripp (6) einsetzen und nach unten schieben, gebogene Seite unten. Befestigungsstift (15) in Trittrichtung in die unteren Bohröffnungen der Stange (5) einstecken. (fig.5a,5b)




Tritt (6) fest pressen. Mit zweitem und eventuell drittem Tritt (6) gleich vorgehen. (fig.6)

Stangenenden (5) mit Zapfen (18) verschließen. (fig.7)




Gerader Teil der Handläufe (7) in die Inox-Stangen (2) einstecken. Plattform (9) mittels M6x50 Schrauben (11) und Imbus-Schlüssel (13) an Inox-Stangen (2) befestigen, dicker Teil der Plattform auf Wasserseite! Fest zuschrauben. (fig.8)



Gebogenes Ende der äußeren Stützstangen (4) mit Zapfen (18) verschließen. Handläufe (7) in die äußeren Stützstangen (4) einstecken. (fig.9)

Die äußeren Stützstangen mittels M6x50 Schrauben (11) und Imbus-Schlüssel (13) an der Plattform. Fest zuschrauben. (fig.10)



Hochklappbaren Teil so anbringen, dass sich die Tritte bei herabgelassener Leiter nach außen neigen! **(fig.11)**

Oberes Ende der hochklappbaren Stangen **(5)** vor letzte freie Querstange **(8)** am dünnsten Rand der Plattform **(9)** halten. Stangen **(5)** und Querstange **(8)** mittels M6x50 Schrauben **(11)** und Imbus-Schlüssel **(13)** fest zusammenschrauben. **(fig.12)**


Bestimmen Sie jetzt den Standpunkt der Leiter am Becken. Die Oberseite des Befestigungssockels (rechteckiges Rohr **23**) weist an beiden Enden je eine kleine Bohrung auf. Sockel **(23)** gegen Beckenfuß stützen. Die Unterseite des Sockels **(23)** weist an beiden Enden je eine grosse Bohrung auf. Verankerungshaken **(16)** an Beckenfuss anklammern. Gewindeteil des Hakens durch Bohröffnung **(23)** schieben. Der Befestigungssockel bleibt ein paar Zentimeter über dem Boden stehen. **(fig.13)**

Mit Inox-Mutter zunächst locker zuschrauben. Leiter über Beckenrand hängen lassen. Der Beckenrand passt in die abgerundete Rille an der Unterseite der Plattform.


M6x70 Schrauben **(12)** in die auf dem Sockel **(23)** gestützte äußere Stützstange **(4)** einstecken.

Mutter an der größeren Bohrung zunächst locker zuschrauben. **(fig.14a, 14b, 14c)**


Mutter **(16)** festschrauben. Dadurch wird Sockel **(23)** blockiert. Schrauben **(12)** jetzt fest drehen, damit die äußeren Stützstangen **(4)** festsitzen. **(fig.15a, 15b)**



11




12




13




14a




14b



14c




15a




15b

Beide Enden des Befestigungssockels (23) mit Zapfen (22) verschließen. Inox-Muttern (14) mit Kappe (19) bedecken. (fig.16)




16

Splint (21) in das mittlere Loch des Sicherheitsbandes (17) stecken. Sicherheitsband (17) am hochklappbare Leiterelement festmachen. (fig.17a, 17b)




17a

Sicherheitsband an äußerer Stützstange (4) oder Handlauf (7) binden, um die Leiter im begehbaren oder hochgeklappten Zustand zu sichern. Schlüssel (21) durch Sicherheitsband stecken. Splint drehen, um Leiter zu sichern. (fig.18a, 18b, 18c, 18d)




17b




18a


18b



18c



18d



FÜR DIE SICHERHEIT DER KINDER EMPFEHLEN WIR DIE LEITER VOM SCHWIMMBECKEN ZU ENTFERNEN WENN ES NICHT BENUTZT WIRD.

Kinder müssen während der Benutzung des Produkts immer von Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten beobachtet werden. Um Unfälle jeglicher Art zu verhindern achten Sie immer auf die Kinder!

DEN AUFKLEBER MIT SICHERHEITSHINWEISEN (24) IMMER AN EINE DER STUFEN ANBRINGEN.

Kontrollieren Sie immer die Treppenstufen auf Unversehrtheit, bevor Sie die Leiter benutzen! Kontaktieren Sie für alle Fragen bezüglich des Gebrauchs der Laghetto-Produkte Ihren Laghetto-Händler für genaue Auskünfte.



pop! *Classic*

BEDIENUNGS - UND WARTUNGSANLEITUNG



SCHWIMMBECKEN-FÜLLUNG UND HINWEISE

1. Das Schwimmbecken muss mit sauberem Wasser gefüllt werden. Wasser aus dem Aquädukt oder aus einem mit einem Filter ausgestatteten Brunnen.

2. Zu Beginn der Befüllungsphase, wenn die Seitenwände noch nicht durch das Wasser nach außen gedrückt werden, stehen die Stangen an den Ecken zusammen. Hier empfehlen wir an den Andruckstellen zwischen die Stangen einen weichen Karton oder Schaumstoff zu stecken, damit die Kontaktstellen nicht scheuern können.



Die Wasseroberfläche sollte bei allen Modellen zwischen 5 und 10 cm unterhalb der Beckenoberkante sein.


So kann das Wasser am besten zirkulieren. Wenn der Wasserspiegel beim Befüllen dieses Level erreicht hat, können Sie die Filteranlage einschalten.

3. Chlor darf nur bei laufender Pumpe in den Skimmer gefüllt um zu verhindern, dass Bestandteile des Chlorpulvers in direkten Kontakt mit der Beckenfolie kommen.

Kontakt von Chlorpulver oder Chlorgranulat mit der Beckenfolie führt zum Ausbleichen der Folie. Die Folie und struktur weicht jedoch nicht auf.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Chlor nicht die Beckenfolie berührt.

Sollte es trotzdem passieren, saugen Sie das Granulat sofort mit dem Reinigungssauger ab.



4. Falls Sie das Filtersystem für längere Zeit ausschalten wollen, empfehlen wir sämtliche ungelösten Rückstände des Chlorgranulats aus dem Becken zu entfernen.

Durch langsames Auflösen würde aus dem Skimmer Chlor auf den Boden fallen und denselben Effekt verursachen.

5. Die Folie Ihres Laghetto-Schwimmbeckens besteht aus einem einem mehrfach geschichteten Polyester-Gewebe, das mit PVC beschichtet ist, versehen mit mehreren Schichten gegen Schimmelbildung, gegen Schmutz und UV-Strahlen und ist einem Teil gefertigt.

Es handelt sich um ein Material mit höchster Qualität in mehr als 40 Jahren entwickelt und verbessert und erfordert keinerlei Wartung.

Bei der ersten Befüllung und während der ersten Wochen des Gebrauchs können sich an der äußeren Seite des Schwimmbeckens ein paar Wassertropfen bilden.

Es ist ein physikalisches Phänomen des Materials, hat nichts mit der Festigkeit oder der Haltbarkeit der Folie zu tun und stellt keinen Defekt dar.

Wir empfehlen die Tropfen ohne sie wegzuwischen trocknen zu lassen. In kürzester Zeit ist dieses Phänomen verschwunden. In vereinzelt Gegenden können Schimmel vorhanden sein, die gegen unsere Behandlung resistent sind.

Auch dies hat nichts mit der Festigkeit oder der Haltbarkeit der Folie zu tun und stellt keinen Defekt dar. Es ist daher auch kein Grund die Folie innerhalb der Garantiezeit auszutauschen.

** Der Schutz gegen Schimmelbildung wirkt gegen die meisten Schimmelarten, die im Schwimmbecken vorkommen können*




Der Rand von Aufstellbecken (alle Modelle) ist nicht begehbar und kann auch nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Zwecke genutzt werden.

Es ist aus Sicherheitsgründen (Sturz- und Verletzungsgefahr) strengstens verboten, auf den Beckenrand zu steigen.

Der Zugang zum Becken ist nur über die mitgelieferte Leiter möglich.

■ VAKUUM-REINIGER

Ihr POP / CLASSIC-Schwimmbecken ist mit einem manuellen Absaugsystem für die Bodenreinigung ausgestattet.




Griffstangen (1) an Reinigungsbürste (2) anbringen.

Schlauch (3) an Reinigungsbürste (2) anschließen.
Skimmer-Deckel (4) am anderen Ende des Schlauchs

anbringen. Sorgen Sie dafür, dass sich in dem Schlauch keine Luft befindet. Bei der Verwendung von Skimmern für Kartuschen-/Sandanlagen ist die weiße Düse auf der Platte zu montieren.

Dazu halten Sie den Schlauch mit Skimmerdeckel an die Einlaufdüse (5), um diesen vollständig mit Wasser zu befüllen, **siehe fig. A.**

Schlauch mit Skimmerdeckel (4) auf den Skimmerkopf (6) setzen. Wenn Sie eine Sand- oder Kartuschenfilteranlage von Laghetto verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie vorher den Sicherheitsverschluss



entfernt haben, **siehe fig. B.**

Dadurch drückt das zylindrische Unterteil des Skimmerdeckels (4) auf den Vorfilter und verschließt dabei die Sicherheit Auslässe am Skimmerkörper, **siehe fig. C.**

Vakuum-Reiniger wie einen gewöhnlicher Hausstaubsauger benützen.

Langsam fahren, damit die Verschmutzungen abgesaugt und nicht zerstreut werden.

Wenn der Pool sauber ist, zuerst die Pumpe abstellen und dann den Vakuum-Reiniger aus dem Pool entfernen.

Das Gerät niemals bei laufender Pumpe aus dem Pool entfernen!

Anschließend den Filter reinigen und die Pumpe wieder einschalten. Vor erneuter Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass der Sicherheitsgriff bei Sand- oder Kartuschenfilteranlagen von Laghetto wieder angebracht ist.

Schlauch (3) vor Sonneneinstrahlung schützen und schattig lagern.



B



C



WICHTIG!

Kinder dürfen nur unter der Beaufsichtigung durch Erwachsene das Produkt benutzen. Um Unfällen vorzubeugen beaufsichtigen sie die Kinder immer.



Die Garantie des Produktes ist NUR gültig, wenn die Hinweise in der Bedienungsanleitung befolgt werden. Bewahren Sie die Rechnung und die Garantiebescheinigung während der Garantiezeit sicher auf.

Für sämtliche Fragen bezüglich des Gebrauchs und weitere Erklärung des Produktes wenden Sie sich an Ihren Händler.

■ POOL WINTERLAGERUNG

Der Pool bleibt während des Winters mit Wasser gefüllt entsprechend folgender Vorgehensweise:

1. Der Pool darf nicht geschlossen werden, wenn das Wasser nicht vollkommen sauber ist.
2. Ein oder zwei Tage vor dem Schließen müssen Sie "Winterlagerung" durchführen.

TABELLE 4

3. Chlor darf nur bei laufendem Filtersystem aufgelöst werden.
4. Während dieser Phase das Filtersystem nicht ausschalten.
5. Senken Sie den Wasserstand bis knapp unter den weißen Rand.
6. Nachdem Sie das Schwimmbecken geschlossen Sie fest installierte Skimmer haben, entfernen Sie den schwimmenden Skimmerkopf und den Filtereinsatz. Entfernen Sie alle externen Schläuche und die Pumpe und schließen Sie alle Beckenöffnungen mit dem mitgelieferten Verschlussdeckel. Wir empfehlen die Pumpe vollständig zu entleeren und diese in einen verschlossenen, trockenen und belüfteten Raum bis zum nächsten Sommer zu stellen. hlossen haben, schalten Sie das Filtersystem aus und demontieren Sie das Filtersystem.
7. Nachdem Sie das Filtersystem entfernen haben schließen Sie ihn mit der optional erhältlichen Laghetto-Winterabdeckplane.



WANN WIRD DAS SCHWIMMBECKEN WINTER-FIT, WANN SOMMER-FIT GEMACHT?


**Das Einwintern empfiehlt sich unter einer Wassertemperatur von 20°C.
Sommer-Fit machen Sie Ihr Schwimmbecken über 20°C Wassertemperatur.**

HALTEN SIE DIE CHEMISCHEN PRODUKTE VOR KINDERN VERSCHLOSSEN.


■ ABBAU IHRES LAGHETTO SCHWIMMBECKENS

Das Schwimmbecken darf nur bei sauberem Wasser abgebaut werden. Die Abbaureihenfolge ist wie folgt:

1. Demontieren Sie das Filtersystem mit dem Skimmer, sowie die die Schwimmbeckenöffnungen wie beschreiben.
2. Entleeren Sie das Schwimmbecken mit Hilfe der Filterschläuche oder benützen Sie eine Absaugpumpe.



3. Demontieren Sie die Metallstruktur: zuerst die Stäbe, dann die U-Füße, dann die Pfosten des Sideboards.
4. Das restliche Wasser kann entleert werden, wie auf der Zeichnung dargestellt.
5. Verpacken Sie die getrockneten Struktur-Elemente in die entsprechenden Schachteln.



6. **Nachdem die Schwimmbeckenfolie vollkommen gesäubert ist lassen Sie diese komplett trocknen.**
7. Legen Sie die Schwimmbeckenfolie zusammen und geben Sie diese in den Aufbewahrungssack oder an einen geschlossenen dunklen Raum (z.B. Karton, Kunststofftasche oder Kunststoffbehälter).

■ REINIGUNG DER SCHWIMMBECKENFOLIE

Für die Reinigung des Schwimmbeckens empfehlen wir die Verwendung von speziellen Entfettungs- oder Entkalkungsprodukten für PVC-Beläge.

Zur Reinigung von Kalkablagerungen an der Beckenfolie verwenden Sie Entkalkungsprodukte.

Anschließend gründlich ausspülen.



WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Lösungsmittel.

Wenn Sie Fragen oder unvorhersehbare Probleme haben kontaktieren Sie Ihren Laghetto Fachhändler.

Durch die Benutzung von anderem Material und Geräten außer denen vom Hersteller ausdrücklich schriftlich genehmigten Materialien verlieren Sie die Garantie.

■ EMPFEHLUNG FÜR DIE CHEMISCHE WASSERPFLEGE

WASSERPFLEGE

Die Idealwerte für die Hygiene im Schwimmbecken sind folgende:



CHLORWERT ÜBER 1 PPM

PH-WERT ZWISCHEN 7,2 UND 7,4 PPM

Die Behandlung des Wassers mit Chlor ist wesentlich für die Erhaltung des Wassers und für die Hygiene

Es verhindert die Bildung von Algen und die Entstehung von allen Arten organischer Substanzen im Wasser.

Wir empfehlen den Chlorgehalt alle 1 - 2 Tage mit einem Tester zu messen und die entsprechende verbrauchte Menge an Chlor wieder zuzugeben.

Die TABELLE 1 (CHLORDOSIERUNG)

zeigt die Menge an Chlor, die zugegeben werden muss in Abhängigkeit vom mit dem Tester (flüssig, Teststreifen, Tabletten, elektronisch) gemessenen Wert.

Die TABELLE 2

zeigt an wieviel pH- zugegeben werden muss, um den pH-Wert um 0,2 zu senken.

Die Zugabe der Schwimmbeckenchemie darf nur in den Skimmer erfolgen. Andernfalls kann durch die hohe Konzentration der chemischen Mittel die Schwimmbeckenfolie beschädigt, bzw. verfärbt werden (ausbleichen).

Schwimmende Chemikaliendispenser werden nicht empfohlen.



ACHTUNG

Der Kontakt der chemischen Mittel (insbesondere Chlor) mit der Schwimmbeckenfolie führt immer zu einem Ausbleichen ohne jedoch die Qualität und die Festigkeit zu beeinträchtigen.

Seien sie deshalb sehr vorsichtig beim Eingeben der Mittel in den Skimmer.

Wenn Teile oder Körnchen auf den Schwimmbeckenboden fallen saugen Sie sie sofort mit dem Bodenabsauger ab. Andernfalls haben Sie weiße Flecken an der Folie.

Wenn Sie die Filteranlage eine längere Zeit ausschalten entfernen Sie nicht aufgelöste Teile vom Skimmer. Ansonsten befindet sich im Skimmer eine hohe Konzentration des Chlor-Wassers, was zu weißen Spuren am Beckenauslauf führt.

Entfernen Sie immer die Chlortabletten aus dem Skimmer, wenn die Filteranlage ausgeschaltet ist.

Abgesehen von den Normalwerten gibt es Zeiten, in denen der Chlorwert erhöht sein muss:

- Anfangsbehandlung bei Neubefüllung;
- Schockbehandlung;
- Konservierung für die Überwinterung.

ANFANGSBEHANDLUNG

Nach der Neubefüllung und nach dem Anschluss der Filteranlage muss das Wasser mit einem erhöhten Chlorwert behandelt werden.

Die Mengen sind in TABELLE 3 (ANFANGS-UND SCHOCKBEHANDLUNG) dargestellt.

Das empfohlene Chlorprodukt ist Dichlor Granulat 56%.

An den darauffolgenden Tagen ist es notwendig den pH-Wert des Wassers zu regeln (TABELLE 2: PH- DOSIERUNG).

Der Idealwert des pH-Wertes ist 7,2 – 7,4 PPM

SCHOCK-BEHANDLUNG

Zu bestimmten Zeiten während des Gebrauchs ist es notwendig eine Chlor-Schock- Behandlung des Wassers vorzunehmen. Diese Zeiten sind erfahrungsgemäß im Juli und August und nach Gewittern und längeren Regenzeiten. Dann bilden sich Algen schneller. Diese Behandlung ist wie die Anfangsbehandlung. (TABELLE 3)

Sie sollten diese Behandlung auf alle Fälle durchführen, auch wenn die Werte ihres Tester ähnlich der Idealwerte sind.

KONSERVIERUNG FÜR DIE ÜBERWINTERUNG

Wenn das Schwimmbecken im Winter mit Wasser gefüllt bleiben soll empfehlen wir vor dem Zudecken mit der Winterabdeckplane und einen Tag vor der Winterfestmachung eine hohe Konzentration an Chlor bei laufender Filteranlage zuzugeben.

Die Mengen entnehmen Sie der TABELLE 4 (WINTERLAGERUNG).

Am 2 Tag sind die chemischen Mittel aufgelöst und vollkommen vermischt. Dann können Sie die Filteranlage ausschalten und den Pool winterfest machen.

Das Regenwasser auf der winterabdeckplane sollte während des Winters immer wieder abgepumpt werden.

In der Wintersaison empfiehlt es sich, den Pool an einem Tag mit Sonnenschein freizulegen, damit die angesammelte Feuchtigkeit verdampfen kann.



HALTEN SIE DIE CHEMISCHEN SCHWIMMBECKENMITTEL IMMER UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER VERSCHLOSSEN !

pop! *Classic*

GARANTIE



■ GARANTIEZERTIFIKAT

Fluidra Commerciale Italia Spa mit Geschäftssitz in Brescia, via Aldo Moro 10, Italien, Eigentümer der Marke Piscine Laghetto, im Folgenden „LAGHETTO“, ist stets um ein vertrauensvolles Verhältnis zu Verbrauchern, die Laghetto-Produkte erwerben, bemüht. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die ihnen kraft der in ihrem Wohnsitzland geltenden Gesetze zustehen und weiterhin unberührt bleiben, können Verbraucher die in dem vorliegenden Garantiezertifikat, im Folgenden die „GARANTIE“, anerkannten Rechte ausüben.

1. LAGHETTO-GARANTIE

- 1.1** LAGHETTO garantiert, dass das Produkt der Marke „Piscine Laghetto“, im Folgenden „PRODUKT“, auf das sich das vorliegende Zertifikat bezieht,
 - (a) den Eigenschaften entspricht, die in der Firmendokumentation beschrieben werden;
 - (b) frei von Konstruktions-, Material-, Herstellungs- und Betriebsfehlern ist.
- 1.2** Diese Garantie ist die einzige Gewährleistung, die seitens Laghetto gewährt wird. Anderweitige Erklärungen oder Zusicherungen Dritter sind für Laghetto nicht bindend.

2. GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

- 2.1** Die Garantie findet nur dann Anwendung, wenn das Produkt durch einen privaten Endkunden, im Folgenden der „VERBRAUCHER“, direkt bei einem autorisierten Laghetto-Händler und ausschließlich für den Privatgebrauch erworben wird. Jegliche gewerbliche oder berufliche Nutzung ist ausgeschlossen. Laghetto gewährt die Garantie ausschließlich zugunsten des Verbrauchers, daher kann sie nicht auf Dritte übertragen oder an Dritte verkauft werden.
- 2.2** Die Garantie gilt nur für diejenigen Produkte, die in dem gleichen Land bzw. Staat aufgebaut werden, in dem sie erworben wurden.

3. GEGENSTAND DER GARANTIE

- 3.1** Diese Garantie wird im Rahmen einer normalen und ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften und den mitgelieferten Installationsanweisungen für Gebrauch und Wartung sowie einer Installation anerkannt, die ausschließlich von spezialisiertem und/oder zertifiziertem Personal für die Produkte Playa, Dolcecita, Divina, Ninfea und Musa oder in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen für die Produkte Pop und Classic durchgeführt wird.
- 3.2** Das Produkt Laghetto ist als oberirdisches Produkt geplant und konzipiert und muss daher so installiert werden, dass alle vier Seiten frei und jederzeit kontrollierbar sind. Auch wenn das Produkt gemäß den Merkmalen/Anweisungen für eine halb-unterirdische Installation vorgesehen ist, muss die Inspektion des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet sein.
- 3.3** Die Garantie erstreckt sich nur auf die von Laghetto hergestellten Originalteile: Schwimmbadabdeckung, Metallstruktur und alle anderen Originalteile, aus denen sich der Bausatz zusammensetzt, und betrifft nur die Lieferung von Materialien zum Ersatz derjenigen, die als fehlerhaft erachtet werden.
- 3.4** Die Gewährleistung umfasst nicht den Austausch von Verbrauchsmaterialien und/oder Teilen, die der normalen Abnutzung unterliegen.

4. GARANTIELAUFZEIT

4.1 Der Garantiezeitraum beträgt 5 JAHRE (FÜNF) für die Pool-Folie und den Metallrahmen der Produkte Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea, Musa* und Pop, 3 JAHRE (DREI) für die Pool-Folie und den Metallrahmen des Modells Classic und Crystal Pop und 2 JAHRE (ZWEI) für alle anderen Originalteile, die im Pool-Bausatz enthalten sind.

PRODUKT	POOL-FOLIE UND DEN METALLRAHMEN (Jahre)	ZUBEHÖR UND SONSTIGE KOMPONENTEN (Jahre)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Bei dem Produkt Musa wird der ästhetische Teil (Rattan) nicht als integraler Bestandteil der Struktur betrachtet, um die Dauer der angebotenen Garantie zu berechnen. Für den ästhetischen Teil gilt eine Garantie von 2 Jahren.

4.2 Die Garantie von 3 oder 5 JAHREN auf die Pool-Folie und den Metallrahmen findet keine Anwendung, wenn eine Salz-Elektrolyse-Anlage in den Produkten Dolcevita, Divina, Pop, Crystal Pop oder Classic eingesetzt wird. In diesem Fall beträgt der angebotene Garantiezeitraum 2 Jahre. Die Installation eines Salzelektrolysesystems und/oder eines anderen Filtrations-/Desinfektionssystems, das sich von dem von Laghetto gelieferten unterscheidet, führt bei dem Produkte Playa, Ninfea und Musa automatisch zum Erlöschen der vom Hersteller gewährten Garantie.

4.3 Die Gewährleistung auf die Modelle Playa, Divina, Dolcevita, Ninfea und Musa wird nicht, wie oben dargelegt, über das zweite Jahr hinaus verlängert, wenn das Produkt nicht durch fachkundiges und/oder von Piscine Laghetto zertifiziertes Personal aufgebaut wurde.

4.4 Der Garantiezeitraum für die verschiedenen oben erwähnten Laufzeiten beginnt ab dem Datum des Produktkaufs, der durch eine reguläre Rechnung nachzuweisen ist.

5. AUSSCHLUSS UND NICHTANWENDBARKEIT DER GARANTIE

5.1 Von der Garantie ausgeschlossen sind ausdrücklich die folgenden Situationen:

- a) Produkte aus zweiter Hand und/oder Ausstellungsprodukte;
- b) Kosten, die aus Arbeiten resultieren, die für die Wiederherstellung und/oder die Reparatur des Produkts erforderlich sind;
- c) jegliche Kosten für den Transport des zu reparierenden und/oder zu ersetzenden Produkts an einen beliebigen Ort sowie jegliche Ausgaben für das Reparaturpersonal.

5.2 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fälle, in denen der Mangel nicht direkt Laghetto zuzuordnen ist, und insbesondere auf solche Fälle, in denen der Mangel aufgrund folgender Umstände entstanden ist:

- a) Während des Transports und/oder des Aufbaus entstandene Beschädigungen und/oder Bruchschäden (Kratzer, Dellen etc.);

- b)** Montage und/oder Aufbau verlief fehlerhaft oder wurde nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Montagehandbuch ausgeführt;
- c)** unkorrekter oder unsachgemäßer Gebrauch oder Gebrauch erfolgte nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch bzw. für Zwecke, die nicht dem normalen Privatgebrauch entsprechen;
- d)** normale Abnutzung aufgrund des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs des Produkts;
- e)** Probleme aufgrund von Schmutz, Kalkablagerungen, Kratzern oder Abrieb, die während der Produktnutzung oder aufgrund der direkten Aussetzung gegenüber atmosphärischen Bedingungen (direktes Sonnenlicht, übermäßige Hitze etc.) entstanden sind oder durch ungeeignete Reinigungsprodukte verursacht wurden;
- f)** mangelnde, unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder Wartung, die nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Handbuch und/oder nicht mit der für die Beschaffenheit des Produkts erforderlichen Sorgfalt ausgeführt wurde;
- g)** unangemessene und ungeeignete Nutzung des Produkts, eine Verschlechterung des Produkts aufgrund von Nachlässigkeit, eine Abnutzung von Teilen aufgrund vorhandener Kalkablagerungen, Nichteinhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, übermittelte Anfragen nach Ersatzteilen für die Produktwiederherstellung im Rahmen der Garantie sind nicht bestimmbar;
- h)** Beschädigungen des Produkts aufgrund von Frost oder der unangemessenen Nutzung von Chemikalien sind von dieser Garantie ausgeschlossen;
- i)** Kosten für die Entleerung und Befüllung des Pools mit Wasser sowie für die chemische Reinigung des Wassers werden zu keiner Zeit durch die vorliegende Garantie abgedeckt;
- l)** andere Ursachen, die nicht auf Laghetto zurückführbar sind, wie z. B. direkt durch den Verbraucher oder durch Dritte vorgenommene Reparaturen oder Modifikationen sowie Manipulation, chemische oder physikalische Angriffe, Stöße, Vandalismus, Zweckentfremdung, etc.
- m)** die mögliche Bildung von mehr oder weniger hartnäckigem Schimmel auf der Abdeckung des Schwimmbeckens oder anderen Teilen des Schwimmbeckenbausatzes aufgrund des besonderen Standorts des Produkts, der Witterungsbedingungen, mangelnder Wartung oder der Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- n)** diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Nicht-Originalteile und Nicht-Originalzubehör im Produkt eingebaut werden.
- o)** Sie gilt nicht für den Beckenrand eines jeden Dolcevita-, Divina-, Pop-, Crystal Pop- oder Classic-Schwimmbadtyps, wenn dieser unsachgemäß, d.h. nicht in Übereinstimmung mit den mit dem Schwimmbecken selbst gelieferten Montage-, Gebrauchs- und/oder Wartungsanweisungen verwendet wird.
- p)** Sie gilt nicht für das Produkt, wenn Änderungen vorgenommen werden, die den Geltungsbereich dieser Garantie verändern, insbesondere in Bezug auf die Stabilität, Sicherheit, Inspektion und Wartung der Struktur im Laufe der Zeit.
- q)** Schäden an den Veredelungsteilen, die auf eine unsachgemäße und/oder unsichere Verwendung des Produkts zurückzuführen sind, insbesondere an den Teilen, die nicht begehbar sind und/oder vom Hersteller nicht ausdrücklich als Sitzfläche verwendet werden.

5.3 Die folgenden Situationen stellen nicht ausdrücklich einen Mangel dar und begründen daher keinen Anspruch auf Ersatz:

- a)** Vorübergehendes Tropfen der Pool-folie (Dripping), das auf die Art des verwendeten Materials

und den Schweißprozess der Poolfolie selbst zurückzuführen ist und insbesondere bei der ersten Befüllung und in den ersten Wochen der Nutzung des Produkts auftreten kann. Im Falle des Abtropfens empfiehlt es sich, das Abtropfen trocknen zu lassen, ohne die Tropfen zu entfernen, um die Schließung des Gewebes der Wannenfolie zu beschleunigen. Die Dauer des Phänomens kann je nach Aufstellungsort, der Außen- und/oder Beckentemperatur und der Verwendung geeigneter Pflegeprodukte variieren.

b) Abweichungen von der ursprünglichen Farbe der Schwimmbadabdeckung aufgrund ihrer natürlichen Alterung, längerer Sonneneinstrahlung und/oder Witterungseinflüssen sowie der ständigen Verwendung von Behandlungs- und/oder Reinigungsmitteln.

c) Oxidation der Metallteile aufgrund mangelnder oder unzureichender Wartung oder einer Wartung, die nicht in Übereinstimmung mit der Produkthanleitung von Piscine Laghetto und/oder der durch die Beschaffenheit des Produkts gebotenen Sorgfalt durchgeführt wurde.

d) Alle Veredelungsteile der Produkte (z.B. Paneele, Kanten, Stoffe) werden hauptsächlich von Hand gefertigt. Daher sind bestimmte Unvollkommenheiten dieser Teile als intrinsische und akzeptierte Eigenschaften des Produkts zu betrachten. Sie beeinträchtigen nicht die beabsichtigte Verwendung des Produkts. Zu den akzeptierten ästhetischen Unvollkommenheiten gehören auch die kleinen Farbunterschiede, die in den Schattierungen der Rattantäfelung auftreten können.

5.4 Für eine korrekte Beurteilung des Mangels und für eine eventuelle Reparatur und/oder Ersetzung im Rahmen der Garantie ist es erforderlich, dass der Verbraucher eine vollständige Foto- und/oder Videodokumentation des Mangels während des Nutzungszustands des eigentlichen Produkts übermittelt.

6. ANFRAGEN FÜR SERVICELEISTUNGEN IM RAHMEN DER GARANTIE – ABLAUFDATUM

6.1 Um von der Garantie erfasst zu werden, sind sämtliche Produktmängel oder Fehler durch den Verbraucher einem autorisierten Laghetto-Händler zu melden. Angaben zu den Händlern sind der offiziellen Website von Piscine Laghetto zu entnehmen: www.piscinelaghetto.com.

6.2 Eine Anfrage für Serviceleistungen ist stets zusammen mit einer Kopie der Quittung oder des Lieferscheins, ausgestellt durch den autorisierten Laghetto-Händler, von dem der Verbraucher das Produkt gekauft hat, zu übermitteln. Sämtliche Anfragen für Serviceleistungen, die ohne die oben genannten Dokumente erfolgen, können lediglich als „nicht im Rahmen der Garantie“ bearbeitet werden.

6.3 Während der Laufzeit der vorliegenden Garantie vorgenommene Eingriffe, wie unter Punkt 4 (Garantielaufzeit) aufgeführt, führen nicht zu einer Verlängerung der Garantie auf die ausgetauschten und/oder reparierten Teile.

6.4 Die durch den autorisierten Laghetto-Händler vorgenommenen Eingriffe sowie Produktbeschaffungen, Reparaturen und mögliche Ersetzungen werden auf Anfrage des Verbrauchers und ohne Entstehung wesentlicher Nachteile für ihn durch autorisierte und sachkundige Techniker innerhalb der Fristen ausgeführt, die mit den organisatorischen Erfordernissen für Instandsetzer vereinbar sind. Während der Garantielaufzeit vorgenommene Ersetzungen und Reparaturen führen nicht zu einer Verlängerung oder Erneuerung der Garantielaufzeit.

7. SERVICELEISTUNGEN IM RAHMEN DER GARANTIE - ZUSÄTZLICHE KOSTEN

7.1 Die Bereitstellung von Serviceleistungen im Rahmen der Garantie hängt davon ab, ob Laghetto über seine autorisierten Servicezentren & Händler einwandfrei feststellen kann, dass die Produktfehler oder -mängel von der Laghetto-Garantie abgedeckt werden.

- 7.2** Sollte Laghetto einwandfrei feststellen, dass das Produkt tatsächlich einen Mangel oder Fehler aufweist, wird Laghetto das Produkt durch die nächsten autorisierten Servicezentren & Händler und gemäß den Methoden, die am geeignetsten erscheinen, reparieren und jedwede festgestellten Mängel beseitigen lassen.
- 7.3** Für die ersten zwei Jahre nach Lieferung des Produkts wird die Garantie ohne jegliche Kosten für den Verbraucher gewährt. Nach Ablauf von zwei Jahren der in Punkt 4 dieses Garantiezertifikats dargelegten Laufzeit stellt Laghetto sämtliche für die Reparatur des Produkts erforderlichen Materialien weiterhin kostenlos zur Verfügung, mit Ausnahme der Personalkosten (Reisekosten und Arbeitsstunden), die durch den Verbraucher zu tragen sind.
- 7.4** Sollte das Produkt an einem schwer zugänglichen Ort aufgebaut oder zusammen mit seltenen oder wertvollen Materialien verbaut worden sein, sind die Kosten, wie z. B. solche, die bei der Entfernung, den Transport und den Wiederaufbau des Produkts an seinem ursprünglichen Einsatzort entstehen, sowie die Kosten für die Reparatur der seltenen und/oder wertvollen Materialien durch den Verbraucher zu tragen.

8. HAFTUNG

Laghetto haftet nicht für direkte oder indirekte Verletzungen und Schäden an Personen, Tieren und/oder Gegenständen, die durch ein Versäumnis dahingehend verursacht werden, sämtliche in der Dokumentation enthaltenen Anweisungen in Bezug auf das Produkt zu befolgen, insbesondere die Warnhinweise in Zusammenhang mit der Montage, dem Aufbau, der Nutzung und der Wartung des Produkts selbst und/oder dahingehend, das Produkt mit der für die Beschaffenheit des Produkts erforderlichen Sorgfalt zu nutzen.

9. GELTENDES RECHT – GERICHTSSTAND

Die Laghetto-Garantie unterliegt der italienischen Gesetzgebung und bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit dieser Garantie sind ausschließlich die Gerichte von Brescia in Italien zuständig.

■ ERWEITERTE GARANTIE

Registrieren Sie Ihren Pool innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online unter www.piscinelaghetto.com, um von der erweiterten Garantie von Piscines Laghetto zu profitieren. Ansonsten ist die Produktgarantie die gesetzliche Garantie.

PISCINE LAGHETTO®

Garanzia estesa
DAUER DER ERWEITERTEN GARANTIE

SCHWIMMBAD: FOLIE UND METALLSTRUKTUR

<i>Dolce Vita</i>	PLAYA	FÜNF JAHRE	5
<i>Divina</i>	Ninfea.		
POP!	MUSA		
	PLAYA twin		

<i>Classic</i>	CRYSTAL POP!	DREI JAHRE	3
----------------	------------------------	-------------------	----------

ZUBEHÖR UND BESTANDTEILE DES KITS:

ALLE SCHWIMMBAD - UND MINIBECKEN-MODELLE	ZWEI JAHRE	2
---	-------------------	----------

**Registrieren Sie Ihren Kauf online auf der Website,
um die erweiterte Garantie zu erhalten.**

www.piscinelaghetto.com



Laghetto
PISCINE DAL 1974

pop! *Classic*

PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



pop! *Classic*



pop! *Classic*

MANUALE DI MONTAGGIO MESSA IN SERVIZIO USO E MANUTENZIONE

PISCINE **LAGHETTO®**

POP! Classic

IT

INFORMAZIONI PRELIMINARI **pag. 3**

DIMENSIONI PISCINE **pag. 7**

CARATTERISTICHE MATERIALE
TELO VASCA **pag. 9**

PREPARAZIONE PIANO D'APPOGGIO **pag. 11**

MONTAGGIO PISCINA **pag. 13**

MONTAGGIO SCALETTA DI SICUREZZA **pag. 18**

RIEMPIMENTO E AVVERTENZE **pag. 23**

ISTRUZIONI ASPIRAFANGO **pag. 25**

RIMESSAGGIO INVERNALE **pag. 27**

CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO
DELL'ACQUA **pag. 30**

CERTIFICATO DI GARANZIA **pag. 38**

Per l'installazione sono necessarie 2 persone per un tempo approssimato che può variare da 2 a 5 ore in base alla dimensioni e a agli accessori installati.

Fluidra Commerciale Italia Spa si riserva il diritto di cambiare parte dei disegni o delle specifiche tecniche senza l'obbligo di preavviso.

P I S C I N E
LAGHETTO®

POP! Classic

■ INFORMAZIONI PRELIMINARI

Gentili clienti, questo manuale utente ha come fine quello di guidarvi nell'uso e nella manutenzione della vostra Piscina Laghetto POP / CLASSIC. Consigliamo di leggere attentamente ogni sezione di questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di riferirvi allo stesso in ogni momento. Nel caso abbiate qualsiasi dubbio inerente all'uso di POP / CLASSIC, vi invitiamo a contattare il vostro Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto. POP / CLASSIC, come ogni altro modello a marchio Piscine Laghetto è prodotto da Fluidra Commerciale Italia nello stabilimento di Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) con materiali selezionati e secondo le procedure certificate nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2015, manuale qualità.

Si invitano tutti gli utenti che intendono utilizzare POP / CLASSIC a leggere attentamente ed osservare scrupolosamente le nozioni di sicurezza riportate qui di seguito.

■ IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione per impedire l'uso non autorizzato e/o sorvegliato della piscina da parte dei vostri bambini.
- Esiste un possibile Pericolo di Annegamento. Non permettete ai vostri bambini di arrampicarsi o di entrare nella piscina senza l'attenta supervisione di un adulto.
- Si raccomanda a tal fine di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina mediante un dispositivo idoneo ad impedirne l'uso non sorvegliato. A titolo esemplificativo recinzioni, barriere, reti, etc.
- Fare connettere la vostra POP / CLASSIC ad una rete elettrica debitamente messa a terra, solo e soltanto da personale qualificato e a tal fine abilitato.
- Controllare periodicamente le condizioni del cavo elettrico della vostra piscina; in caso siano presenti abrasioni, tagli o schiacciature, disconnettere l'impianto elettrico e contattare un tecnico abilitato per la verifica del cavo.
- Attenzione: esiste il pericolo di scivolare e/o cadere dalla vostra piscina e/o dai suoi dintorni. Occorre ricordare sempre che le superfici bagnate sono altamente scivolose, per cui è necessario prestare la massima attenzione nell'entrare e nell'uscire dalla vasca.
- Mantenere l'acqua della vostra POP / CLASSIC sempre pulita ed adeguatamente trattata con gli appositi e consigliati prodotti chimici. I livelli chimici dell'acqua vanno mantenuti all'interno dei valori ideali al fine di prevenire fastidiose irritazioni alla pelle e agli occhi degli utilizzatori.
- Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.



ATTENZIONE

Leggere attentamente, comprendere e seguire tutte le informazioni di questo manuale dell'utilizzatore prima di installare e utilizzare la piscina. Queste avvertenze, istruzioni e linee guida sulla sicurezza rispondono ad alcuni rischi comuni della ricreazione acquatica, ma non possono coprire tutti i rischi e i pericoli di tutti i casi. Utilizzare sempre cautela, buon senso e buon giudizio quando ci si diverte con attività acquatiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

Sicurezza dei non nuotatori

- In ogni momento è richiesta una supervisione continua, attiva e vigilata dei nuotatori deboli e dei non nuotatori da parte di un adulto competente (ricordare che i bambini di età inferiore a cinque anni corrono il massimo rischio di annegamento);
- designare un adulto competente alla supervisione della piscina ogni volta che la si utilizza;
- i nuotatori deboli o i non nuotatori dovrebbero indossare dispositivi di protezione individuale quando utilizzano la piscina;
- quando la piscina non è in uso, oppure non è supervisionata, rimuovere tutti i giocattoli dalla piscina e dal terreno circostante per evitare di attrarre i bambini verso la piscina.

Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda di installare una barriera (e di mettere in sicurezza tutte le porte e le finestre, dove applicabile) per impedire l'accesso non autorizzato alla piscina;
- barriere, coperture della piscina, allarmi della piscina, o simili dispositivi di sicurezza sono ausili utili, ma non sono sostituti di una supervisione continua da parte di un adulto competente.

Attrezzatura di sicurezza

- Si raccomanda di conservare l'attrezzatura di salvataggio (per esempio un salvagente anulare) nei pressi della piscina;
- tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri di telefono di emergenza accanto alla piscina.

Uso sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utenti, specialmente i bambini, ad imparare a nuotare;
- apprendere le tecniche di base di pronto soccorso (rianimazione cardiopolmonare CPR) e aggiornare queste conoscenze con regolarità. Questo può fare la differenza durante il salvataggio di una vita umana nell'eventualità di un'emergenza;
- istruire tutti gli utenti della piscina, bambini inclusi, sul da farsi in caso di emergenza;
- mai tuffarsi in un corpo d'acqua non profondo. Questo può portare a gravi lesioni oppure alla morte;
- non utilizzare la piscina quando si utilizza alcol o medicazioni che possono pregiudicare la propria capacità di utilizzare la piscina in sicurezza;
- quando si utilizzano le coperture della piscina, rimuoverle completamente dalla superficie dell'acqua prima di entrare nella piscina;
- proteggere gli occupanti della piscina dalle malattie correlate all'acqua trattando con regolarità l'acqua della piscina e osservando norme di igiene corrette.

Consultare le linee guida di trattamento dell'acqua nel manuale dell'utilizzatore

- immagazzinare le sostanze chimiche (per esempio prodotti di trattamento dell'acqua, pulizia o disinfezione) fuori dalla portata dei bambini;
- utilizzare i cartelli come delineato sotto;

I cartelli devono essere visualizzati in una posizione in evidenza entro 2 m dalla piscina.



Indossare dispositivi individuali di galleggiamento.

Messa in sicurezza dell'accesso alla piscina

- **Per impedire che i bambini possano annegare, si raccomanda di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina con un dispositivo di protezione.**
- **I dispositivi di protezione per mettere in sicurezza l'accesso alla piscina possono essere recinzioni, barriere, ecc.**
- Si raccomanda di non nuotare tra i gradini, dietro o attorno alla scala per evitare di rimanere intrappolati. Pericolo di annegamento!
- È necessario verificare sempre l'integrità dei gradini prima di salire sulla scala.
- Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.
- Vietato ostruire per qualsiasi motivo la bocca dello skimmer in funzione con cose/oggetti perchè ciò potrebbe provocare danni all'impianto e alle persone.
- **SPEGNERE LA POMPA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PISCINA.**
- La pompa del sistema filtrante e la sua alimentazione devono essere posti ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina. Non installare altri componenti elettrici, a titolo esemplificativo luci, telefoni, radio, dispositivi audio/video, a meno di 3,5 metri di distanza dalla piscina.
- La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e manutenzione riportate sul manuale d'istruzioni.
- È obbligatorio che sia l'installatore/manutentore, sia il consumatore/utente, leggano questo manuale in ogni sua parte prima di utilizzare il prodotto.
- **IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra (tutti i modelli) non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.**
- L'installazione elettrica deve essere realizzata da personale professionale qualificato in installazioni elettriche.
- Non fare funzionare le parti elettriche senza acqua.
- **Non toccare MAI le parti elettriche in funzione con il corpo umido o le mani umide.**
- **Tutte le volte che si renda necessario manipolare le parti elettriche, bisognerà DISINSERIRLE dalla presa di corrente.**
- Assicurarsi che il suolo sia asciutto, prima di toccare le parti elettriche.
- Non collegare gli impianti elettrici in luoghi dove possono bagnarsi, giacché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non permettere né a bambini né a adulti di appoggiarsi o di sedersi sulle parti elettriche e impianti.
- Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta

sensibilità. 30 mA.

- Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali o non autorizzati.
- L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.

PER OGNI CHIARIMENTO CONCERNENTE L'USO DEI PRODOTTI NON ESITATE A CONTATTARE IL VOSTRO RIVENDITORE PER ULTERIORI SPIEGAZIONI




ATTENZIONE

- Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- Questo prodotto richiede un'installazione elettrica adeguata effettuata da uno specialista nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nel Paese di installazione.
- L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta sensibilità.
- E' obbligatorio realizzare un collegamento di messa a terra. Il circuito di messa a terra dell'edificio deve essere sempre in perfette condizioni per garantire la sicurezza del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per danni provocati da mal funzionamento del circuito di messa a terra.
- Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali e non autorizzati.
- L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.
- La piscina deve essere installata in uno spazio che consenta un facile accesso a tutti i suoi componenti.
- La sicurezza nel funzionamento della piscina viene garantita solo se vengono rispettate tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni di montaggio e in questo manuale di uso e manutenzione.
- Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

DIMENSIONI PISCINE


**MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI,
COMPRESIVE DI SOTTOPIEDI,
TOLLERANZA ± 10 CM.**




**POP - 24
CRYSTAL POP - 24
CLASSIC - 24**




**POP - 25
CRYSTAL POP - 25
CLASSIC - 25**




**POP - 26
CLASSIC - 26**




**POP - 27
CLASSIC - 27**




POP - 46




**POP - 47
CLASSIC - 47**




POP - 49




POP - 510



POP - 511



POP - 612



■ CARATTERISTICHE MATERIALE TELO VASCA

Gentile Cliente,

- Il telo vasca della sua piscina è costituito da una membrana in tessuto poliestere (trevira) spalmato PVC assemblato in un unico pezzo.
- Al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudazioni del telo vasca sotto forma di gocce provenienti dalle saldature. È una condizione fisiologica del materiale e dal tipo di saldatura ad alta frequenza che non pregiudicano in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresentano un difetto. Pertanto non danno diritto a richieste di sostituzioni del materiale stesso. Si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuoverne le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo.
- In particolari condizioni ambientali possono nascere sul telo vasca muffe resistenti. Queste non incidono né sulla durata, né sulla robustezza del materiale, non ne pregiudicano in alcun modo l'utilizzo, non rappresentano difetto, non danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.
- Il telo vasca può subire variazioni nel proprio colore originale nel tempo a causa del suo invecchiamento, dall'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e dell'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia. Questo fenomeno non incide sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudica in alcun modo il suo utilizzo, non dà pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

■ CARATTERISTICHE MATERIALE TELO VASCA

Piscine Laghetto utilizza nel proprio processo produttivo un esclusivo materiale specifico per piscine fuori terra, con le seguenti caratteristiche:


pop!	
Tipo di spalmatura	PVC
Finissaggio	Laccatura su entrambi i lati
Peso totale	1000 g/m ² - Norma: EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione ordito/trama	4300 / 4000 N/50 mm – Norma EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione ordito/trama	500 / 500 N – Norma DIN 53363
Adesione	25 N/cm PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo	-25 °C EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C PA 07.04 (intern)
Solidità alla luce	>6 Note Value – Norma EN ISO 105 B02
Resistenza alla piegatura	100000 x – Norma DIN 53359 A
Tessuto di supporto	PES – Norma DIN EN ISO 2076
Titolo del filato	1100 dtex – Norma DIN EN ISO 2060
Armatura	P 2/2 – Norma ISO 3572

Classic	
Tipo di spalmatura	PVC
Finissaggio	Laccatura su entrambi i lati
Peso totale	850 g/m ² - Norma: EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione ordito/trama	3000 / 3000 N/50 mm – Norma EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione ordito/trama	300 / 300 N – Norma DIN 53363
Adesione	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo	-25 °C EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C PA 07.04 (intern)
Solidità alla luce	>6 Note Value – Norma EN ISO 105 B02
Resistenza alla piegatura	100000 x – Norma DIN 53359 A
Tessuto di supporto	PES – Norma DIN EN ISO 2076
Titolo del filato	1100 dtex – Norma DIN EN ISO 2060
Armatura	L 1/1 – Norma ISO 3572

■ PREPARAZIONE PIANO D'APPOGGIO


Il piano d'appoggio della vostra piscina fuoriterra LAGHETTO deve avere i seguenti requisiti:

- Essere livellato, piano e privo di sporgenze acuminate (sassi, chiodi, etc.) che possono danneggiare e forare il telo della piscina.
- Avere dimensioni minime almeno pari a quanto indicato nella documentazione pubblicitaria Laghetto, nel sito internet www.piscinelaghetto.com e in questo manuale.
- Essere adatto a reggere il peso dell'acqua contenuta nella vasca ed essere abbastanza compatto nei punti di appoggio da resistere senza cedimenti alla pressione dei piedi laterali dei modelli valutabile in circa kg.1200 al metro quadrato per i modelli CLASSIC / POP / CRYSTAL POP.
- Se il piano d'appoggio non è pavimentato (es : prato, terra battuta o sabbia) si raccomanda di porre sotto a ciascun piede della piscina gli appositi sottopiedi originali Piscine Laghetto.
Gli stessi sottopiedi, se forniti da fabbrica con il kit piscina, vanno sempre montati indipendentemente dal piano su cui la piscina verrà installata.



- Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.



■ LEGENDA







MODELLO	A	B	C	D	E	F	G
CLASSIC 24 - POP 24 - CRYSTAL POP 24	4	2	4	10	10	22	10
CLASSIC 25 - POP 25 - CRYSTAL POP 25	4	4	4	12	12	24	12
CLASSIC 26 - POP 26	4	6	4	14	14	28	14
CLASSIC 27 - POP 27	4	8	4	16	16	32	16
POP 45	4	6	4	14	14	28	14
POP 46	4	8	4	16	16	32	16
CLASSIC 47 - POP 47	4	10	4	18	18	36	18
POP 49	4	12	4	20	20	40	20
POP 510	4	16	4	24	24	48	24
POP 511	4	18	4	26	26	52	26
POP 612	4	22	4	30	30	60	30

MONTAGGIO PISCINA

1. Distendere il telo vasca secondo l'asse longitudinale del piano predisposto ed aprirlo con cura badando a distendere bene il fondo (**figura 2**). Tenere presente durante il posizionamento che i fori per lo Skimmer si trovano sempre nell'angolo destro di una delle due testate.



2. Montare i passanti sul telo vasca come nelle figure seguenti, facendo attenzione alla posizione delle guarnizioni.







3. Assemblare i pali dei bordi superiori, iniziando con un palo di tipo **A** (iniziale), tanti pali di tipo **B** (centrali) quanto necessari secondo lo schema in tabella e finendo con un palo di tipo **C** (finale) – **figura 5**.

Inserire attraverso le apposite fessure i pali dei bordi superiori (prima i due lati lunghi, poi i corti) facendo combaciare i fori dei pali bordo con quelli del bordo bianco – **figure 6-7**. Per facilitare lo scorrimento nelle tasche si consiglia di cospargere i pali di talco.



ATTENZIONE: Stendere bene l'orlo del telo prima di infilare i pali!

Preparare i pali a "U" **D** laterali infilando in ognuno due anelli ganci inox **F**.

Si consiglia di allargare leggermente le estremità dei pali a "U" prima di infilarli nei fori dei pali bordo corrispondenti – **figure 7-8a-8b**.



4. Iniziando dai quattro angoli, infilare gli spinotti di acciaio **E** nelle fasce di fondo e negli anelli inox **F** dei pali a "U" **D** corrispondenti. Per compiere agevolmente questa operazione è opportuno entrare nella vasca e sollevare un angolo tirando i pali a "U" **D** affinché gli anelli si avvicinino sufficientemente alle fasce dei piedi per permettere ad una seconda persona di infilare gli spinotti **E**.
Ripetere l'operazione di seguito prima, negli altri angoli poi lungo i lati. – **figure 9-10.**




5. Una volta infilati tutti gli spinotti **E** e prima di uscire dalla vasca avvitare lo skimmer dell'impianto di depurazione ai passanti precedentemente montati sul telo. Stringere le ghiere di fissaggio a mano – **figura 4b.**

6. Risistemare ora il fondo delle eventuali pieghe agendo sui tiranti dei piedi (mai tirando i piedi della piscina stessi). **Figura 11.**



7. Collegare le tubazioni di raccordo tra vasca e impianto di filtrazione.



Il telo vasca presenta tre fori già predisposti (**A, B, C**) ai quali vanno montati i passanti in dotazione. Un quarto foro al centro sul lato corto, ove presente, è utilizzato per il montaggio del faro a LED.


Nel foro superiore dell'angolo (**B**) montare il passante chiuso (**1**) lasciando la parte chiusa all'esterno della vasca. Serrare strettamente a mano.

Nel foro inferiore dell'angolo (**A**) montare il passante di aspirazione (**2**) lasciando la ghiera all'esterno della vasca e serrare strettamente a mano. Il passante di mandata completo di sfera orientabile (**3**) va applicato al terzo foro (**C**) sulla parete dello stesso lato della vasca e serrato anch'esso a mano. Terminato il montaggio avvitare all'interno dell'angolo in cui si trovano i due passanti (**A, B**) lo Skimmer avvitando i raccordi sino in battuta ma senza tirarli (sarà così più semplice smontarlo a fine stagione).


Applicare il tubo di aspirazione (**S**), il più corto, al passante di aspirazione (**2**) nella parte bassa dell'angolo (**A**) e alla pompa (**6**) nel raccordo più basso (**4**).

Applicare il tubo di mandata (**R**), il più lungo, al passante di mandata (**3**) nella parte alta sinistra (**C**) della sponda e alla pompa (**6**) nel raccordo più alto (**5**).

8. Posizionare le tavolette sottopiede **G** in tutto il perimetro della piscina. **Figure 12-13.**





12




13

9. Verificare che tutti i pali a "U" **D** siano perfettamente inseriti nel bordo.
10. Iniziare il riempimento e dopo aver immesso 3-5 cm di acqua, fare eventuali correzioni alle eventuali pieghe e imperfezioni residue del fondo agendo sempre sulle fasce tiranti dei piedi. Verificare che i pali ad "U" **D** siano sempre correttamente inseriti.
11. Completare il riempimento sino al raggiungimento della mezzeria del bordo bianco interno.



ATTENZIONE: A vasca piena non è mai possibile tirare le fasce di attacco dei piedi per correggere le pieghe del fondo o una difettosa disposizione degli appoggi; lo sforzo da applicare sarebbe tanto grande da finire per danneggiare tali attacchi ancor prima di smuovere minimamente il fondo piscina (si tenga sempre presente l'enorme peso della massa d'acqua). In questo caso è perciò sempre necessario svuotare la vasca per procedere alla sistemazione del fondo o del piano d'appoggio.


MONTAGGIO SCALETTA DI SICUREZZA




LEGENDA

1 Gradino diretto. **2** Gamba inox. **4** Gamba verniciata di fissaggio. **5** Gamba per parte ribaltabile. **6** Gradino inclinato. **7** Maniglione. **8** Traversino per balcone. **9** Modulo balcone. **10** Piastrina inox di rinforzo. **11** Vite inox 6x50. **12** Vite inox 6x70. **13** Chiave a brugola. **14** Dado inox. **15** Spina di bloccaggio gradini. **16** Gancio attacco scala. **17** Cinghia di sicurezza. **18** Tappi per chiusura tubo. **19** Tappi copertura vite aggancio scala. **21** Chiavetta per cinghia di sicurezza. **22** Tappi chiusura tubo attacco scala. **23** Tubo attacco scala. **24** Adesivo attenzione.

Infilare i tre traversini (**8**) negli appositi fori nel primo pezzo di balcone (**9**) inserendo la piastrina di rinforzo in acciaio (**10**) tra i due traversini più vicini. (**fig.1**)



Infilare il secondo pezzo di balcone (**9**) e la seconda piastrina di rinforzo (**10**).




Infilare l'ultimo pezzo di balcone (**9**) premendo bene, il balcone è così completato. (**fig.2**)


Inserire i tappi (**18**) nei tubi inox (**2**) dalla parte dove i fori sono più distanti dalla fine del tubo. (**fig.3**)




Inserire il primo gradino diritto (1) nei due tubi (l'estremità con il tappo girata verso terra) ed infilare i due spinotti (15) nei fori più bassi.



Spingere il gradino verso terra facendo forza con le due mani sino a quando gli spinotti non si infilano nella loro sede nel gradino e ripetere l'operazione con gli altri gradini. (fig.4a, 4b, 4c)



Inserire il primo gradino inclinato (6) nei due tubi verniciati (5) e infilare i due spinotti (15) nei fori più bassi. (fig.5a,5b)




Spingere il gradino verso terra facendo forza con le due mani sino a quando gli spinotti non entrano completamente nella loro sede nel gradino e ripetere l'operazione con gli altri gradini. (fig.6)




Inserire i tappi (18) nei tubi (5) da entrambe le parti. (fig.7)

Inserire i maniglioni per il lato diritto (7) nei tubi inox (2) ed avvitare quanto assemblato al traversino del balconcino che si trova verso il lato piscina (non i due vicini verso l'esterno) utilizzando le viti (11) e l'apposita chiave a brugola (13) serrando bene. (fig.8)




Dopo aver inserito i tappi (18) nelle gambe fisse della scala (4) dal lato della curvatura, infilare la gambe (4) nei maniglioni (7) in modo che la parte curva sia rivolta verso i gradini. (fig.9)


Fissare le gambe al traversino del balconcino (quello che si trova più all'interno) utilizzando le viti (11) e l'apposita chiave a brugola (13) serrando bene. (fig.10)




Posizionare la parte ribaltabile della scala assemblata precedentemente con le alette dei gradini rivolte all'interno dei pali fissi della scaletta. **(fig.11)**

**11**

Far combaciare i fori con il traversino del balconcino rimasto libero (il più esterno) e fissare il tutto utilizzando le viti **(11)** e l'apposita chiave a brugola **(13)** serrando bene. **(fig.12)**


**12**

Posizionare il traverso di fissaggio **(23)** in corrispondenza del piede della vasca dove intendete mettere la scaletta. Inserire i due ganci di attacco scala **(16)** in modo che si possano infilare le parti filettate nei due fori corrispondenti nel traversino. **(fig.13)**

**13**


Avvitare a mano i bulloni senza serrarli, il traversino di fissaggio **(23)** deve restare libero di muoversi.

Mettere la scaletta a cavallo del bordo facendo combaciare l'incavo sotto il balconcino con il palo superiore.

**14a****14b**


Inserire il dado nel traversino di fissaggio **(23)** e la vite **(12)** nel foro della gamba fissa della scala, avvicinare il traversino (libero di muoversi in quanto le viti di fissaggio non sono ancora state serrate) ed iniziare ad avvitare (solo pochi giri).

(fig.14a, 14b, 14c)


**14c**

Serrare bene il traversino poi serrare a fondo le viti di fissaggio della scala.


(fig.15a, 15b)

**15a****15b**




Posizionare i tappi (19) sui bulloni del traversino di fissaggio (23). (fig.16)



Infilare la chiave (21) nel foro centrale della cinghia di sicurezza (17) e fissarla alla parte ribaltabile della scala. (fig.17a, 17b)



Far passare la cinghia attorno al paletto fisso della scala o al maniglione e ruotare la chiave per bloccare i gradini esterni in posizione chiusa o aperta. (fig.18a, 18b, 18c, 18d)



IMPORTANTI COMUNICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA

In caso di non utilizzo, o in assenza di adulti responsabili, fissare sempre la scala in posizione verticale.
I bambini devono essere costantemente sorvegliati da un adulto responsabile durante l'utilizzo del prodotto.



APPLICARE LA SCRITTA DI SICUREZZA (24)

Prendere la scritta di sicurezza adesiva rossa e bianca (nella propria lingua) presente nell'imballo e applicarla sul lato esterno di un gradino in modo che sia ben visibile.

POP! *Classic*

**MANUALE
USO E MANUTENZIONE**



RIEMPIMENTO ED AVVERTENZE

1. Il riempimento della piscina deve essere effettuato, ove possibile, con acqua pulita proveniente dall'acquedotto, oppure da un pozzo provvisto di filtro.



2. Durante la fase di riempimento, per un certo periodo (sino a quando le sponde non subiscono una sufficiente spinta da parte dell'acqua), la struttura della piscina risulterà ripiegata negli angoli; si consiglia di frapporre tra le due sponde ripiegate in corrispondenza dell'angolo un pezzo di cartone per evitare che nei punti di contatto si verifichino eventuali sfregamenti ed abrasioni.


Affinchè la piscina possa funzionare nel modo migliore il livello dell'acqua dovrà essere compreso tra i 10 e i 5 centimetri al di sotto del bordo superiore.

Con la piscina piena si potrà poi procedere all'avviamento degli impianti di filtrazione.

3. L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la testa flottante dello skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.

Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura.

Si deve pertanto prestare opportuna attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer per non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca.



4. Quando si ha intenzione di spegnere il depuratore per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dallo Skimmer gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto.

Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

5. Il telo della sua piscina LAGHETTO è costituito da una membrana in tessuto poliestere spalmato p.v.c. con trattamento antimuffa* e anti raggi U.V. assemblato in un unico pezzo.

Si tratta di materiale di altissima qualità studiato e sviluppato in più di 40 anni e non richiede particolari accorgimenti per la manutenzione.

Al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudazioni del telo vasca sotto forma di gocce provenienti dalle saldature.

È una condizione fisiologica del materiale e dal tipo di saldatura ad alta frequenza che non pregiudicano in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresentano un difetto. Pertanto non danno diritto a richieste di sostituzioni del materiale stesso.

Si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuoverne le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo.

In particolari condizioni ambientali possono comunque nascere muffe resistenti a questi trattamenti. Si ricorda che non pregiudicano nè la durata nè la robustezza del materiale e non ne rappresentano un difetto. Non è quindi motivo valido per la richiesta di sostituzione in garanzia del telo vasca.

** La protezione antimuffa è intesa per le più comuni muffe in ambiente piscina.*




Il bordo delle piscine fuori terra (tutti i modelli) non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo.

È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi).

L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.

■ ISTRUZIONI ASPIRAFANGO

La vostra piscina POP / CLASSIC è dotata di un sistema di aspirazione manuale per la pulizia del fondo.




Collegare i manici (1) alla testa aspirante (2).

Inserire il tubo galleggiante (3) alla testa aspirante (2). Collegare il piattello (in caso di uso di skimmer per impianti a cartuccia / sabbia montare il tronchetto bianco sul piattello) (4) al tubo galleggiante (3).

Porre l'aspirafango così assemblato in acqua e riempire completamente d'acqua il tubo. Per compiere questa operazione agevolmente porre il tubo di fronte alla bocchetta di mandata (5) **v. fig. A**

Porre il piattello (4) sopra la testa aspirante dello Skimmer (6). Se si utilizza un impianto a cartuccia o sabbia, ricordarsi di rimuovere il traversino di sicurezza **v. fig. B** (il tronchetto bianco del piattello



di aspirazione deve essere libero di premere sulla maniglia del prefiltro per chiudere i 4 fori di bypass, sicurezza) **v. fig. C**

L'aspirafango va usato come un normale aspirapolvere muovendolo non troppo velocemente affinché lo sporco che si vuol rimuovere non si sollevi prima di essere aspirato.

Una volta rimossi i depositi, spegnere l'impianto e rimuovere l'aspirafango dalla vasca (non toglierlo mai a pompa accesa).

Pulire il filtro se necessario e riavviare l'impianto (ricordarsi di riposizionare il traversino di sicurezza nel caso degli impianti a cartuccia o sabbia).

Quando il deposito sul fondo si rivela particolarmente cospicuo può essere necessario pulire una o più volte il filtro nel corso dell'operazione per permettere una più efficace azione dello spazzolone.

Alla fine della pulizia rimessare il tubo **(3)** al riparo dei raggi del sole.



ATTENZIONE

I bambini devono essere costantemente sorvegliati da un adulto responsabile durante l'utilizzo del prodotto. Per prevenire incidenti di qualsiasi genere tenere sempre sotto controllo i bambini!



La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e manutenzione che devono essere conservate per tutto il periodo di utilizzo. Ogni manomissione del prodotto fa decadere immediatamente la garanzia.

Per ogni chiarimento concernente l'uso dei prodotti non esitate a contattare il vostro rivenditore per ulteriori spiegazioni.

■ RIMESSAGGIO INVERNALE

È possibile, durante l'inverno, lasciare installata la vasca piena seguendo questi procedimenti:

1. La piscina può essere chiusa definitivamente se l'acqua è ancora in perfette condizioni di pulizia.
2. Uno o due giorni prima della chiusura compiere il «trattamento invernale» utilizzando il cloro e un prodotto antialga o svernante come descritto nella **TABELLA 4**.
3. Si ricorda che il cloro va sempre fatto sciogliere nello skimmer con la pompa accesa.
4. Durante questa fase far funzionare ininterrottamente il filtro.
5. Abbassare il livello dell'acqua appena al di sotto del bordo bianco.
6. Al momento della chiusura spegnere gli impianti di depurazione e rimuoverli dalla vasca. Nel caso in cui la piscina sia dotata di filtri a sabbia o a cartuccia occorre togliere la testa flottante, svuotare lo Skimmer dai filtri, togliere le tubazioni esterne e la pompa avendo cura di chiudere i fori di mandata e di aspirazione con gli appositi tappi oppure azionando le saracinesche se presenti.

Si raccomanda di svuotare completamente dall'acqua le pompe e di porle al riparo in un luogo asciutto e ventilato sino alla stagione successiva.

7. Tolti gli impianti di depurazione procedere alla copertura con l'apposito copripiscina Laghetto®.



QUANDO FARE LA CHIUSURA E QUANDO LA RIAPERTURA DELLA PISCINA?


La chiusura della piscina va effettuata quando la temperatura dell'acqua scende al di sotto dei 20°C mentre l'apertura va effettuata prima che la temperatura dell'acqua superi i 20°C.

TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

■ SMONTAGGIO


La piscina va smontata quando l'acqua si presenta ancora in buone condizioni di pulizia. La procedura di smontaggio è la seguente:

1. Togliere gli impianti di filtrazione come descritto al punto precedente, rimuovendo anche skimmer e passanti.
2. Svuotare la vasca facendo sifone con lo spazzolone, svitando il passante più basso del telo (aspirazione); oppure per mezzo di una pompa sommersa.



3. Smontare la struttura metallica (paleria): prima gli spinotti dei piedi, poi i pali a «U» degli stessi piedi, infine i pali delle sponde.

4. L'acqua residua può essere tolta dal fondo vasca procedendo come illustrato.



5. Riporre la paleria nelle sue scatole dopo averla asciugata.

6. **FAR ASCIUGARE COMPLETAMENTE IL TELO VASCA DOPO AVERLO PULITO. Eliminare inoltre i residui di umidità nel bordo bianco facendo circolare aria utilizzando un compressore o un soffiatore d'aria.**

7. Ripiegare la vasca e riporla in un luogo rialzato, asciutto e pulito, all'interno del suo specifico sacco di rimessaggio.

■ PULIZIA DELLA VASCA

Per la pulizia della vasca si consiglia l'utilizzo di prodotti sgrassanti o disincrostanti specifici per rivestimenti in PVC.

In caso di presenza di incrostazioni grigiastre di calcare, si consiglia di usare acidi diluiti, opportunamente maneggiati o prodotti decalcificanti tipo acidi tamponati.

A operazione effettuata risciacquare abbondantemente.

Il telo pulito non ha bisogno di essere cosparso con talco o simili in quanto non soggetto a problemi di trasudamento di sostanze come avviene per la gomma e quindi non tende ad incollarsi.



ATTENZIONE

Evitare l'uso di diluenti per vernici durante la pulizia

In caso di dubbi o difficoltà impreviste si prega di consultare l'assistenza clienti PISCINE LAGHETTO presso il fornitore di fiducia.

Si diffida, pena il decadimento della garanzia, di manomettere materiali o apparecchiature PISCINE LAGHETTO senza autorizzazione scritta della casa costruttrice.

■ CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO DELL'ACQUA

DEPURAZIONE

Le caratteristiche IDEALI per un uso igienico e confortevole della piscina sono le seguenti:



VALORE DEL CLORO MAGGIORE DI 1 PPM

VALORE DEL PH COMPRESO TRA 7,2 E 7,4 PPM

Il mantenimento del tenore ideale di cloro è fondamentale per la conservazione e l'igiene dell'acqua.

Impedisce la nascita di alghe e il proliferare di qualsiasi tipo di inquinamento di natura organica nella vasca.

È buona norma esaminare con un apposito tester la concentrazione di cloro nella piscina ad intervalli di 1-2 giorni per reintegrare quello che viene consumato.

La TABELLA 1 (DOSE DI CLORO)

riporta le quantità di cloro da immettere nella piscina per aumentare di una unità il valore misurato dal proprio tester (a gocce, a cartine, a pastiglie, elettronico).

La TABELLA 2

riporta le dosi di PH da immettere nella piscina per diminuire di 0,2 il valore del PH misurato dal proprio tester.

L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la testa flottante dello skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto solido vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.

Si sconsiglia l'utilizzo di dosatori galleggianti per i prodotti chimici.



ATTENZIONE

Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura.

Si deve perciò prestare massima attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer al fine di non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca: in questo caso spazzolare immediatamente con l'aspirafango.

Quando si ha intenzione di spegnere il depuratore per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto.

Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

Rimuovere sempre il cloro in pastiglie dallo skimmer della vostra piscina quando l'impianto di filtrazione non è in funzione.

A prescindere dai valori normali vi sono casi in cui occorre immettere una quantità di cloro superiore:

- Il trattamento iniziale;
- Il trattamento shock;
- Il trattamento conservante per la chiusura invernale.

TRATTAMENTO INIZIALE

A riempimento della piscina effettuato e con l'impianto di depurazione acceso si deve procedere ad una prima forte clorazione.

La dose di clorante da utilizzare per questa operazione è riportata in TABELLA 3 (TRATTAMENTO INIZIALE / SHOCK).

Prodotto consigliato per questa operazione: dicloro granulare 56%

Nei giorni successivi al trattamento iniziale regolare, se necessario, i valori di PH dell'acqua come da TABELLA 2 (DOSE DI PH).

Il valore ideale del PH della vostra acqua è compreso tra 7,2 e 7,4 PPM

TRATTAMENTO SHOCK

Ad un certo punto del periodo di utilizzo della piscina (normalmente a metà Luglio, inizio Agosto) occorre procedere ad un trattamento del tutto simile a quello iniziale per mettere l'acqua in condizione di resistere alle sollecitazioni di un uso intenso e stressante nel periodo più caldo. (v. TABELLA 3)

Il trattamento va effettuato in ogni caso, anche se i valori segnalati dal vostro tester (a gocce, a cartine, a pastiglie, etc...) sono vicini a quelli ideali.

TRATTAMENTO CONSERVANTE PER LA CHIUSURA INVERNALE

Per poter lasciare la piscina montata e piena durante la stagione invernale occorre, prima di coprirla con l'apposito copri piscina, immettere nell'acqua una forte dose di cloro in polvere, come di abitudine nel filtro, a pompa accesa, il giorno prima della chiusura.

Va inoltre versata direttamente nell'acqua una certa quantità di prodotto svernante come da TABELLA 4 (TRATTAMENTO INVERNALE).

Il giorno seguente il trattamento, con i prodotti già miscelati, si può spegnere la pompa e procedere alla chiusura vera e propria della vasca con il telo copripiscina.

Si consiglia durante la stagione invernale in una giornata in cui la vasca è illuminata dal sole di scoprire la piscina e far evaporare l'umidità accumulata.



TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!!

POP! *Classic*

GARANZIA



■ CERTIFICATO DI GARANZIA

Fluidra Commerciale Italia Spa con sede legale in Brescia, via Aldo Moro 10, titolare del marchio Piscine Laghetto, di seguito semplicemente "LAGHETTO" privilegia da sempre il rapporto di fiducia intercorrente con gli acquirenti consumatori dei propri prodotti i quali, in aggiunta ai diritti ad essi spettanti in base alla legge in vigore nel loro Paese di residenza che restano comunque impregiudicati, potranno godere anche dei diritti riconosciuti nel presente certificato di garanzia, d'ora in avanti la "GARANZIA".

1. GARANZIA LAGHETTO

- 1.1** Laghetto garantisce che il prodotto a marchio "Piscine Laghetto", di seguito "PRODOTTO", a cui è allegato il presente certificato è:
 - a) conforme alle caratteristiche illustrate nella documentazione aziendale ad esso relativa;
 - b) privo di difetti di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento.
- 1.2** La garanzia oggetto di questo certificato è l'unica garanzia rilasciata sul prodotto. Nessun'altra dichiarazione di terzi potrà vincolare validamente Laghetto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

- 2.1** La garanzia si applica esclusivamente qualora il prodotto sia stato acquistato da un cliente consumatore privato per utilizzo domestico, con esclusione di ogni altra finalità di utilizzo commerciale e/o professionale, direttamente presso un Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto. La garanzia oggetto di questo certificato viene rilasciata direttamente ed esclusivamente a favore del cliente e non è trasferibile, né cedibile a terzi.
- 2.2** La garanzia è valida solamente per prodotti installati nello stesso Stato in cui sono stati acquistati.

3. OGGETTO DELLA GARANZIA

- 3.1** La presente garanzia viene riconosciuta nell'ambito di un uso normale e corretto del prodotto, conforme alle caratteristiche del prodotto e alle istruzioni di montaggio uso e manutenzione fornite, nonché di un'installazione avvenuta esclusivamente tramite personale specializzato e/o certificato per i prodotti Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea e Musa o in conformità alle istruzioni di montaggio per i prodotti Pop e Classic.
- 3.2** Il prodotto Laghetto è progettato e concepito come prodotto fuori terra, pertanto per sua caratteristica va installato con tutti e quattro i lati liberi e ispezionabili in qualunque momento. Anche laddove per il prodotto sia prevista come da caratteristiche/istruzioni una posa in posizione seminterrata, deve essere garantita l'ispezione del prodotto nel tempo.
- 3.3** La garanzia copre esclusivamente i componenti originali prodotti da Laghetto: telo piscina, struttura metallica e tutte le altre parti originali che compongono il Kit piscina e riguarda unicamente la fornitura di materiali in sostituzione di quelli giudicati difettosi.
- 3.4** La garanzia non copre i materiali di consumo e/o le parti soggette a normale usura (es: cartucce filtro).

4. DURATA DELLA GARANZIA

- 4.1** La durata della Garanzia è di ANNI 5 (CINQUE) sulla parte di telo e struttura metallica dei prodotti Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea, Musa* e Pop, di ANNI 3 (TRE) sulla parte di telo e struttura metallica dei prodotti Classic e Crystal Pop e di ANNI 2 (DUE) su tutte le altre parti originali che compongono il kit piscina dei suddetti prodotti e/o ne costituiscono accessorio originale.

PRODOTTO	TELO E STRUTTURA METALLICA (Anni)	ACCESSORI E ALTRI COMPONENTI (Anni)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Nel prodotto Musa la parte estetica (Rattan) non è considerata parte integrante della struttura ai fini del computo della durata del periodo di garanzia offerto. La parte estetica è garantita 2 anni.

4.2 La garanzia di 3 o 5 ANNI su telo e struttura metallica non si applica qualora sul prodotto DolceVita, Divina, Pop, Crystal Pop o Classic venga installato un sistema di elettrolisi a sale. In questo caso il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Sui prodotti Playa, Musa e Ninfea l'installazione di un sistema di elettrolisi a sale e/o di altro tipo di impianto di filtrazione/disinfezione diverso da quello originale fornito da Laghetto, fa automaticamente decadere la garanzia fornita dal produttore.

4.3 La garanzia oltre il secondo anno sui modelli Playa, Divina, DolceVita, Ninfea e Musa non è estesa come indicato al punto 4.1 nel caso in cui il prodotto non sia stato installato tramite personale specializzato e/o certificato da Piscine Laghetto.

4.4 La garanzia nelle diverse durate sopra indicate, decorrerà dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da regolare scontrino/fattura.

5. ESCLUSIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA GARANZIA

5.1 Sono espressamente esclusi/e dalla garanzia:

- a) I prodotti di seconda mano e/o di sala mostra (espositivi).
- b) Le spese derivanti dalle opere necessarie al ripristino e/o la riparazione del Prodotto.
- c) Le spese di trasporto del materiale da riparare e/o sostituire e/o le spese del personale preposto alla riparazione, in ogni luogo.

5.2 La garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto delle componenti del prodotto di cui al punto 3 (oggetto) non sia attribuibile direttamente a Laghetto e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto sia causato da:

- a) avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.)
- b) assemblaggio e/o installazione errati e/o non effettuati in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto.
- c) utilizzo non corretto ovvero non conforme alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto o, comunque, per finalità diverse dal normale utilizzo domestico.
- d) normale logorio o usura del prodotto per effetto dell'uso o del non uso.
- e) problemi nello strato superficiale del prodotto dovuti a sporco, calcare, graffiature o abrasioni, occorsi durante l'utilizzo del prodotto ovvero dovuti a diretta esposizione agli agenti atmosferici, ovvero dovuti all'utilizzo di prodotti di pulizia non idonei.
- f) mancata o insufficiente manutenzione, ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle

istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

g) un utilizzo non adeguato e non congruo dei prodotti, un deterioramento degli stessi dovuto ad imperizia, un logorio delle parti dovuto alla presenza di calcare senza che siano state utilizzate le dovute precauzioni, non può determinare richieste di invio di ricambi per il ripristino del prodotto in garanzia.

h) eventuali danni derivati ai prodotti per gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici sono esclusi dalla garanzia.

i) gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti dalla garanzia.

l) altre cause non attribuibili a Laghetto quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi, manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, ecc.

m) l'eventuale formazione di muffe, più o meno persistenti, sul telo vasca o su altre parti del kit piscina, dovute al particolare luogo di posizionamento del prodotto, condizioni atmosferiche, carenza di manutenzione, non osservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, non sono coperte da garanzia.

n) non si applica qualora sul prodotto vengano installati o utilizzati accessori non originali Piscine Laghetto.

o) non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia delle piscine Dolcevita, Divina, Pop, Crystal Pop, Classic qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.

p) non si applica sul prodotto allorché siano state apportate delle modifiche che alterino quanto previsto dall'oggetto di questa garanzia, in particolare quelle riguardanti la stabilità, sicurezza, ispezione e manutenzione nel tempo della struttura.

q) danneggiamenti alle parti di finitura dovuti ad un utilizzo improprio e/o non sicuro del prodotto, con particolare riferimento alle parti non calpestabili e/o non espressamente utilizzabili come seduta dal produttore.

5.3 Le seguenti caratteristiche del prodotto non sono espressamente da considerarsi difetto e pertanto non danno diritto a richieste di sostituzione:

a) fenomeni temporanei di trasudazione del telo vasca (gocciolamenti), dovuti al tipo di materiale utilizzato e al processo di saldatura del telo stesso, che si possono evidenziare in particolare al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo del prodotto. In caso di gocciolamento si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuovere le gocce per accelerare la chiusura della trama del telo vasca. La durata del fenomeno può variare in base al luogo di installazione, dalla temperatura esterna e/o in vasca e dall'uso di adeguati prodotti di trattamento.

b) variazioni nel colore originale del telo vasca dovute al suo naturale invecchiamento, all'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e all'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia.

c) ossidazioni di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

d) Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto è destinato. Tra le imperfezioni estetiche accettate vanno altresì iscritte le piccole differenze cromatiche che ci possono essere nelle tonalità delle pannellature in Rattan.

5.4 Al fine di una corretta valutazione del difetto e per poter procedere all'eventuale riparazione e/o sostituzione del prodotto in garanzia, è fatto obbligo del cliente consumatore di fornire una completa documentazione fotografica e/o video del difetto riscontrato, nello stato di utilizzo del prodotto stesso.

6. RICHIESTA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA GARANZIA - DECADENZA

6.1 Al fine di poter beneficiare della garanzia, il consumatore avrà l'onere di denunciare eventuali non conformità o difetti del prodotto direttamente ed esclusivamente al proprio venditore (Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto). I dati anagrafici e recapiti telefonici sono reperibili nella sezione "Dove Comprare" del sito internet www.piscinelaghetto.com

6.2 Per ricevere assistenza dovrà essere fornita una copia del documento fiscale o di consegna rilasciato dal Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto (Venditore) presso cui il consumatore ha acquistato il prodotto. Ogni richiesta di assistenza non accompagnata da tali documenti potrà essere gestita solo come "fuori garanzia".

6.3 Gli interventi effettuati durante la durata della presente garanzia, come indicate al punto 4 (durata) non daranno luogo ad ulteriori prolungamenti della stessa sulle parti sostituite e/o riparate.

6.4 L'intervento del Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguiti, entro limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative dello stesso, da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell'acquirente e senza arrecare notevoli inconvenienti al medesimo. Le riparazioni o le sostituzioni effettuate durante la durata della garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa.

7. ASSISTENZA IN GARANZIA - ONERI AGGIUNTIVI

7.1 L'assistenza in garanzia è subordinata all'accertamento, da parte di Laghetto tramite i propri Distributori Esclusivi, Rivenditori e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati, che le non conformità o i difetti del prodotto denunciati dal consumatore siano coperti dalla garanzia e che il malfunzionamento denunciato non dipenda da un utilizzo non conforme da parte del consumatore stesso.

7.2 Laghetto, qualora accerti che il prodotto sia affetto da una non conformità o da difetti, provvederà, attraverso il Rivenditore o il Centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino, nella modalità che riterrà più opportuna, a ripristinare la conformità del prodotto e/o ad eliminare i difetti presenti sullo stesso.

7.3 Per i primi due anni dalla consegna del prodotto, la garanzia viene prestata senza costi per il consumatore. Dopo i primi due anni e sino alla durata indicata nel punto 4 di questo certificato, Laghetto continuerà a fornire senza spese i soli materiali necessari per la riparazione e/o ripristino del prodotto giudicati difettosi, con eccezione pertanto dei costi di manodopera necessari (spese di viaggio e ore di lavoro) che rimangono a carico del cliente consumatore.

7.4 Qualora il prodotto sia stato installato in un luogo non facilmente accessibile ovvero unitamente a materiali rari e/o di pregio, saranno a carico del consumatore le spese, a titolo esemplificativo, di rimozione e ricollocazione del prodotto nel luogo in cui lo stesso è stato installato, oltre al costo di ripristino dei materiali rari e/o di pregio.

8. RESPONSABILITÀ PER DANNI

Laghetto declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, ad animali domestici e/o a cose in conseguenza della

mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione relativa al prodotto, in modo particolare nelle avvertenze in tema di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

9. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

La garanzia è disciplinata dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad essa relativa sarà esclusivamente competente il tribunale di Brescia (Italia).

■ GARANZIA ESTESA

Entro 30 giorni dall'acquisto registra la tua piscina online www.piscinelaghetto.com per godere della garanzia estesa offerta da Piscine Laghetto.
In mancanza la garanzia del prodotto è quella legale.

PISCINE
LAGHETTO®

Garanzia estesa
DURATA DELLA GARANZIA ESTESA

PISCINA: TELO E STRUTTURA METALLICA

<i>Dolce Vita</i>	PLAYA	ANNI CINQUE	5
<i>Divina</i>	Ninfea.		
POP!	MUSA		
	PLAYA twin		

<i>Classic</i>	CRYSTAL POP!	ANNI TRE	3
----------------	------------------------	-----------------	----------

ACCESSORI E COMPONENTI DEL KIT:

TUTTI I MODELLI DI PISCINA E MINIPISCINA	ANNI DUE	2
---	-----------------	----------

**Registra online il tuo acquisto sul sito
per ottenere la garanzia estesa.**

www.piscinelaghetto.com



Laghetto
PISCINE DAL 1974


pop! *Classic*

PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.


Montage du système de filtration **BOA1/6**




- 1** Dans une largeur, la toile du bassin est perforée en trois endroits (**A**, **B**, **C**). A chaque trou correspond une traversée de paroi (**1**, **2** ou **3**). Ces traversées de paroi seront visées à la main et serrées à fond. Dans le trou supérieur (**B**) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (**1**) qui est fermée par un bouchon au niveau de l'attache du Skimmer. Dans le trou inférieur (**A**) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (**2**) sur laquelle sera raccordé le tuyau d'aspiration. La traversée de paroi (**3**) est dotée d'une buse orientable et se fixe au trou (**C**) qui se trouve en haut à gauche de la paroi.
- 2** Ensuite, procéder au montage du Skimmer (**4**) dans l'angle interne du bassin à la hauteur des deux traversées de paroi (**A**) et (**B**). Visser les raccords (**5**) et (**6**), les serrer à fond (mais sans forcer afin de pouvoir les desserrer facilement lors du démontage en fin de saison).
- 3** Procéder au raccordement des tuyaux d'aspiration (**S**) et de refoulement (**R**). S est plus court que R. Le tuyau d'aspiration part de l'angle du bassin et relie le trou inférieur (**A**) au raccord inférieur (**7**) sur le côté de la pompe (**9**).
- 4** Le tuyau de refoulement part de la pompe et relie le raccord supérieur (**8**) qui se trouve sur le dessus de la pompe (**9**) au trou (**C**) en haut à gauche de la paroi.
- 5** Remplir la piscine et puis contrôler s'il y a suffisamment d'eau. D'une main, appuyer légèrement sur la tête flottante (**10**) du Skimmer (aussi appelée "tête de Skimmer"). Il doit y avoir un battement d'au moins 5 cm entre le haut de la tête de Skimmer et la

surface de l'eau. Compléter le remplissage si le niveau minimal requis n'est pas atteint, sinon le système de filtration ne fonctionnera pas correctement.

- 6 Brancher la pompe (9) à une prise de secteur dotée d'un disjoncteur de sécurité selon les normes en vigueur. Prévenir tout risque de dommage au câble (p. ex. câble sectionné au passage de la tondeuse à gazon). La pompe (9), protégée par un boîtier en plastique, est conçue pour fonctionner en permanence à l'air libre. Elle est dotée d'un dispositif antisurchauffe, fonctionne sur courant 230V et a une puissance de 550W.
- 7 Après vous être assuré que les tuyaux de liaison (R et S) sont bien remplis, enclenchez la pompe. Si tout a été monté correctement, l'aspiration va créer un effet d'entonnoir et la tête flottante (10) du Skimmer va s'abaisser et se placer automatiquement à quelques millimètres sous la surface de l'eau. L'eau de surface et les impuretés qui s'y trouvent vont alors être aspirées dans le Skimmer. Le filtre (11) retient les impuretés et l'eau filtrée est remise en circulation via la pompe, le tuyau de refoulement (R) et enfin la buse orientable. Il est conseillé d'orienter la buse vers le bas de la paroi opposée.
- 8 Pour une filtration optimale de l'eau, **faire fonctionner quotidiennement la pompe pendant au moins 18 heures consécutives.**
- 9 Sitôt que vous remarquez que le débit est moins fort qu'à la mise en route, nettoyez soigneusement le sac filtrant (11) (**en suivant les instructions**). En changeant au besoin. Il est recommandé de changer de filtre chaque saison.




MONTAGE FILTERANLAGE BOA 1/6



- 1** Die Wand einer Breitseite weist drei Löcher auf (**A**, **B** und **C**). Zu jedem Loch gehört eine Wanddurchführung (**1**, **2** oder **3**).
Wanddurchführungen werden von Hand festgeschraubt. In das obere Loch (**B**) in der rechten Ecke auf Höhe des Skimmer-Befestigungsschlauchs gehört die Wanddurchführung (**1**) mit Zapfen. In das untere Loch (**A**) in der rechten Ecke gehört die Wanddurchführung (**2**), an welcher der Ansaugschlauch befestigt wird. Die gebogene Wanddurchführung (**3**) mit schwenkbarer Wasserrücklauf-Düse gehört in das Loch (**C**) oben links in der Breitwand. Dichtung bei A und B innen, bei C aussen.
- 2** Skimmer (**4**) innen in der Ecke des Beckens auf Höhe der Wanddurchführungen (**A**) und (**B**) montieren. Schraubverbindungen (**5**) und (**6**) von Hand zuschrauben (ohne zu forcieren: müssen Ende Saison gelöst werden).
- 3** Ansaugschlauch (**S**) und Rücklaufschlauch (**R**) mit Pumpe verbinden. **S** ist kürzer als **R**. Der Ansaugschlauch verbindet die untere Wanddurchführung (**2**) in der Ecke mit dem Anschluss (**7**) unten an der Seite der Pumpe (**9**).
- 4** Der Rücklaufschlauch (**R**) verbindet den Anschluss (**8**) oben auf der Pumpe (**9**) mit dem Loch (**C**) oben links in der Wand.
- 5** Becken auffüllen. Auf Wasserniveau achten ! Mindestwasserstand = 5 cm über Skimmerkopf (**10**). Zur Kontrolle Schwimmhut (**10**) von Hand auf Skimmerkörper pressen. Bei ungenügendem Wasserstand kann die Filteranlage nicht richtig funktionieren !

MONTAGE FILTERANLAGE BOA 1/6



- 6 Pumpe (9) (230 V / 550 W) durch konzessionierten Elektriker an einen Sicherungsschutz-Schalter (FI-Steckdose) anschliessen lassen. Kabel vor Beschädigung (Rasenmäher !) schützen. Im Schutzgehäuse ist die Pumpe so gebaut, um ständig im Freien betrieben zu werden. Die Pumpe (9) ist mit einem Überhitzungsschutz versehen.
- 7 Kontrollieren, ob Wasseransaug (S) und Rücklaufschläuche (R) mit Wasser gefüllt sind. Auf Rücklauf-Winkelstück oben auf Pumpe steckt ein Entlüftungsventil: Ventil (12) aufdrehen, um Restluft auszulassen. Vor dem imbetrieb setzen nicht vergessen, das entlüftungsventil zuzudrehen ! Wenn Wasser herausspritzt, Entlüftungsventil zudrehen. Pumpe erst dann einschalten.
Wurde alles korrekt montiert, so bewirkt das Ansaugen einen Trichtereffekt. Der Skimmerkopf (10) senkt sich und sitzt dann automatisch richtig, d.h. schwimmt mit oberem Rand einige Millimeter unter der Wasseroberfläche. Verschmutzungen werden mit dem Oberflächenwasser in den Skimmer gesaugt und bleiben im Filtersack (11) zurück. Das filtrierte Wasser fließt über Umwälzpumpe (9) via Rücklaufschlauch (R) durch die Düse (3) ins Becken zurück.
- 8 Der Wasserstrahl ist durch schwenken der Düse nach unten in Richtung gegenübergestellter Beckenwand zu lenken.
- 9 Lassen Sie die Pumpe täglich mindestens 18 aufeinander folgende Stunden in Betrieb. Sie erhalten so optimal filtrierte Wasser.
- 10 Sobald die Filtrierleistung schwächer wird als bei der Inbetriebnahme, Filtersack (11) spülen (Gebrauchs-Anweisung folgen). Bleibt Sogleistung trotz Reinigen des Filters schwach, Filtersack (11) ersetzen ! Wir empfehlen jährliches Ersetzen des Filters.

WICHTIG !

- Kinder dürfen nur unter der Beaufsichtigung durch Erwachsene das Produkt benutzen.
- Um Unfällen vorzubeugen beaufsichtigen sie die Kinder immer.
- Die Reinigungsanlage darf nur über einen FI-Schutzschalter an 220V angeschlossen werden.
- Die Filterpumpe und ihr 220V-Netzanschluß muss mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken entfernt sein.
- Die Garantie des Produktes ist NUR gültig, wenn die Hinweise in der Bedienungsanleitung befolgt werden. Bewahren Sie die Rechnung und die Garantiebescheinigung während der Garantiezeit sicher auf.
- Für sämtliche Fragen bezüglich des Gebrauchs und weitere Erklärung des Produktes wenden Sie sich an Ihren Händler

LAGHETTO.biz®



www.laghetto.biz info@laghetto.biz

Complimenti per aver scelto il nostro prodotto.

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale di istruzioni e conservarlo accuratamente per i futuri utilizzi.

La conoscenza delle informazioni ed il rispetto delle prescrizioni contenute in questo manuale sono essenziali per garantire la correttezza e la sicurezza delle operazioni di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Imballo: n. 1 scatola di cartone

Contenuto:

- n. 1 Faro LED LUCE BIANCA 12V
- n. 1 Trasformatore 220/12V dedicato
- n. 1 manuale di istruzioni + garanzia



DATI TECNICI

Tensione: 12 V AC
Corrente: 0,65 A
Potenza assorbita: 8 W
Termoprotettore elettronico
N LED: 102

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il prodotto Faro a luce LED è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto indicata nel certificato (scontrino fiscale, fattura) in possesso del cliente.

In caso di reclamo il faro deve essere rispedito ad Agrisilos s.r.l. / Piscine Laghetto unitamente ad una copia del documento d'acquisto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 1 La garanzia decorre dalla data della fattura comprovante l'acquisto o dello scontrino fiscale.
- 2 Gli obblighi della Agrisilos. s.r.l. / Piscine Laghetto sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
- 3 La garanzia del presente prodotto decadrà immediatamente se lo stesso verrà modificato ed adattato secondo normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto è stato progettato e costruito. Non sarà quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
- 4 La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Uso impropri, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - d) Danni causati da incendio, fenomeni naturali, incorretta alimentazione od ogni altra causa non dipendente dalla Agrisilos s.r.l. / Piscine Laghetto
- 5 Questa garanzia è valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
- 6 Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, né sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.
- 7 In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sarà la sola ed unica salvaguardia del cliente, e né Agrisilos s.r.l. / Piscine Laghetto né la sua consociata, o il suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte.
- 8 Si ricorda che tutti i LED, indipendentemente dal produttore, sono soggetti a diminuzione di luminosità nel tempo. Inoltre la perdita di funzionalità una quantità di LED inferiore al 10% del totale della lampada non è da considerarsi un difetto.
- 9 La garanzia non comprende il risarcimento di costi sostenuti dal cliente per interventi di installazione e disinstallazione o conseguenti a difetti di funzionamento o a sospensione dell'uso.
- 10 **IMPORTANTE !** Il prodotto è costruito da Agrisilos s.r.l. / Piscine Laghetto rispettando la "regola d'arte" sia in fase di progettazione che in fase di montaggio.
- 11 I Faretti sono inoltre costruiti in rispondenza alle normative CE in vigore, per la marcatura dei prodotti.







ISTRUZIONI D'USO

Il vostro faretto LED LUCE BIANCA è progettato per garantire una lunga durata immerso in acqua.

Per il corretto funzionamento del faretto seguire correttamente le fasi di installazione seguenti.

INSTALLAZIONE

- 1 Realizzare o individuare sulla parete della piscina un foro passante del diametro di 48 mm. Figura ❶
- 2 Svitare dal faro la ghiera posteriore. Figura ❷
- 3 Inserire il passante filettato dall'interno vasca lasciando gli anelli di guarnizione inseriti verso il lato interno della piscina. Figura ❸
- 4 Assicurarsi di far passare tutto il cavo di alimentazione attraverso il foro.
- 5 Avvitare completamente la ghiera dall'esterno vasca sostenendo con una mano il faro come in Figura ❹
- 6 Distendere il cavo di alimentazione uscente dal retro del Faro e collegare la presa (A) all'apposita entrata (B) presente sul trasformatore. Figura ❺
- 7 Assicurarsi di posizionare il trasformatore e la sua alimentazione a 220 V ad almeno 3,5 metri di distanza dal perimetro della piscina.
- 8 Per verificare il corretto funzionamento del faro si consiglia di inserire la presa di corrente dell'alimentatore e controllare che il faro si accenda.
N.B. lasciare acceso il faro fuori dall'acqua per un periodo di tempo di max. 1 minuto necessario ad effettuare la suddetta verifica.
Successivamente spegnere il faro e tenere il trasformatore scollegato dalla presa di corrente fino al termine del riempimento della piscina.
- 9 A piscina piena d'acqua accendere il faro.



NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è destinato solo all'utilizzo in immersione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio assicurarsi di scollegare la tensione di alimentazione

Sostituire il faretto in caso di evidenti incrinature del vetro frontale

Il faretto deve essere sempre e solo alimentato con il suo trasformatore dedicato incluso nella presente fornitura, non effettuate giunzioni o collegamenti elettrici impropri.

Controllare sempre che l'alimentazione elettrica del trasformatore sia collegata ad una presa a 220 V collegata all'interruttore differenziale di sicurezza con corrente nominale pari a 30 mA

Installare il trasformatore e la sua presa di corrente ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina

La garanzia del prodotto è valida solo se sono osservate le istruzioni di uso e manutenzione riportate sul presente manuale

Per ogni chiarimento al riguardo dell'uso di questo prodotto non esitate a contattare il vostro rivenditore autorizzato Laghetto.