



Dolce Vita



Dolce Vita

**MANUEL D'ASSEMBLAGE
MISE EN SERVICE
UTILISATION ET ENTRETIEN**

PISCINE **LAGHETTO®**

Dolce Vita

FR

INFORMATIONS PREALABLES p. 4

MONTAGE SUR DALLE EN BÉTON p. 8

**NOTICE DE MONTAGE SUR TERRE
AVEC BASE p. 12**

INSTALLATION DE LA PISCINE p. 23

REMPLISSAGE ET INSTRUCTIONS p. 79

HIVERNAGE DE LA PISCINE p. 80

**CONSEILS POUR LE TRAITEMENT
DE L'EAU p. 82**

CERTIFICAT DE GARANTIE p. 87

***Fluidra Commerciale Italia Spa se reserve le droit d'apporter
des modifications aux dessins ou aux spécificités techniques
sans obligation préalable d'information.***

Dolce Vita

■ LEGENDES OUTILS ET DIVERS



Clés fixes : 8, 10, 13, 17



Tournevis cruciforme petit et moyen



Tournevis plat petit et moyen



Marteau moyen en caoutchouc



Perceuse sans fil avec insert croix



Tuyau d'eau pour le remplissage



Pâte anti-grip : nous recommandons l'utilisation d'une pâte anti-grip spécifique pour les vis en acier inoxydable de cette piscine



Niveau à bulle



Utilisez vos mains et non d'autres outils



Plus d'attention aux indications

Pour l'installation 2 personnes sont nécessaires, pour une durée approximative pouvant varier de 8 à 40 heures, en fonction de la taille et des accessoires installés.

Consultez le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.

■ INFORMATION PREALABLES

Chers clients, ce manuel d'utilisation a pour but de vous guider dans l'utilisation et l'entretien de votre Piscine Laghetto DOLCEVITA. Nous vous recommandons de lire attentivement chaque chapitre de ce manuel avant d'utiliser le produit et de vous y référer dès que nécessaire. En cas de doute quant à l'utilisation de DOLCEVITA, veuillez contacter votre revendeur agréé Piscine Laghetto.

DOLCEVITA, comme tous les autres modèles de la marque Piscine Laghetto, est fabriquée par Fluidra Commerciale Italia Spa dans l'usine située en Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c - 26039 Vescovato (Cr) - Italie, avec des matériaux sélectionnés selon les procédures certifiées conformes à la norme UNI EN ISO 9001: 2015, manuelle qualité. Il est recommandé à toute personne susceptible d'utiliser DOLCEVITA de lire attentivement et de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité ci-dessous.

■ MESURES IMPORTANTES DE SECURITE

- Veillez à empêcher l'utilisation non autorisée et / ou non surveillée de la piscine par vos enfants.
- Il y a un risque possible de noyade. Ne laissez pas vos enfants grimper ou entrer dans la piscine sans la surveillance d'un adulte.
- A cet effet, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine au moyen de d'un dispositif adéquat pour empêcher toute utilisation non surveillée. Voici quelques exemples: clôtures, barrières, filets, etc.
- Votre DOLCEVITA doit être branchée à une alimentation électrique correctement mise à la terre uniquement par du personnel qualifié et formé.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble électrique de votre piscine; en cas d'abrasion, de coupure ou de déformation, débrancher le système électrique et contacter un technicien qualifié pour la vérification des câbles.
- Avertissement: il y a un risque de glissade et / ou de chute de votre piscine et / ou de ses environs. Gardez en mémoire que les surfaces humides sont très glissantes, il est donc nécessaire de faire très attention lorsque vous entrez et sortez de la piscine.
- Maintenez l'eau de votre DOLCEVITA toujours propre en la traitant avec des produits chimiques spécifiques et recommandés. Les taux de produits chimiques contenus dans l'eau doivent être maintenus dans les valeurs indiquées afin d'éviter les irritations de la peau et des yeux des utilisateurs.
- Consultez le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.



ATTENTION

Lisez attentivement et suivez toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser la piscine.

Ces avertissements de sécurité, instructions et lignes directrices traitent de certains risques courants des loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et dangers. Faites toujours preuve de prudence et de bon sens lorsque vous pratiquez des activités aquatiques.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE

Sécurité des non-nageurs

- Les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent être supervisés en tout temps par un adulte compétent (n'oubliez pas que les enfants de moins de cinq ans courent le plus grand risque de noyade);
- Désignez un adulte pour superviser la piscine chaque fois qu'elle est utilisée; les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent porter un équipement de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine;
- Lorsque la piscine n'est pas utilisée ou n'est pas surveillée, retirez tous les jouets de la piscine et du terrain environnant pour éviter d'attirer les enfants à la piscine.

Dispositifs de sécurité

- Installez une barrière (et sécurisez toutes les portes et fenêtres si possible) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine;
- les barrières, couvertures de piscine, alarmes de piscine ou autres dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité

- L'équipement de sauvetage (par exemple une bouée de sauvetage) doit être gardé près de la piscine;
- Il est nécessaire de garder un téléphone fonctionnel et une liste de numéros de téléphone d'urgence à côté de la piscine.

Utilisation de la piscine en toute sécurité

- Il est recommandé d'encourager tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager;
- Il est recommandé d'apprendre les techniques de premiers soins de base (réanimation cardiorespiratoire - RCR) et de mettre à jour régulièrement ces connaissances. Cela peut faire une différence lorsqu'il s'agit de sauver des vies en cas d'urgence;
- Il est recommandé d'enseigner à tous les utilisateurs de la piscine, y compris les enfants, ce qu'il faut faire en cas d'urgence;
- Il est formellement interdit de plonger dans un plan d'eau peu profond. Cela peut entraîner des blessures graves ou la mort;
- il est interdit d'utiliser la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou des médicaments qui pourraient nuire à votre capacité d'utiliser la piscine en toute sécurité;
- les couvertures de piscine doivent être retirées complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine;
- Il est nécessaire de protéger les occupants de la piscine contre les maladies liées à l'eau en traitant régulièrement l'eau de la piscine et en observant les bonnes pratiques d'hygiène.

Référez vous aux directives de traitement de l'eau dans le manuel de l'utilisateur;

- les produits chimiques (p. ex. les produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection) doivent être entreposés hors de la portée des enfants;
- les panneaux doivent être utilisés comme indiqué ci-dessous;

Les panneaux doivent être placés bien en vue à moins de 2 m de la piscine;



Il est recommandé de porter dispositifs de flottaison individuels.



Sécurisation de l'accès à la piscine

- **Pour éviter que les enfants ne se noient, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection;**
- **les dispositifs de protection pour sécuriser l'accès à la piscine peuvent être des clôtures, des barrières, etc.**
- Il est fortement déconseillé de passer entre ou derrière les marches ou de nager autour de l'échelle afin d'éviter de rester coincé! Risques de noyade!
- Il est nécessaire de vérifier systématiquement l'état des marches avant de monter sur l'échelle.
- Vérifiez régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des parties structurales de la piscine pour éviter les blessures ou les dommages.
- Il est interdit d'obstruer quel que soit le motif la bouche du skimmer en fonctionnement avec des objets car cela pourrait provoquer des dégâts au niveau de la filtration et nuire aux baigneurs.
- **ARRETER LA POMPE DURANT LA BAIGNADE.**
- La pompe du système de filtration et son alimentation doivent être placés à 3,50 mètres minimum de la piscine. N'installez pas d'autres composants électriques, par exemple des lumières, des téléphones, des radios, des appareils audio/vidéo, à moins de 3,5 mètres de la piscine.
- La garantie du produit est prise en compte UNIQUEMENT si les instructions d'utilisation indiquées sur ce manuel.
- Il est obligatoire que l'installateur/le technicien de maintenance et le consommateur/utilisateur lisent ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
- **IMPORTANT : Il est interdit de marcher sur le bord des piscines hors sol (tous les modèles), de l'utiliser comme siège ou pour tout autre type d'utilisation. Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité (risque de chute et de blessure), de monter sur le bord de la piscine. Le seul accès à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.**
- L'installation électrique doit être réalisée par un personnel professionnel qualifié dans les installations électriques.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.
- **Ne touchez JAMAIS l'appareil en marche avec un corps ou des mains mouillés.**
- **Chaque fois qu'il est nécessaire de manipuler l'appareil, il faut le débrancher de la prise de courant.**
- Assurez-vous que le sol est sec avant de toucher l'appareil électrique.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il peut être mouillé, car cela peut provoquer des décharges électriques.
- Ne laissez pas les enfants ou les adultes s'appuyer ou s'asseoir sur l'appareil.
- Avant d'effectuer des travaux sur la piscine, vérifiez que vous avez débranché l'alimentation électrique.
- L'alimentation doit toujours être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA haute sensibilité.

- Il faut absolument éviter tout contact avec la tension électrique, pour cette raison, n'accédez jamais aux composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- Toute modification que vous souhaitez apporter à l'équipement et aux systèmes nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux et non autorisés.
- L'utilisateur doit s'assurer que les travaux de montage et de maintenance sont effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- L'installation de la piscine doit toujours être effectuée conformément aux règles en vigueur dans chaque Pays, notamment en matière de sécurité électrique.

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF À L'UTILISATION DU PRODUIT N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REVENDEUR.



AVERTISSEMENT


- ▶ Avant d'intervenir sur la piscine assurez-vous de débrancher l'alimentation.
- ▶ Ce produit nécessite une installation électrique correcte effectuée par un professionnel dans le respect des normes de sécurité en vigueur dans le pays dans lequel il sera installé.
- ▶ L'alimentation doit toujours être protégée par un différentiel ultra sensible.
- ▶ Il est important de réaliser une connexion de mise à la terre. L'installation électrique du bâtiment doit toujours être en parfait état pour garantir la sécurité du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un mauvais fonctionnement de l'installation électrique.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'électrocution ne touchez jamais les composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- ▶ Toute modification sur l'équipement nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages causés par l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux fournis d'origine.
- ▶ L'utilisateur doit s'assurer que l'installation et l'entretien sont effectués par tout du personnel qualifié et formé au produit.
- ▶ L'installation de la piscine doit toujours être effectuée dans le respect des normes en vigueur dans le pays d'installation, en particulier pour ce qui concerne la sécurité électrique.
- ▶ La piscine doit être installée dans un endroit permettant un accès facile à toutes ses composantes.
- ▶ Le bon fonctionnement de la piscine est assuré si toutes les instructions contenues dans ce manuel sont respectées.
- ▶ Vérifiez régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des éléments structurels de la piscine pour éviter les blessures et les dommages.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS AFIN DE POURVOIR VOUS Y REFERER A TOUT MOMENT

Dolce Vita

MONTAGE SUR DALLE EN BÉTON

■ CARACTERISTIQUES DU GROS OEUVRE



■ SPECIFICATIONS GENERALES

Consultez le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.

Consultez votre ingénieur pour connaître les spécifications optimales pour votre installation.

Vérifier que la dalle soit bien rectangulaire et de diagonales égales.

La dalle doit supporter un poids de 1300 Kg au m² compte tenu du poids de l'eau.


En cas d'étude géologique jugeant le terrain instable ou sujet à éboulement s'assurer de la faisabilité de la dalle.

Toute la surface de la dalle doit être lisse comme du plâtre.

Marge de tolérance du dénivellement du périmètre de la dalle = ± 1 cm.


■ DIMENSIONS DE LA DALLE BETON

IMPORTANT : Si les caractéristiques de la dalle indiquées dans ce manuel ne sont pas respectées, il n'est pas recommandé de poursuivre l'installation, mais de procéder d'abord à une mise en place correcte de la dalle.



Dolce Vita

NOTICE DE MONTAGE SUR TERRE AVEC BASE



■ VÉRIFICATION DES DIMENSIONS

Délimiter la surface de montage en considérant une surface utile égale à:
Dimensions du miroir d'eau + 80 cm (équivalent à l'encombrement max de la structure + 60 cm).


■ CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DU SOL

Préparer la surface de base selon la configuration du terrain.

NOTE: Pour un résultat optimal du montage de la structure, soigner particulièrement la préparation et la mise à niveau du terrain.


■ PRÉPARATION DU SOL:

TERRAIN AVEC TERRAIN NON RAPPORTÉE




1	Retirer au moins 12 cm de terre pour l'encombrement max de la structure + 60 cm
2	Disposer et niveler 2 cm de sable
3	Placer le feutre géotextile (400 gr/m ²)
4	Assembler le châssis de la base et la structure de la piscine
5	Remplir le tout de sable avant d'installer le liner de la piscine

TERRAIN AVEC TERRAIN RAPPORTÉE




1	Retirer au moins 20 cm de terre pour l'encombrement max de la structure + 60 cm
2	Placer le feutre géotextile (400 gr/m ²)
3	Déposer, dammer et niveler 10 cm de gravier (10/30 mm)
4	Placer le feutre géotextile (400 gr/m ²)
5	Assembler le châssis de la base et la structure de la piscine
6	Remplir le tout de sable avant d'installer le liner de la piscine

TERRAIN NATURELLEMENT SABLEUX / GRAVELEUX




1	Retirer au moins 12 cm de terre pour l'encombrement max de la structure + 60 cm
2	Disposer et niveler 2 cm de sable
3	Placer le feutre géotextile (400 gr/m ²)
4	Assembler le châssis de la base et la structure de la piscine
5	Remplir le tout de sable avant d'installer le liner de la piscine

TERRAIN AVEC SABLE OU GRAVIER RAPPORTÉ



1	Contrôler la stabilité du terrain
2	Retirer au moins 12 cm de terre pour l'encombrement max de la structure + 60 cm
3	Disposer et niveler 2 cm de sable
4	Placer le feutre géotextile (400 gr/m ²)
5	Assembler le châssis de la base et la structure de la piscine
6	Remplir le tout de sable avant d'installer le liner de la piscine

TERRAIN ROCAILLEUX



1	Lisser les éventuelles aspérités de la roche
2	Niveler et dammer 10 cm de sable pour le fond
3	Placer le feutre géotextile (400 gr/m²)
4	Assembler le châssis de la base et la structure de la piscine
5	Remplir le tout de sable avant d'installer le liner de la piscine

POUR TOUT TYPE DE TERRAIN

	Drainer soigneusement le sol pour éviter tout dommage à la structure.
	Des affaissements de terrain de 5 à 10 cm sont tolérés.
	Il est strictement interdit d'appuyer ou de fixer autre structure à la piscine.
	NOUS RECOMMANDONS DE TOUJOURS CONSULTER VOTRE INGENIEUR POUR CHOISIR LA MEILLEURE FAÇON D'EFFECTUER LA PREPARATION DU TERRAIN.

■ ASSEMBLAGE DES TRAVERSES




LÉGENDE

- M8
- M8 x 70
- ø 8

Utiliser 2 clés pour serrer.

Attention! : Lubrifier le filetage des vis avant de les serrer.

Assembler toutes les traverses nécessaires en fonction de la taille de la base (voir ci-dessous)



TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL

■ MONTAGE DES TRAVERSES AUX EXTRÉMITÉS



LÉGENDE


- n.8 M8
- n.8 M8 x 70
- n.16 ø 8

Utiliser 2 clés pour serrer.

*Attention! : Lubrifier le filetage
des vis avant de les serrer.*

TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL



■ FIXATION DES ANGLES DE LA TÊTE




Utiliser 2 clés pour serrer.

Attention! : Lubrifier le filetage des vis avant de les serrer.

LÉGENDE

- n.12 M8
- n.12 M8 x 70
- n.24 ø 8




■ MONTAGE DES TRAVERSES ET SUPPORTS



LÉGENDE


- n.8 M8
- n.8 M8 x 70
- n.16 ø 8



■ SUITE DU MONTAGE

Compléter en montant le côté opposé (comme pages 17-18)

Voir l'exemple d'embase pour Dolcevita 36 ci-dessous



■ DISPOSITION DU SABLE

Déposer le sable nécessaire au remplissage suivant à l'intérieur de la structure.

TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL

■ MONTAGE DES PIEDS DU BASSIN SUR LA BASE




Utiliser 2 clés pour serrer.

*Attention! : Lubrifier le filetage
des vis avant de les serrer.*

LÉGENDE

- n.4 M10
- n.2 M10 x 70
- n.2 M10 x 15
- n.8 ø10



■ MONTAGE DES ANGLES DU BASSIN SUR LA BASE




Utiliser 2 clés pour serrer.

*Attention! : Lubrifier le filetage
des vis avant de les serrer.*




LÉGENDE

- n.3 M8
- n.1 M8 x 70
- n.2 ø 8
- n.2 ø 8 x 32
- ø 4.8 x 20
- 5 x 15 cm. x h. 2 cm.




TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL



■ CONTINUER LE MONTAGE DE LA STRUCTURE DU BASSIN

*Continuer le montage de la piscine
(chapitre "assemblage profil aluminium" p. 27)*



NIVEAU DU SABLE



AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DU LINER, DAMMER ET NIVELER LE SABLE JUSQU'AU NIVEAU INDICÉ SUR LE DESSIN.

Dolce Vita

INSTALLATION DE LA PISCINE





■ ASSEMBLAGE DES PIEDS




LÉGENDE

- n.1 M10
- n.1 ø 18 x 45
- n.2 ø 10
- n.1 M10 x 70
- n.4 M10
- n.4 M10 x 15
- n.8 ø 10




Utilisez un tournevis comme goupille. Le laisser enfoncé.



Utiliser 2 clés pour serrer.

Attention! : Lubrifier le filetage des vis avant de les serrer.



Retirez le tournevis utilisé précédemment comme goupille.

KIT DE FIXATION ET D'ALIGNEMENT (OPTIONNEL)

TOOLS
13
17


Utiliser 2 clés pour serrer.



**Serrer uniquement les vis
entourées dans les dessins.**

LÉGENDE

- n.6 M8
- n.2 M8 x 20
- n.2 M8 x 50
- n.8 ø 8
- n.4 M10
- n.1 M10 x 20
- n.2 M10 x 90
- n.2 ø 10
- n.6 ø 10 x 40



TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL

KIT DE FIXATION ET D'ALIGNEMENT (OPTIONNEL)





Utiliser 2 clés pour serrer.



Serrer uniquement les vis entourées dans les dessins.

LÉGENDE

- n.6 M8
- n.2 M8 X 20
- n.2 M8 X 50
- n.8 ø 8



TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL


■ ASSEMBLAGE DU PROFIL ALUMINIUM



Utiliser 2 clés pour serrer.

LÉGENDE

-  n.4 M6
-  n.4 M6 x 16
-  n.4 ø 5



TOUS LES MODÈLES


■ ASSEMBLAGE DE LA BARRE DE RENFORT TRANSVERSALE



Utiliser 2 clés pour serrer.

LÉGENDE

-  n.4 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 ø 8



TOUS LES MODÈLES

■ TRAÇAGE AU SOL




Vérifiez les dimensions de la dalle en béton, la finition de la surface et le niveau de la dalle (différence maximale ± 1 cm).

Tracer la première ligne et les points de départ et d'arrivée (dimension B) du rectangle de dessin en les centrant par rapport aux dimensions de la dalle.


Remarque : nous vous conseillons de tracer le bassin le plus précisément possible afin d'éviter des problèmes de montage lors des phases de montage ultérieures.

N.B. pour Dolcevida LTI, le traçage doit être décalé par rapport à la dalle.

TOUS LES MODÈLES




■ TRAÇAGE AU SOL



En pivotant sur les points de départ et d'arrivée, tracer des arcs de rayons égaux aux dimensions A et D ; l'intersection de ces arcs indique les autres coins du rectangle de traçage.

■ TRAÇAGE AU SOL




TOUS LES MODÈLES

Après avoir complètement tracé le rectangle, marquez dessus le point central de chaque pied avec les dimensions indiquées sur le document par rapport à votre bassin (vous trouverez un exemple dans les pages suivantes).


NOTE. Nous vous conseillons de prendre les mesures en partant toujours d'un coin du rectangle de traçage afin de réduire au maximum les erreurs éventuelles.

EXEMPLE DU SCHÉMA DE LA PISCINE (DOLCEVITA 36)




*** - MIROIR D'EAU**

■ TRAÇAGE AVEC GABARIT (OPTIONNEL)




**L'ACCESSOIRE N'EST PAS INCLUS
DANS LE KIT PISCINE**

ENTAILLES D'ALIGNEMENT



TROU DE CENTRAGE DE DOLCEVITA



TROUS DOLCEVITA

(n°2 chevilles Ø 8x60 croisées)



LIGNE DE TRAÇAGE DOLCEVITA

TOUS LES MODÈLES



OPTIONNEL

Marquez maintenant la position des trous des chevilles de Dolcevita à l'aide du gabarit. Positionnez le gabarit de telle sorte que le centre du pied, préalablement marqué, se trouve à l'intérieur du trou de centrage de Dolcevita et que les points des encoches soient parfaitement alignées avec le rectangle de traçage. Vous pouvez maintenant procéder au perçage de la dalle selon les chevilles de votre modèle (Dolcevita).

■ ANCRAGE DE LA STRUCTURE



LÉGENDE



Fixez les pieds à la dalle en beton avec les chevilles fournies.

Les chevilles servent uniquement à maintenir les pieds de la structure fixes et à faciliter l'assemblage.

■ ASSEMBLAGE DU MODULE STRUCTURE




Ne pas serrer.



LÉGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



Utiliser le trou supérieur.

TOUS LES MODÈLES


■ ASSEMBLAGE PIED D'ANGLE



Utiliser 2 clés pour serrer.

LÉGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.2 ø 8



■ ASSEMBLAGE ET FIXATION D'ANGLE




Ne pas serrer.






LÉGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



Nivelez le pied d'angle et fixez-le à la dalle de béton.




TOUS LES MODÈLES


■ ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE



LÉGENDE



kit de fixation et d'alignement (optionnel)



***Vis à ne pas utiliser
en cas d'utilisation
du kit de fixation et
d'alignement
(en option)**

Régler le niveau des barres transversales supérieures, serrer les vis de fixation (M8 x 20) et fixer définitivement la barre transversale avec **la vis auto-perçante***.

Desserrer la vis "A" pour aligner le périmètre supérieur de la piscine.

NOTE: en cas d'utilisation du kit de fixation et d'alignement (optionnel), serrer maintenant toutes les vis.


■ INSTALLATION DE PROTECTION DES PIEDS DOLCEVITA



LÉGENDE



TOUS LES MODÈLES




■ INSTALLATION DE LA TOILE



1 - Nettoyer soigneusement la dalle et vérifier attentivement qu'il n'y a pas d'aspérités qui sortent de la dalle elle-même.

2 - Placez la toile enroulée à l'intérieur de la structure comme indiqué sur le schéma de l'emballage.


IMPORTANT/1 : Ne rien placer entre la dalle en béton et la toile de la piscine. Les matériaux étrangers peuvent générer de l'instabilité, des dommages dus aux pas, la croissance de micro-organismes stagnants sous la toile et la formation possible de moisissures persistantes et passagères.



IMPORTANT/2 : Faire attention au sens d'ouverture de la toile de la piscine. En cas de mauvais sens, plier la toile, la soulever, la tourner et l'étendre à nouveau. NE JAMAIS la trainer et/ou la tourner lorsqu'elle est ouverte. Risque d'endommagement de la toile.

3 - Déployez la toile en vérifiant que le fond de la piscine est bien centré par rapport à la structure.


■ INSTALLATION DE LA TOILE




TOUS LES MODÈLES

4 - Insérer la toile de la piscine dans le profilé en aluminium (comme indiqué sur le plan en coupe), en faisant coïncider les coupes au centre des angles de la toile avec l'angle de la structure.

5 - Monter le jonc en PVC comme indiqué sur le dessin POUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DU BASSIN à l'aide d'un marteau en caoutchouc. L'utilisation d'une clé de serrage permet d'insérer plus facilement le jonc jusqu'au bout.





■ SKIMMER AVEC SYSTÈME DE TROP-PLEIN, TRAVERSÉES DE PAROI ET PROJECTEURS




Installer les skimmers, les traversées et le (les) spot(s) puis raccorder le système de filtration.

Faire attention à la position du joint.

Serrer à la main.






MONTAGE DU TROP-PLEIN




LÉGENDE

- n.6 M5
- n.2 M5 x 40
- n.4 ø 5 x 15




■ REMPLISSAGE DU BASSIN



TOUS LES MODÈLES

Remplir le bassin en utilisant de préférence l'eau du réseau tout en s'assurant
(ATTENTION: APRÈS 2-3 CM DE REMPLISSAGE) qu'il n'y ait pas de plis sur le fond.
Si tel est le cas étirer la toile de la piscine le plus possible sans la vider.


■ RÉGLAGES APRÈS REMPLISSAGE DU BASSIN



Si nécessaire, ajuster et aligner la structure en desserrant la vis indiquée.

IMPORTANT :
Utiliser un marteau et une planche de bois
et tirer simultanément sur le traverse
horizontale de la structure (2 personnes sont
nécessaires pour effectuer cette opération).

■ RÉGLAGES APRÈS REMPLISSAGE - AVEC KIT DE FIXATION ET ALIGNEMENT (OPTIONNEL)





TOUS LES MODÈLES

OPTIONNEL

Desserrer les deux vis indiquées, ajuster la structure en suivant la procédure décrite ci-dessus, puis resserrer les vis.

IMPORTANT :
Ne pas tenter de régler la structure en utilisant uniquement les vis du kit d'alignement.
Vous risqueriez de casser les vis elles-mêmes.

■ INSTALLATION DES MARGELLES POUR NAKED / RATTAN




1- Insérer les goupilles élastiques et les fixations en plastique comme indiqué sur le dessin.

2- Insérer la mousse de protection entre chaque module.

3- Assembler le bord en commençant par un coin.

4- Utiliser une planche de bois et un maillet en caoutchouc pour joindre les pièces du bord.

5- Aligner le bord à l'aide de la méthode du fil suspendu, si nécessaire.




■ INSTALLATION DES MARGELLES POUR NAKED / RATTAN



LÉGENDE

n.6 ø 4 x 25

n.4



6- Fixer la mousse de protection d'angle à l'aide des clous fournis.

7- Une fois le périmètre terminé, fixer les angles avec la plaque en forme de coeur.

modèle

RATTAN

NAKED

DIVA


DIVALTI

■ ASSEMBLAGE DES SUPPORTS DE PANNEAUX D'ANGLES



LÉGENDE

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



IMPORTANT : Il est interdit de marcher sur le bord des piscines hors sol (tous les modèles), de l'utiliser comme siège ou pour tout autre type d'utilisation.

Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité (risque de chute et de blessure), de monter sur le bord de la piscine.


Le seul accès à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.

■ MONTAGE DES SUPPORTS DE PANNEAUX CENTRAUX



LÉGENDE

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI



Avec la technique du fil tendu aligner les supports de panneaux centraux aux support de panneaux d'angles*.

*Le fil doit être tendu à la hauteur des boulons de fixation du porte-panneau (en haut et en bas).



ATTENTION :


SI L'ÉCHELLE MODÈLE LUXE DOIT ÊTRE INSTALLÉ, IL FAUT D'ABORD MONTER LE SUPPORT OMÉGA D'ÉCHELLE (voir page 60), ensuite assembler les porte-panneaux dans la zone de l'échelle.

■ ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE STANDARD (POUR L'ÉCHELLE MODÈLE LUXE voir l'assemblage à la page 58)




LÉGENDE



- n.4 M6
- n.4 ø 6 x 50
- n.4 M6 x 45
- n.8 ø 6



LÉGENDE



LÉGENDE



modèle

RATTAN


NAKED

DIVA

DIVALTI




LÉGENDE

-  n.4 M6 x 45
-  n.8 ø 6
-  n.4 M6



LÉGENDE

-  n.8 ø 4 x 10



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI


■ MONTAGE DE L'ÉCHELLE SUR LA STRUCTURE




Utiliser 2 clés pour serrer.

LÉGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



Insérer la pièce en diagonale à l'intérieur de la structure puis la faire glisser jusqu'au sol en la positionnant bien en face des trous de fixation.



modèle

RATTAN


NAKED

DIVA

DIVALTI



Percer la margelle en bois composite par dessous à l'aide d'un foret de diam. 8 de façon à transpercer la structure comme sur le dessin.



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

TOOLS

4

TOOLS

10

LÉGENDE



n.2 ø 30



n.4 ø 6 x 70




n.8 ø 6



n.4 M6



IMPORTANT :
**Ne fixer l'échelle que lorsque
le bassin est rempli.**



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI

Fin assemblage avec ÉCHELLE STANDARD

NAKED


**THE
END**

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE MODÈLE LUXE



LÉGENDE

-  n.4 M6 x 30
-  n.10
-  n.8 ø 6
-  n.10 ø 8
-  n.4 M6
-  n.10 M8






LÉGENDE



n.8 ø 4 x 20

*Elargir légèrement
les poignées afin
d'insérer les balcons
et les fixer par le
dessous à l'aide de vis
autotaraudeuses.*



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA



DIVALTI

MONTAGE DE L'ÉCHELLE LUXE SUR LA STRUCTURE





LÉGENDE

- n.12 M8
- n.8 M8 x 20
- n.4 M8 x 40
- n.16 ø 8
- n.8 ø 8 x 32





LÉGENDE



modèle

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVA LTI


Élargir soigneusement les fibres du panneau, insérer les tubes en acier inoxydable et les visser dans les vis précédemment installées.

TOOLS
5

LÉGENDE



IMPORTANT :
Ne fixer l'échelle
que lorsque le bassin
est rempli.



modèle


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ **MONTAGE KIT DE SÉCURITÉ POUR ÉCHELLE LUXE
(OPTIONNELLE)**



Accrocher le kit de sécurité à la marche extérieure comme indiqué sur le dessin et le fixer avec la sangle de sécurité.

modèle

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI

OPTIONNEL

MONTAGE DES PANNEAUX




LÉGENDE



n.8 ø 4 x 60

Pré-percer avec un foret de ø 4 et visser le panneau au support en faisant attention à bien écarter le tressage.

Les panneaux doivent être centrés par rapport au porte-panneau, en laissant un espace entre eux.



Fin assemblage DolceVita Rattan avec ÉCHELLE STANDARD ou LUXE

RATTAN
THE
END

MONTAGE DES SUPPORTS PANNEAUX DIVA / DIVA LTI



LÉGENDE

- n.2
- n.1 M5
- n.8 M6
- n.1 M5 x 70
- n.2 M6 x 30
- n.2 M6 x 90
- n.2 Ø 6

"C" de fixation

Écarteur inférieur

$\pm 4.5 \text{ Cm}$

$\pm 6.5 \text{ Cm}$

modèle

RATTAN


NAKED

DIVA

DIVA LTI

*Distance théorique idéale
pour le montage des
panneaux DIVA/DIVA LTI*

MONTAGE DES PANNEAUX DIVA




Important : dans le cas où des écarts (espaces) persistent entre un panneau et un autre, ajuster les "C" de fixation et les écarteurs inférieurs vers l'intérieur.

■ ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE MODÈLE LUXE



LÉGENDE

-  n.4 M6 x 30
-  n.10
-  n.8 ø 6
-  n.10 ø 8
-  n.4 M6
-  n.10 M8



modèle

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVALTI



n.8 ø 4 x 20

Elargir légèrement les poignées afin d'insérer les balcons et les fixer par le dessous à l'aide de vis autotaraudeuses.



modèle

RATTAN

NAKED

DIVA


DIVA LTI

■ MONTAGE DE L'ÉCHELLE LUXE SUR LA STRUCTURE



LÉGENDE

- n.12 M8
- n.8 M8 x 20
- n.4 M8 x 40
- n.16 ø 8
- n.8 ø 8 x 32



modèle

RATTAN


NAKED

DIVA

DIVALTI



LÉGENDE



n.4

Élargir soigneusement les fibres du panneau, insérer les tubes en acier inoxydable et les visser dans les vis précédemment installées.





LÉGENDE



n.4 M8 x 30



n.4 ø 8



IMPORTANT :
Ne fixer l'échelle que lorsque le bassin est rempli.

modèle


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ MONTAGE KIT DE SÉCURITÉ POUR ÉCHELLE LUXE (OPTIONNEL)




Accrocher le kit de sécurité à la marche extérieure comme indiqué sur le dessin et le fixer avec la sangle de sécurité.

Fin assemblage DolceVita DIVA

DIVA

**THE
END**



■ SCHÉMA DIMENSIONS PANNEAUX DE TÊTE DIVA LTI



■ PIED RÉGLABLE POUR PANNEAUX D'ANGLE



LÉGENDE



modèle

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVA LTI

■ ASSEMBLAGE PANNEAUX DIVA LTI




LÉGENDE



ASSEMBLAGE PANNEAUX DIVA LTI



LÉGENDE



modèle


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ POSITIONNEMENT DES PANNEAUX SUR LA PISCINE



**Porte de sécurité
avec clé**

Après avoir positionné et raccordé le système hydraulique du filtre, positionner les panneaux sur la piscine.

NOTE: Afin d'installer le filtre dans le local technique intégré, les connexions électriques doivent être conformes à la norme de référence CEI EN 60335-2-60-Partie 2 (voir montage du tableau électrique).

■ EXIGENCES RELATIVES AU TABLEAU ELECTRIQUE (OPTIONNEL) POUR DOLCEVITA LTI

La norme de référence à appliquer aux piscines DolceVita LTI est CEI EN 60335-2-60 - Partie 2.

La piscine est directement alimentée par le réseaux et est donc est considérée de classe I (le branchement par fiche n'est pas autorisé).

Les composants électriques accessibles aux personnes se trouvant à l'intérieur du bassin doivent en tout état de cause être alimentés avec SELV d'une tension n'excédant pas 12 volts par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité dont l'indice de protection est au moins IPX4.

La structure métallique de la piscine doit être équipée d'une borne pour une liaison équipotentielle supplémentaire.


La liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée avec des tubes en cuivre isolés FS17 de 2,5 mm² dans le cas de tubes, ou de 4 mm² s'ils ne sont pas protégés mécaniquement.

L'alimentation doit être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA, situé dans le panneau fourni ou en amont de la ligne d'alimentation.

Tous les circuits doivent avoir une protection thermomagnétique adéquate avec des fusibles ou des disjoncteurs.

Pour la protection des moteurs électriques, les fusibles doivent être de type AM et les disjoncteurs avec courbe D. Les câbles pour les connexions internes doivent être du type HO7RN-F.

■ MONTAGE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE (OPTIONNEL)



Accrocher le panneau électrique (OPTIONNEL) avec le support approprié à l'un des panneaux et faire connecter les utilisateurs au panneau électrique par du personnel qualifié.

Fin assemblage DolceVita DIVA LTI

DIVA LTI

THE
END

Dolce Vita


MANUEL DE MISE EN SERVICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN



■ REMPLISSAGE ET INSTRUCTIONS

1. Le remplissage doit être effectué si possible avec de l'eau du réseau domestique ou provenant d'un forage équipé d'un filtre.

2. La distribution de produits à base de chlore dans la piscine doit toujours se faire par le biais de la tête de skimmer avec la pompe en fonctionnement, afin d'éviter que le produit soit au contact direct avec les parois ou le fond. Le contact direct de la piscine avec des produits contenant une forte concentration de chlore entraîne une modification de l'aspect visuel du matériel, sans pour autant altérer la structure. Il faut cependant faire attention lorsque le produit est versé dans le skimmer à ne pas en faire tomber accidentellement au fond du bassin.



3. Quand la filtration doit être arrêtée pour une durée assez importante il est préférable de retirer des filtres les éventuels résidus de chlore non dissout. Si cette précaution n'est pas prise, le chlore se désintégrant très lentement, serait susceptible de se déposer au bas du skimmer et d'entraîner les désagréments ci-avant cités.

4. La toile de votre piscine Laghetto est constituée d'une membrane en tissus polyester plus connue sous le nom de PVC armé ayant subi un traitement à la fois anti-moisissures* et anti rayons UV. Il s'agit d'un matériau de très haute qualité étudié et développé depuis plus de 40 ans. Il ne requiert aucun entretien particulier. Au premier remplissage, et dans les premières semaines qui suivent, quelques suintements de la toile peuvent apparaître. C'est une réaction naturelle du matériau qui en aucun cas ne porte préjudice à la robustesse et à la longévité de la toile. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut. Il est conseillé de laisser sécher les gouttes sans essuyer, le phénomène disparaîtra au bout de quelques jours. Dans certaines conditions atmosphériques particulières des moisissures peuvent tout de même apparaître, résistantes à ce traitement. Nous vous rappelons que cela ne nuit en aucun cas à la longévité ou à la robustesse du matériau. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut. Cela ne rentrera donc pas dans le cadre de la prise en garantie.

* La protection anti moisissures concerne les moisissures les plus communes.

Il est interdit de marcher sur le bord des piscines hors sol (tous les modèles), de l'utiliser comme siège ou pour tout autre type d'utilisation. Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité (risque de chute et de blessure), de monter sur le bord de la piscine. Le seul accès à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.

REMARQUE : UTILISATION DE SYSTEMES D'ELECTROLYSE SALINE DANS LES PISCINES DOLCEVITA



Lors de l'utilisation de systèmes d'électrolyse au sel dans les piscines DolceVita, un système de trop-plein doit toujours être installé.

■ HIVERNAGE DE LA PISCINE

Il est possible, en suivant les instructions ci-dessous, de laisser votre piscine en eau même en hiver:

1. Vous pouvez mettre votre piscine en hivernage si, et seulement si, votre eau est parfaitement traitée et stabilisée.
2. Un ou deux jours avant la mise en hivernage procéder au «traitement hivernal» en utilisant du chlore et un anti-algues. (TABLEAU 4)
3. Toujours dissoudre le chlore dans le skimmer lorsque la pompe est en marche.
4. Pendant cette phase, faire fonctionner le filtre en continu.
5. Au moment de la mise en hivernage éteindre le système de filtration et le retirer de la piscine. Il faudra ôter la tête flottante, vider le skimmer de son filtre, retirer les tuyaux extérieurs et la pompe en prenant soin de boucher les trous prévus pour l'aspiration et le refoulement à l'aide des bouchons de traversées de paroi. Il est fortement conseillé de vider totalement l'eau qui se trouve dans la pompe et d'entreposer celle-ci dans un lieu sec et ventilé jusqu'à la saison suivante.
6. Une fois votre système de filtration retiré, procéder à la mise en place de votre couverture hivernale.



QUAND HIVERNER ET QUAND REMETTRE EN SERVICE LA PISCINE ?

L'hivernage de la piscine peut être fait quand la température de l'eau descend au dessous de 20°C, tandis que la remise en service est à faire avant que la température de l'eau dépasse les 20°C.

TOUJOURS GARDER LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTEE DES ENFANTS!

■ NETTOYAGE DU BASSIN

Pour le nettoyage de la piscine, nous recommandons l'utilisation de produits dégraissants ou détartrants spécifiques pour les revêtements en PVC.

En cas d'incrustation grisâtres de calcaire, il est conseillé d'utiliser avec précaution de l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau, ou des produits décalcifiants du type acides tamponnés.

Rincer abondamment.



ATTENTION

Eviter d'utiliser des dissolvants pour le nettoyage.

En cas de doute ou de difficulté n'hésitez pas à consulter le service après vente PISCINE LAGHETTO chez votre revendeur.

La garantie ne sera pas prise en compte en cas de mauvaise utilisation du matériel ou d'une détérioration des équipements.

■ CONSEILS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

FILTRATION

Les caractéristiques IDEALES pour une bonne hygiène de votre piscine et pour votre confort sont les suivantes:



TAUX DE CHLORE SUPERIEUR A 1 PPM

TAUX DE PH COMPRIS ENTRE 7,2 ET 7,4 PPM

Le maintien du respect de taux idéal de chlore est fondamental pour conserver l'hygiène de votre eau.

Cela empêche la formation d'algues et la prolifération de tout type de pollution de nature organique à l'intérieur de votre bassin.

Il est fortement conseiller de tester votre eau tous les jours pour connaître la teneur en chlore de votre piscine et pouvoir la réajuster.

Le TABLEAU 1 (DOSES DE CHLORE)

indique la quantité de chlore à mettre dans la piscine pour augmenter d'une unité la valeur qu'indique votre testeur (testeur à gouttes, à languettes, à pastilles, électronique).

Le TABLEAU 2

indique les quantités de PH à mettre dans la piscine pour diminuer de 0,2 la valeur de PH qu'indique votre testeur.

La distribution de produits à base de chlore dans la piscine doit toujours se faire par le biais de la tête de skimmer avec la pompe en fonctionnement, afin d'éviter que le produit soit au contact direct avec les parois ou le fond.

L'utilisation de doseurs flottants pour les produits chimiques n'est pas recommandée.



ATTENTION

Le contact direct de la piscine avec des produits contenant une forte concentration de chlore entraîne une modification de l'aspect visuel du matériel, sans pour autant altérer la structure. Il faut cependant faire attention lorsque le produit est versé dans le skimmer à ne pas en faire tomber accidentellement au fond du bassin: si cela devait se produire, nettoyer immédiatement le fond en passant votre aspirateur de fond.

Quand la filtration est portée à être arrêtée pour une durée assez importante il est préférable de retirer des filtres les éventuels résidus de chlore non dissout. Si cette précaution n'est pas prise, le chlore se désintégrant très lentement, serait susceptible de se déposer au bas du skimmer et d'entraîner les désagréments ci-avant cités.

Ne jamais laisser les pastilles de chlore dans le skimmer lorsque la filtration n'est pas en fonctionnement

Indépendamment des valeurs normales, il y a des cas où il est nécessaire de mettre une quantité plus importante de chlore:

- **Le traitement de mise en route de la piscine;**
- **Le traitement choc;**
- **Le traitement pour la mise en hivernage de la piscine.**

TRAITEMENT DE MISE EN ROUTE

Après remplissage de la piscine et uniquement lorsque la filtration est en route vous devez procéder à une forte chloration.

La dose de chlore à mettre pour cette opération est indiquée dans le TABLEAU 3 (TRAITEMENT DE MISE EN ROUTE / CHOC).

Produit recommandé: dichlore granulaire à 56 %

Dans les jours suivants le traitement de mise en route, régler si nécessaire, le taux de PH de l'eau comme indiqué dans le TABLEAU 2 (DOSAGE DE PH-).

La valeur idéale du taux de PH de l'eau est compris entre 7,2 et 7,4 PPM.

TRAITEMENT CHOC

Au cours de la période durant laquelle vous allez vous servir de votre piscine (généralement entre mi-juillet et début août) il est nécessaire de procéder à un traitement identique en tout point à celui de mise en route pour permettre à l'eau de résister aux agressions liées à une utilisation intensive durant la période la plus chaude. (voir TABLEAU 3)

Le traitement doit être effectué même si les valeurs indiquées par votre testeur (testeur à gouttes, à languettes, à pastilles, etc.) semblent être idéales.

TRAITEMENT POUR LA MISE EN HIVERNAGE

Afin de vous permettre de laisser votre piscine en eau durant la saison froide il est nécessaire, un jour avant de la bâcher avec votre couverture hivernale, de mettre dans l'eau une forte dose de chlore en poudre, toujours dans le filtre et avec filtration en fonctionnement.

Il faudra également verser directement dans l'eau une certaine quantité de produit d'hivernage comme indiqué dans le TABLEAU 4 (TRAITEMENT HIVERNAL).

Le jour suivant le traitement, les produits s'étant déjà mélangés, vous pourrez éteindre votre pompe et procéder à la mise en hivernage de votre piscine en la couvrant avec une couverture hivernale.

Il est conseillé durant une journée ensoleillée d'hiver de découvrir la piscine pour permettre à l'humidité de s'évaporer.



TOUJOURS GARDER LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTEE DES ENFANTS!

TABEAU 1

Quantité de chlore à introduire dans la piscine pour augmenter d'une unité la valeur mesurée par votre testeur.

DOSES DE CHLORE		
MODELE DE PISCINE	VOLUME	DOSAGE POUDRE
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	20 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	25 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	35 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	45 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	50 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	80 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	90 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	120 gr

TABEAU 2

Quantité de PH- à introduire dans la piscine pour diminuer d'une unité la valeur mesurée par votre testeur.

DOSAGE DE PH-		
MODELE DE PISCINE	VOLUME	DOSAGE DE PH-
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	150 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	180 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	650 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	900 gr

TABLEAU 3

Quantité de dichlore granulaire à 56% à introduire pour le traitement.

TRAITEMENT MISE EN ROUTE / CHOC		
MODELE DE PISCINE	VOLUME	DOSAGE POUDRE
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	150 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	180 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	650 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	900 gr

TABLEAU 4

Quantité de dichlore granulaire à 56 % et de produit d'hivernage à utiliser pour le traitement.

Note : toujours vérifier la quantité recommandée par le fabricant du produit utilisé en fonction du m³ de la piscine.

TRAITEMENT HIVERNAL		
MODELE DE PISCINE	DOSAGE CHLORE	DOSAGE PRODUIT D'HIVERNAGE
DOLCEVITA 24	150 gr	0,9 Lt
DOLCEVITA 25	180 gr	1,1 Lt
DOLCEVITA 35	270 gr	1,8 Lt
DOLCEVITA 36	350 gr	2 Lt
DOLCEVITA 37	400 gr	2,3 Lt
DOLCEVITA 48	600 gr	3,5 Lt
DOLCEVITA 49	650 gr	4 Lt
DOLCEVITA 510	900 gr	5,5 Lt

Dolce Vita

GARANTIE



■ CERTIFICAT DE GARANTIE

Fluidra Commerciale Italia Spa, dont le siège social est situé à Brescia, Via Aldo Moro, 10 - Italie, propriétaire de la marque Piscine Laghetto, ci-après simplement "LAGHETTO", a toujours privilégié la relation de confiance vec les consommateurs acheteurs de ses produits qui, outre les droits reconnus par la législation en vigueur dans son Pays de résidence, lesquels restent intacts, bénéficieront également des droits reconnus dans ce certificat de garantie, ci-après "la GARANTIE".

1. GARANTIE LAGHETTO

- 1.1** Laghetto garantit que le produit portant la marque "Piscine Laghetto", ci-après dénommé "PRODUIT", auquel ce certificat est joint :
 - a)** répond aux caractéristiques définies dans la documentation pertinente de l'entreprise ;
 - b)** est exempt de défauts de conception, de matériaux, de fabrication et de fonctionnement.
- 1.2** La garantie couverte par ce certificat est la seule garantie donnée sur le produit. Aucune autre déclaration d'un tiers ne peut valablement lier Laghetto.

2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE

- 2.1** La garantie s'applique uniquement lorsque le produit a été acheté par un client consommateur privé pour un usage domestique, à l'exclusion de tout autre usage commercial et/ou professionnel, directement auprès d'un revendeur professionnel Piscine Laghetto. La garantie couverte par le présent certificat est délivrée directement et exclusivement au client et n'est pas transférable ou cessible à des tiers.
- 2.2** La garantie n'est valable que pour les produits installés dans le Pays où ils ont été achetés.

3. OBJET DE GARANTIE

- 3.1** Cette garantie est valable dans le cadre d'une utilisation normale et correcte du produit, conformément aux caractéristiques et aux instructions d'installation, utilisation et d'entretien fournies, ainsi que d'une installation effectuée exclusivement par du personnel spécialisé et/ou certifié pour les produits Playa, Dolcevita, Divina et Musa ou conformément aux instructions de montage pour les produits Pop et Classic.
- 3.2** Le produit Laghetto est conçu comme un produit hors-sol, il doit donc être installé avec les quatre côtés libres et inspectables à tout moment. Même si, selon les caractéristiques/instructions, le produit est destiné à être installé comme semi-éenterre, l'inspection du produit dans le temps doit être garantie.
- 3.3** La garantie couvre uniquement les composants originaux fabriqués par Laghetto : toile de la piscine, structure métallique et toutes les autres pièces originales qui composent le kit de la piscine et concerne uniquement la fourniture des matériaux pour remplacer ceux qui sont considérés comme défectueux.
- 3.4** La garantie ne couvre pas les consommables et/ou les pièces soumises à une usure normale (par exemple : cartouches filtrantes).

4. PÉRIODE DE GARANTIE

- 4.1** La garantie est valable pendant 5 ANS (CINQ) sur la partie toile et structure métallique des produits Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea, Musa* et Pop, 3 ANS (TROIS) sur la partie toile et structure métallique des produits Classic et Crystal Pop et 2 ANS (DEUX) sur toutes les autres parties originales qui composent le kit piscine des ces produits et/ou constituent un accessoire original.

PRODUIT	TOILE ET STRUCTURE METALLIQUE (Ans)	ACCESSOIRES ET COMPOSANTS (Ans)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Dans le produit Musa, la partie esthétique (Rattan) n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de la structure aux fins du calcul de la durée de la période de garantie offerte. La partie esthétique est garantie pendant 2 ans.

- 4.2** La garantie de 3 ou 5 ANS sur la structure métallique et toile ne s'applique pas si un système d'électrolyse au sel est installé sur le produit Dolcevita, Divina, Crystal Pop ou Classic. Dans ce cas, la période de garantie offerte est de 2 ans. Sur les produits Playa, Musa et Ninfea l'installation d'un système d'électrolyse du sel et/ou d'un autre type de système de filtration/désinfection différent de celui d'origine fourni par Laghetto, annule automatiquement la garantie accordée par le fabricant.
- 4.3** La garantie au-delà de la deuxième année sur les modèles Playa, Divina, Dolcevita Ninfea et Musa n'est pas prolongée comme ci-dessus (point 4.1) si le produit n'a pas été installé par un personnel spécialisé et/ou certifié par Piscine Laghetto.
- 4.4** La garantie dans les différentes durées indiquées, commencera à partir de la date d'achat du produit, prouvée par un reçu/facture régulier.

5. EXCLUSIONS ET INAPPLICABILITÉ DE LA GARANTIE

5.1 Ils sont expressément exclus de la garantie :

- a)** Produits d'occasion et/ou produits provenant de la salle d'exposition.
- b)** Les frais découlant des travaux nécessaires à la restauration et/ou à la réparation du Produit.
- c)** Les frais de transport du matériel à réparer et/ou à remplacer et/ou le coût du personnel responsable de la réparation, en tout lieu.

5.2 La garantie ne s'applique pas dans tous les cas où le défaut des composants du produit visé au point 3 (objet) n'est pas directement imputable à Laghetto et, en particulier, dans tous les cas où le défaut est causé par :

- a)** tout dommage survenu pendant le transport (rayures, bosses, défauts de fonctionnement, etc.)
- b)** montage et/ou installation incorrects et/ou non conformes aux instructions des produits Piscine Laghetto.
- c)** utilisation incorrecte ou non conforme aux instructions des produits Piscine Laghetto ou, dans tous les cas, à des fins autres que l'usage domestique normal.
- d)** l'usure normale ou la détérioration du produit résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation.
- e)** problèmes dans la couche superficielle du produit dus à la saleté, au calcaire, aux rayures ou

à l'abrasion, survenant lors de l'utilisation du produit ou en raison d'une exposition directe à des agents atmosphériques, ou en raison de l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés.

f) l'absence ou l'insuffisance d'entretien, c'est-à-dire l'entretien qui n'est pas effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou la diligence requise par la nature du produit.

g) une utilisation inadéquate et inappropriée des produits, une détérioration de ceux-ci due à l'inexpérience, une usure des pièces due à la présence de calcaire, sans avoir pris les précautions nécessaires, ne peuvent conduire à des demandes d'envoi de pièces de rechange pour la restauration du produit sous garantie.

h) tout dommage causé aux produits par le gel ou l'utilisation inappropriée de produits chimiques est exclu de la garantie.

i) les frais de vidange, de remplissage et de traitement chimique de l'eau ne sont jamais couverts par la garantie.

l) toute autres causes non imputables à Laghetto telles que, à titre d'exemple, les réparations ou modifications effectuées par le consommateur ou des tiers, altération, choc, actes de vandalisme, abus, etc.

m) la formation éventuelle de moisissures plus ou moins persistantes sur le bassin ou sur d'autres parties du kit piscine, due à l'emplacement particulier du produit, aux conditions atmosphériques, au manque d'entretien, au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien, ne sont pas couverts par la garantie.

n) la garantie ne s'applique pas lorsque des accessoires non originaux sont installés ou utilisés sur le produit Laghetto.

o) ne s'applique pas à la bordure de n'importe quel type de piscine DolceVita, Divina, Pop, Crystal Pop, Classic si elle est utilisée de manière incorrecte, c'est-à-dire non conforme aux instructions de montage, d'utilisation et/ou d'entretien fournies avec la piscine elle-même.

p) ne s'applique pas au produit en cas de modifications qui altèrent le domaine d'application de la présente garantie, notamment en ce qui concerne la stabilité, la sécurité, le contrôle et l'entretien de la structure dans le temps.

q) les dommages aux pièces de finition dus à une utilisation impropre et/ou dangereuse du produit, en particulier les pièces sur lesquelles on ne peut pas marcher et/ou qui ne sont pas expressément prévues par le fabricant pour l'assise.

5.3 Les caractéristiques suivantes du produit ne doivent expressément pas être considérées comme des défauts et ne donnent donc pas lieu à un droit de remplacement

a) des phénomènes temporaires d'exsudation de la toile (gouttes), dus au type de matériau utilisé et au processus de soudage de la toile de la piscine elle-même, qui peuvent se manifester en particulier lors du premier remplissage et au cours des premières semaines d'utilisation du produit. En cas d'égouttement, il est recommandé de laisser sécher le suintement sans enlever les gouttes afin d'accélérer la fermeture de la trame de la toile du bassin. La durée du phénomène peut varier en fonction du lieu d'installation, de la température extérieure et/ou dans la piscine et de l'utilisation de produits de traitement appropriés.

b) des variations de la couleur d'origine de la toile dues à son vieillissement naturel, à une exposition prolongée aux rayons du soleil et/ou aux intempéries et à l'utilisation continue de produits de traitement chimique et/ou de nettoyage.

c) l'oxydation de pièces métalliques par manque ou insuffisance d'entretien ou par entretien non effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou à la diligence requise par la nature du produit.

d) Toutes les finitions des produits (par exemple : panneaux, margelles, tissus) sont principalement faites à la main. En ce sens, certaines imperfections doivent être considérées comme une caractéristique intrinsèque et acceptée du produit. Ils n'affectent pas l'utilisation prévue du produit. Parmi les imperfections esthétiques acceptées figurent également les petites différences de couleur qui peuvent exister dans les nuances des panneaux rattan.

- 5.4** Afin d'évaluer correctement le défaut et de pouvoir procéder à toute réparation et/ou remplacement du produit sous garantie, le client consommateur est tenu à fournir une documentation photographique et/ou complète du défaut, dans l'état d'utilisation du produit lui-même.

6. DEMANDE D'ASSISTANCE AU TITRE DE LA GARANTIE - DÉCHÉANCE

- 6.1** 6.1 Afin de bénéficier de la garantie, le consommateur est tenu de signaler toute non-conformité ou défaut du produit directement et exclusivement à son vendeur (Revendeur professionnel Piscine Laghetto). Les données personnelles et les numéros de téléphone se trouvent dans la section "Points de vente" du site www.piscinelaghetto.com
- 6.2** Pour bénéficier de l'assistance, une copie du récépissé ou du bon de livraison délivré par le Revendeur professionnel Piscine Laghetto (Vendeur) auprès duquel le consommateur a acheté le produit doit être fournie. Toute demande de service non accompagnée de ces documents ne peut être traitée que comme "hors garantie".
- 6.3** Les interventions effectuées pendant la durée de cette garantie, telle qu'indiquée au point 4 (durée), n'entraînent aucune prolongation de la garantie sur les pièces remplacées et/ou réparées.
- 6.4** L'intervention du Revendeur professionnel Piscine Laghetto, le retrait du produit, sa réparation et son éventuel remplacement seront effectués, dans des délais compatibles avec les besoins d'organisation de celui-ci, par des techniciens autorisés et compétents, à la demande de l'acheteur et sans lui causer d'inconvénients significatifs. Les réparations ou remplacements effectués pendant la période de garantie n'entraîneront aucune prolongation ou renouvellement de la garantie.

7. SERVICE DE GARANTIE - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

- 7.1** L'assistance au titre de la garantie est soumise à la vérification par Laghetto, par l'intermédiaire de ses revendeurs et/ou centres d'assistance technique agréés, que les non-conformités ou défauts du produit signalés par le consommateur sont couverts par la garantie et que le dysfonctionnement signalé n'est pas dû à une mauvaise utilisation par le consommateur lui-même.
- 7.2** Si Laghetto constate que le produit est affecté par une non-conformité ou des défauts, il devra, par l'intermédiaire du Concessionnaire ou du Centre d'Assistance Technique Agréé le plus proche, de la manière qu'il jugera la plus appropriée, rétablir la conformité du produit et/ou éliminer les défauts présents sur celui-ci.
- 7.3** Pendant les deux premières années suivant la livraison du produit, la garantie est fournie gratuitement au consommateur. Après les deux premières années et jusqu'à la durée indiquée au point 4 du présent certificat, Laghetto continuera à fournir, sans frais, uniquement le matériel nécessaire à la réparation et/ou à la restauration du produit jugé défectueux, à l'exception, par conséquent, des frais de main-d'œuvre nécessaires (frais de déplacement et heures de travail) qui demeurent à la charge du client consommateur.
- 7.4** Si le produit a été installé dans un endroit difficilement accessible ou avec des matériaux rares et/ou précieux, le consommateur sera responsable des frais, à titre d'exemple, d'enlèvement et

de déplacement du produit à l'endroit où il a été installé, ainsi que des frais de restauration de matériaux rares et/ou précieux.

8. RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Laghetto décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être causé, directement ou indirectement, à des personnes, des animaux domestiques et/ou des biens, du fait du non-respect de toutes les exigences énoncées dans la documentation du produit, notamment dans les avertissements concernant le montage, l'installation, l'utilisation et l'entretien et/ou du fait de l'utilisation du produit, qui ne respecte pas la diligence requise par sa nature.

9. LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT

La garantie est régie par le droit italien et pour tout litige s'y rapportant, seul le tribunal de Brescia (Italie) est compétent.

■ EXTENSION DE GARANTIE

Dans les 30 jours suivant l'achat, enregistrez votre piscine en ligne sur www.piscinelaghetto.com pour bénéficier de l'extension de garantie offerte par Piscine Laghetto. À défaut, la garantie du produit est la garantie légale.

PISCINE
LAGHETTO®

Garanzia estesa
DURÉE DE L'EXTENSION DE GARANTIE

PISCINE: TOILE ET STRUCTURE METALLIQUE

<i>Dolce Vita</i>	PLAYA	CINQ ANS	5
<i>Divina</i>	Ninfea.		
POP!	MUSA		
	PLAYA twin		

<i>Classic</i>	CRYSTAL POP!	TROIS ANS	3
----------------	------------------------	------------------	----------

ACCESSOIRES ET COMPOSANTS DU KIT:

TOUS LES MODÈLES DE PISCINES ET MINI-PISCINES	DEUX ANS	2
--	-----------------	----------

**Enregistrez votre achat en ligne sur le site
pour bénéficier de l'extension de garantie.**

www.piscinelaghetto.com



Laghetto
PISCINE DAL 1974

Dolce Vita

PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



Dolce Vita



Dolce Vita

MONTAGEANLEITUNG INBETRIEBNAHME NUTZUNG UND WARTUNG

PISCINE **LAGHETTO®**

Dolce Vita

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN S. 4

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT S. 8

MONTAGE AM BODEN S. 12

MONTAGE DES SCHWIMMBECKENS S. 23

**SCHWIMMBECKEN-FÜLLUNG
UND HINWEISE S. 79**

POOL WINTERLAGERUNG S. 80

**EMPFEHLUNG FÜR DIE CHEMISCHE
WASSERPFLERGE S. 82**

GARANTIEZERTIFIKAT S. 87

**Fluidra Commerciale Italia Spa behält sich das Recht vor,
Zeichnungen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung
zu ändern.**

Dolce Vita

■ NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG



Feste Schlüssel: 8, 10, 13, 17



Kreuzschlitzschraubendreher - mittel und klein



Schlitzschraubendreher - mittel und klein



Gummihammer – mittel



Akkubohrer mit Kreuz Einsatz



Wasserschlauch zum Befüllen



r empfehlen die Verwendung einer speziellen Anti-Grip-Paste für die Edelstahlschrauben in diesem Pool



Wasserwaage



Benutzen Sie Ihre Hände und keine anderen Werkzeuge



Beachten Sie die Anweisungen

Für die Installation sind zwei Personen für eine ungefähre Zeit erforderlich, die je nach Größe und installiertem Zubehör zwischen 8 und 40 Stunden liegen kann.

Die zutreffenden Installationsanforderungen finden Sie in der örtlichen Bauordnung.

■ ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte Kunden, diese Bedienungsanleitung enthält Informationen für den Betrieb und die Pflege Ihres Piscine Laghetto DOLCEVITA. Wir empfehlen vor der Benutzung jedes Kapitel aufmerksam zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Zweifel bei der Benutzung Ihres DOLCEVITA haben kontaktieren Sie Ihren Händler von Piscine Laghetto.

Das DOLCEVITA wird, wie jedes andere Produkt der Marke Piscine Laghetto hergestellt von FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA mit Sitz in S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) – Italien Es wird hergestellt aus ausgewähltem Material unter Einhaltung der Qualitäts-Zertifizierung UNI EN ISO 9001:2015.

Alle Benutzer, die beabsichtigen, DOLCEVITA zu benutzen, werden dringend gebeten, die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und gewissenhaft zu beachten.

■ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt an die chemischen Pflegeprodukte und die elektrischen Anschlüsse gelangen können.
- Ertrinkungsgefahr: Kinder nicht unbeaufsichtigt im Schwimmbecken baden lassen.
- Es wird zu Ihrer Sicherheit empfohlen um das Schwimmbecken einen Schutz zu errichten, damit Unbefugte es nicht benutzen können. Z.B.: Zaun, Sicherheitsabdeckung, usw.
- Der elektrische Anschluss darf nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Das Gestell muss geerdet sein. Der elektrische Anschluss muss mit einem FI-Schutzschalter gesichert sein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das elektrische Anschlusskabel. Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es sofort von einem Elektriker austauschen.
- Achtung: Rutsch-/Sturzgefahr. Der Boden um das Schwimmbecken wird durch die Benutzung eventuell nass. Bitte beachten Sie diese Rutschgefahr.
- Halten Sie das Wasser Ihres DOLCEVITA immer mit den chemischen Pflegeprodukten sauber. Die Konzentration der chemischen Produkte im Wasser muss immer im Idealbereich liegen, um allergische Hautreaktionen zu verhindern.
- Die zutreffenden Installationsanforderungen finden Sie in der örtlichen Bauordnung.



ACHTUNG

Lesen Sie alle Informationen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Pool installieren und benutzen. Diese Sicherheitshinweise, Anweisungen und Richtlinien beziehen sich auf einige übliche Risiken, die mit dem Aufenthalt im Wasser verbunden sind, können aber nicht alle Risiken und Gefahren berücksichtigen. Gehen Sie immer mit Vorsicht und Vernunft vor, wenn Sie sich im Wasser befinden.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUF

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Unerfahrene Schwimmer und Nichtschwimmer müssen jederzeit von einem kompetenten Erwachsenen sorgfältig beobachtet werden (Achtung: Kinder unter fünf Jahren haben das höchste Ertrinkungsrisiko);
- Bei jeder Benutzung des Pools bezeichnen Sie einen verantwortlichen Erwachsenen, der den Pool überwacht;
- Unerfahrene Schwimmer oder Nichtschwimmer müssen bei der Benutzung des Pools individuelle Schwimmhilfen tragen;
- Wenn der Pool nicht benutzt wird oder nicht beaufsichtigt wird, müssen alle Spielzeuge aus dem Pool und dem umgebenden Boden entfernt werden, um Kinder nicht in den Pool zu locken.

Sicherheitseinrichtungen

- Installieren Sie eine Barriere (und gegebenenfalls sichern Sie alle Türen und Fenster), um den unbefugten Zugang zum Pool zu verhindern;
- Barrieren, Poolabdeckungen, Poolalarme oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen sind nützliche Hilfsmittel, ersetzen aber nicht die ständige Überwachung durch einen kompetenten Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

- Bewahren Sie die Rettungs-ausrüstung (z.B. einen Rettungsring) in der Nähe des Pools auf;
- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern neben dem Pool bereit.

Hinweise für eine sichere Nutzung des Pools

- Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen;
- Grundlegende Erste-Hilfe-Techniken (kardiopulmonale Reanimation - CPR) müssen erlernt und regelmäßig aktualisiert werden. Dies kann bei der Rettung von Menschen im Notfall einen Unterschied machen;
- Alle Benutzer des Pools, einschließlich der Kinder, müssen über das Verhalten im Notfall aufgeklärt werden;
- Es ist verboten ins seichte Wasser zu springen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen;
- Es ist verboten den Pool zu verwenden, wenn man Alkohol getrunken oder Medikamente genommen hat, die die Fähigkeit, den Pool sicher zu benutzen, beeinträchtigen könnten;
- Bei der Verwendung von Poolabdeckungen, entfernen Sie die Abdeckung vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie den Pool betreten;
- Schützen Sie die Badegäste vor wasserbedingten Krankheiten durch eine regelmäßige Behandlung des Poolwassers und die Einhaltung guter Hygienepraktiken.

Beachten Sie die Richtlinien zur Wasseraufbereitung enthalten im Benutzerhandbuch;

- Lagern Sie Chemikalien (z.B. Wasseraufbereitungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern;
- Benutzen Sie die Schilder wie unten beschrieben;

**I cartelli devono essere visualizzati in una posizione
Die Schilder müssen an einer prominenten Stelle
innerhalb von 2 m des Pools angebracht werden.**



Tragen Sie individuelle Schwimmhilfen.



Hinweise für einen sicheren Zugang zum Pool

- **Sichern Sie den Zugang zum Pool mit einer Schutzvorrichtung, um zu verhindern, dass Kinder ertrinken.**
- **Schutzvorrichtungen für den Zugang zum Pool können aus Zäunen, Barrieren usw. bestehen.**
- Um nicht unter Wasser hängen zu bleiben, empfehlen wir nicht an oder hinter der Leiter zu schwimmen. Ertrinkungsgefahr.
- Überprüfen Sie die Leiter und Stufen bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Integrität der Strukturteile des Beckens, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verschließen Sie nie während des Betriebs den Ansaugbereich des Skimmers. Sonst beschädigen Sie die Filteranlage.
- **UM 100% SICHER ZU SEIN, SCHALTEN SIE DIE FILTERANLAGE WÄHREND DES SCHWIMMENS AUS.**
- Die Pumpe und ihr elektrischer Anschluss müssen mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken entfernt aufgestellt sein. Installieren Sie keine anderen elektrischen Komponenten, z. B. Lampen, Telefone, Radios, Audio-/Videogeräte, in einem Abstand von weniger als 3,5 Metern zum Schwimmbecken.
- Die Garantie gilt nur, wenn die Bedienungsanleitung beachtet wird.
- Es ist zwingend erforderlich, dass sowohl der Installateur/Wartungstechniker als auch der Verbraucher/Benutzer dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts vollständig lesen.
- **ACHTUNG : Der Rand von Aufstellbecken (alle Modelle) ist nicht begehbar und kann auch nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Zwecke genutzt werden.**
- **Es ist aus Sicherheitsgründen (Sturz- und Verletzungsgefahr) strengstens verboten, auf den Beckenrand zu steigen. Der Zugang zum Becken ist nur über die mitgelieferte Leiter möglich.**
- Die Elektroinstallation muss von Fachpersonal durchgeführt werden, das für Elektroinstallationen qualifiziert ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- **erühren Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS mit einem nassen Körper oder nassen Händen.**
- **Wenn Sie mit dem Gerät hantieren müssen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**
- Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken ist, bevor Sie das Gerät berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es nass werden kann, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.
- Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen nicht, sich auf das Gerät zu lehnen oder zu setzen.
- Vor allen Arbeiten am Pool sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Die Stromversorgung muss immer mit einem hochempfindlichen Differentialschalter ausgestattet sein, um die Sicherheit zu garantieren. 30 mA.

- Personen dürfen auf keinen Fall mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, deshalb niemals in nassem Zustand auf die elektrischen Komponenten zugreifen und alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Jegliche Änderung, die an den Vorrichtungen und Systemen vorgenommen werden soll, bedarf der Genehmigung des Herstellers. Der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung für Schäden befreit, die durch die Anwendung von nicht originalen und nicht autorisierten Ersatzteilen oder Zubehörteilen verursacht werden.
- Der Benutzer muss sicherstellen, dass Montage- und Wartungsarbeiten ausschließlich durch autorisiertes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Die Installation des Pool muss immer gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Normen erfolgen, insbesondere in Bezug auf die elektrische Sicherheit.

FÜR SÄMTLICHE FRAGEN ZUM GEBRAUCH DER PRODUKTE KONTAKTIEREN SIE IHREN HÄNDLER.



ATTENZIONE

- ▶ Vor jeglicher Arbeit am Schwimmbecken vergewissern Sie sich, dass die elektrischen Anschlüsse keinen Strom führen.
- ▶ Dieses Gerät darf nur von einem ausgebildeten Elektriker (gemäß den Sicherheits-Normen) angeschlossen werden.
- ▶ Der elektrische Anschluss muss mit einem FI-Schutzschalter abgesichert sein.
- ▶ Das Gestell muss einen Masseanschluss haben. Dieser Masseanschluss muss immer in perfektem Zustand sein um die Sicherheit des Produkts zu garantieren. Der Hersteller haftet nicht wenn das Produkt falsch angeschlossen wird.
- ▶ Vermeiden Sie immer in Kontakt mit dem elektrischen Anschluss zu kommen. Deshalb elektrische Komponenten ni in nassem Zustand berühren. Lassen Sie alle elektrischen Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal durchführen.
- ▶ Vor Änderungen am Produkt, die Sie vornehmen wollen, kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller direkt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, hervorgerufen durch fremde Ersatzteile, fremde Zusatzteile oder Beschädigungen durch nicht autorisierte Personen.
- ▶ Lassen Sie die Montage und Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- ▶ Die Installation muss gemäß des Landes durchgeführt werden, speziell der elektrische Anschluss.
- ▶ Das Schwimmbecken muss so aufgebaut werden, dass man jederzeit an alle wichtigen Komponenten gelangen kann.
- ▶ Die Funktionssicherheit des Schwimmbeckens besteht nur, wenn bei der Montage und Installation alle Hinweise und Beschreibung dieser Bedienungsanleitung befolgt werden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Unversehrtheit der Konstruktionsteile des Pools, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.


BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SO AUF, DAS SIE SIE JEDERZEIT LESEN KÖNNEN

Dolce Vita

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

ALLE MODELE

■ BETONBODENPLATTE



■ ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Die zutreffenden Installationsanforderungen finden Sie in der örtlichen Bauordnung.

Lassen Sie sich von Ihrem Techniker über die optimalen Spezifikationen für Ihre Installation beraten.

Stellen Sie sicher, dass das Fundament exakt rechteckig mit identischen Diagonal-Längen ist.

Das Betonfundament muss eine Tragfestigkeit von mindestens 1300 kg/m² aufgrund des Wassergewichts haben.


Überprüfen Sie den Untergrund auf Machbarkeit des Betonfundaments: instabiler Untergrund, geologische Besonderheiten.

Die Oberfläche des Betonfundaments muss geglättet oder glatt sein.

Das Betonfundament muss eben sein mit einer Toleranz von ± 1 cm.

■ GRÖSSE DES BETONFUNDAMENTS

WICHTIG : Wenn die in diesem Handbuch angegebenen Eigenschaften der Betonfundaments nicht erfüllt sind, wird empfohlen, nicht mit der Installation fortzufahren, sondern die Platte zunächst ordnungsgemäß zu verlegen.




■ GRÖSSE DES BETONFUNDAMENTS FÜR DOLCEVITA DIVA LTI

WICHTIG : Wenn die in diesem Handbuch angegebenen Eigenschaften der Betonfundaments nicht erfüllt sind, wird empfohlen, nicht mit der Installation fortzufahren, sondern die Platte zunächst ordnungsgemäß zu verlegen.



Größe Fundament = Wasserfläche + 175 cm.

Größe Fundament = Wasserfläche + 100 cm.




Dolce Vita

ALLE MODELE

OPTIONAL

MONTAGE AM BODEN



■ BERPRÜFUNG DER AUFBAUGRÖSSE

Markieren Sie den aufbauplatz unter Berücksichtigung ausreichender Arbeitsfläche = Wasserfläche + 80cm (= Außenmaße + 60cm).


■ HINWEISE ZUR BODENVORBEREITUNG

Bereiten Sie den Boden je nach Bodentyp vor.

Hinweis: Für eine optimale Montage des Stahlfundaments achten Sie auf die Vorbereitung des Untergrunds und die verschiedenen Materialschichten.


■ BODENVORBEREITUNG:

ALTER HUMUSBODEN




1	Entfernen Sie mindestens 12 cm des Mutterbodens in der Größe von Schwimmbeckenaußenmaß + 60 cm
2	Füllen Sie eine 2 cm dicke Sandschicht ein und ebnen Sie diese
3	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
4	Montieren Sie das Stahlfundament
5	Füllen Sie den Bereich vor dem Einhängen der Schwimmbeckenfolie mit Sand auf

FRISCH AUFGESCHÜTTETER HUMUSBODEN




1	Entfernen Sie mindestens 20 cm des Bodens in der Größe von Schwimmbeckenaußenmaß + 60 cm
2	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
3	Füllen Sie eine 10 cm dicke Kiesschicht (Größe 10/30 mm) ein und ebnen Sie diese
4	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
5	Montieren Sie das Stahlfundament
6	Füllen Sie den Bereich vor dem Einhängen der Schwimmbeckenfolie mit Sand auf

UNBEARBEITETER SANDBODEN




1	Entfernen Sie mindestens 12 cm des Mutterbodens in der Größe von Schwimmbeckenaußenmaß + 60 cm
2	Füllen Sie eine 2 cm dicke Sandschicht ein und ebnen Sie diese
3	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
4	Montieren Sie das Stahlfundament
5	Füllen Sie den Bereich vor dem Einhängen der Schwimmbeckenfolie mit Sand auf

AUFGESCHÜTTETER SANDBODEN



1	Überprüfen Sie die Belastbarkeit des Untergrunds
2	Entfernen Sie mindestens 12 cm des Mutterbodens in der Größe von Schwimmbeckenaußenmaß + 60 cm
3	Füllen Sie eine 2 cm dicke Sandschicht ein und ebnen Sie diese
4	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
5	Montieren Sie das Stahlfundament
6	Füllen Sie den Bereich vor dem Einhängen der Schwimmbeckenfolie mit Sand auf

FELSIGER UNTERGRUND



1	Ebnen Sie den Untergrund und entfernen Sie größere Steine
2	Füllen Sie eine 10 cm dicke Sandschicht auf und ebnen Sie diese
3	Legen Sie die Textilplane (400 gr/m ²) auf das Sandbett
4	Montieren Sie das Stahlfundament
5	Füllen Sie den Bereich vor dem Einhängen der Schwimmbeckenfolie mit Sand auf

FÜR JEDEN BODENTYP

	Bereiten Sie den Boden so vor, dass nichts das Stahlfundament beschädigen könnte.
	Unebenheiten von 5-10 cm können toleriert werden.
	Am Gestell des Schwimmbeckens dürfen keine anderen Gestelle montiert werden.
	BITTE LASSEN SIE SICH IMMER VON IHREM TECHNIKER BERATEN, UM ZU ENTSCHEIDEN, WIE SIE DIE VORBEREITUNG DES BODENS AM BESTEN DURCHFÜHREN.

MONTAGE DER TRAVERSEN




LEGENDE

- M8
- M8 x 70
- ø 8

Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde
vor dem Festziehen schmieren.

Montieren Sie alle für die Traversen
des Basement erforderlichen Balken
(siehe unten).



ALLE MODELE

OPTIONAL

■ MONTAGE DER END-TRAVERSEN



LEGENDE


- n.8 M8
- n.8 M8 x 70
- n.16 ø 8

Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde
vor dem Festziehen schmieren.

ALLE MODELE

OPTIONAL



■ MONTAGE VON KOPFWINKELN




Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde
vor dem Festziehen schmieren.

LEGENDE

-  n.12 M8
-  n.12 M8 x 70
-  n.24 ø 8




■ MONTAGE DER ZWISCHENTRAVERSEN




LEGENDE

-  n.8 M8
-  n.8 M8 x 70
-  n.16 ø 8



FERTIGSTELLUNG DER MONTAGE

Montieren Sie das andere Ende des Basementstrucktur (wie Seite 17-18).
Siehe nachstehendes Basementstrucktur (z. B. Basis für Dolcevilla 36).



SANDFÜLLUNG

Füllen Sie das Fundament mit Sand auf.

ALLE MODELE

OPTIONAL

■ MONTAGE DES SCHWIMMBECKENGESTELLS




13

LEGENDE

-  n.4 M10
-  n.2 M10 x 70
-  n.2 M10 x 15
-  n.8 ø 10

Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde
vor dem Festziehen
schmieren.



MONTAGE DER ECKPFOSTEN




LEGENDE

-  n.3 M8
-  n.1 M8 x 70
-  n.2 ø 8
-  n.2 ø 8 x 32
-  ø 4.8 x 20
-  5 x 15 cm. x h. 2 cm.




Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel zum Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde vor dem Festziehen schmieren.




ALLE MODELE

OPTIONAL



■ MONTAGE DES SCHWIMMBECKENS

Fahren Sie mit der Montage des Schwimmbeckens fort
(siehe Montageanleitung DolceVita S. 27)



SAND-LEVEL



ACHTUNG:
VOR DEM EINHÄNGEN DER SCHWIMMBECKENFOLIE EBENEN SIE DIE
SANDFLÄCHE BIS AUF DIE IN DER SKIZZE DARGESTELLTEN HÖHE.

Dolce Vita

MONTAGE DES SCHWIMMBECKENS





GESTELLAUFBAU



LEGENDE



- n.1 M10
- n.1 ø 18 x 45
- n.2 ø 10
- n.1 M10 x 70
- n.4 M10
- n.4 M10 x 15
- n.8 ø 10



Verwenden Sie einen Schraubendreher als Arretierung. Lassen Sie ihn eingesteckt.

Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel zum Anziehen.

Achtung: Schraubengewinde vor dem Festziehen schmieren.



Entfernen Sie den Schraubendreher, den Sie als Arretierung verwendet haben.

KIT ZUM JUSTIEREN UND FIXIEREN (OPTIONAL)

TOOLS
13
17


LEGENDE

-  n.6 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 M8 x 50
-  n.8 ø 8
-  n.4 M10
-  n.1 M10 x 20
-  n.2 M10 x 90
-  n.2 ø 10
-  n.6 ø 10 x 40

Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.



Achtung: Ziehen Sie nur die in
der Zeichnung eingekreisten
Schrauben an.



ALLE MODELE

OPTIONAL

KIT ZUM JUSTIEREN UND FIXIEREN (OPTIONAL)





LEGENDE

- n.6 M8
- n.2 M8 X 20
- n.2 M8 X 50
- n.8 ø 8

Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel zum Anziehen.



Achtung: Ziehen Sie nur die in der Zeichnung eingekreisten Schrauben an.




MONTAGE VON ALUMINIUMPROFILEN

LEGENDE

-  n.4 M5
-  n.4 M5 x 16
-  n.4 ø 5

*Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.*



ALLE MODELE


MONTAGE DER PROFILVERSTÄRKUNG



LEGENDE

-  n.4 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 ø 8

*Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.*



■ TRACING AUF BETONPLATTE




Überprüfen Sie die Abmessungen der Betonplatte, die Oberflächenbeschaffenheit und das Niveau der Platte (max. Differenz ± 1 cm).




Zeichnen Sie die erste Linie und den Anfangs- und Endpunkt (Maß B) des Zeichenrechtecks und zentrieren Sie diese in Bezug auf die Abmessungen der Platte.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Wanne so genau wie möglich zu zeichnen, um Montageprobleme in den nachfolgenden Montagephasen zu vermeiden.

Hinweis: für DolceVita LTI muss die Markierung von der Platte versetzt sein.




■ TRACING AUF BETONPLATTE



Pivotieren Sie den Start- und Endpunkt und zeichnen Sie Bögen mit Radien, die den Abmessungen A und D entsprechen; der Schnittpunkt dieser Bögen gibt die anderen Ecken des Zeichenrechtecks an.

■ TRACING AUF BETONPLATTE




ALLE MODELE

Nachdem Sie das Rechteck vollständig abgepaust haben, markieren Sie darauf den Mittelpunkt jedes Fußes mit den auf dem Blatt angegebenen Maßen in Bezug auf Ihr Schwimmbecken (ein Beispiel finden Sie auf den folgenden Seiten)

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Maße immer von einer Ecke des Abpausrechtecks aus zu nehmen, um eventuelle Fehler auf ein Minimum zu reduzieren.


■ TRACING AUF BETONPLATTE

BEISPIEL FÜR DAS MARKIERUNGSSCHEMA DES POOL
(DOLCEVITA 36)




* WASSERSPIEGEL

■ TRACING AUF BETONPLATTE MIT SCHABLONE (OPTIONAL)




**ZUBEHÖR NICHT
IM POOL-KIT ENHALTEN**

AUSRICHTKERBEN



DOLCEVITA-ZENTRIERBOHRUNG



LÖCHER IM DOLCEVITA
(n° 2 Dübel Ø 8x60 gekreuzt)



DOLCEVITA TRACING LINE

ALLE MODELE



OPTIONAL

Markieren Sie nun mit Hilfe der Schablone die Position der Dübellöcher auf der Dolcevita. Positionieren Sie die Schablone so, dass sich die zuvor markierte Mitte des Fußes innerhalb des Dolcevita-Zentrierlochs befindet und dass die Spitzen der Kerben perfekt mit dem Markierungsrechteck ausgerichtet sind. Sie können nun damit fortfahren, die Platte entsprechend den Dübeln Ihres Modells (Dolcevita) zu bohren.

■ STRUKTURVERDÜBELUNG



LEGENDE



Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Dübeln an der Betonplatte.

Die Dübel dienen nur dazu, die Füße der Strukturen zu fixieren und die Montage zu erleichtern.

MODULMONTAGE




nicht festziehen.



LEGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



Verwenden Sie das obere Loch.

ALLE MODELE


ECKFUSS-MONTAGE



LEGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.2 Ø 8

Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel zum Anziehen.



MONTAGEWINKELSTRUKTUR UND DÜBELUNG



nicht festziehen.






LEGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8

- ø 8 x 60



*Nivellieren Sie den Eckfuß und
befestigen Sie ihn an der Betonplatte.*




ALLE MODELE


STRUKTURAUSRICHTUNG



LEGENDE



KIT zum Justieren und fixieren (optional)



***Schrauben werden nicht verwendet, wenn der Befestigungs- und Ausrichtungssatz (optional) verwendet wird.**


Justieren Sie die Höhe und ziehen Sie die Schrauben (M8x20) fest. Fixieren Sie die Profile mit den **selbstschneidenden Schrauben***.

Lösen Sie die Schraube "A", um die obere Begrenzung des Schwimmbeckens auszurichten.

Hinweis: Mit Justage- und Fixierungs-KIT (optional), ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest.

DOLCEVITA FUSSSCHUTZANLAGE

LEGENDE



ALLE MODELE


MONTAGE DER SCHWIMMBECKENFOLIE



1 - Reinigen Sie die Betonfundaments sorgfältig und überprüfen Sie, dass sie keine Unebenheiten aufweist.

2 - Legen Sie die aufgerollte PVC-Folie in die Struktur, wie in der Abbildung auf der Verpackung gezeigt.


WICHTIG/1 : Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Betonplatte und die Folie. Fremde Materialien können zu Instabilität, Trittschäden, dem Wachstum von stagnierenden Mikroorganismen unter der Folie und der möglichen Bildung von hartnäckigem und vergänglichem Schimmel führen.



WICHTIG/2 : Achten Sie auf die Öffnungsrichtung des PVC-Liners. Bei falscher Richtung falten Sie ihn, heben Sie ihn an, drehen Sie ihn und falten Sie ihn wieder auf. NIEMALS ziehen und/oder drehen, wenn er geöffnet ist. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Liners.

3 - Breiten Sie die Folie aus und achten Sie darauf, dass der Boden im Verhältnis zum Struktur zentriert ist.


MONTAGE DER SCHWIMMBECKENFOLIE




ALLE MODELE

4 - Legen Sie die Schwimmbadfolie in das Aluminiumprofil ein (wie in der Schnittzeichnung dargestellt), wobei die Einschnitte in der Mitte der Ecken der Folie mit den Ecken der Struktur übereinstimmen müssen.

5 - Befestigen Sie die PVC-Schnur wie in der Zeichnung gezeigt mit Hilfe eines Gummihammers über den gesamten Umfang des Schwimmbekens. Die Verwendung eines Schraubenschlüssels erleichtert das Einführen der Schnur bis zum Ende.





SKIMMER MIT ÜBERLAUF-SYSTEM, BECKENDURCHFÜHRUNGEN UND SCHEINWERFER




Montieren Sie Skimmer, Armaturen und LED-Spots und schließen Sie das Filtersystem an.

Achten Sie dabei auf die Position der Dichtung.

Mit der Hand festziehen.






MONTAGE DES ÜBERLAUFSYSTEMS




LEGENDE

- n.6 M5
- n.2 M5 x 40
- n.4 ø 5 x 15



■ BEFÜLLEN DES SCHWIMMBECKENS




ALLE MODELE

Füllen Sie das Schwimmbecken mit Leitungswasser und stellen Sie sicher **(ACHTUNG: NACH DEN ERSTEN 2-3CM WASSER)**, dass sich keine Falten bilden.

In diesem Fall muss die Oberfläche des Bodens geebnet werden, ohne dass das Wasser entfernt wird.


■ NACHJUSTAGE DES GEFÜLLTEN SCHWIMMBECKENS



Falls erforderlich, die Struktur durch Lösen der angegebenen Schraube einstellen und ausrichten.

WICHTIG : Verwenden Sie einen Hammer und ein Holzbrett und ziehen Sie gleichzeitig den Struktur von der horizontalen Querstange weg (2 Personen sind dazu erforderlich).

■ NACHJUSTAGE DES GEFÜLLTEN SCHWIMMBECKENS MIT JUSTAGE-KIT (OPTIONAL)



ALLE MODELE

OPTIONAL



Lösen Sie die beiden angegebenen Schrauben, richten Sie den Struktur wie oben beschrieben aus und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

WICHTIG: Versuchen Sie nicht, den Struktur nur mit den Schrauben des Ausrichtungssets einzustellen. Dabei besteht die Gefahr, dass die Schrauben selbst brechen.

MONTAGE DER KUNSTHOLZBORDÜRE NAKED / RATTAN



LEGENDE




1- Setzen Sie die Federstifte und Kunststoffverschlüsse wie in der Zeichnung gezeigt ein.

2- Legen Sie den Schaumstoff zwischen die einzelnen Module.

3- Montieren Sie die Umrandung von einer Ecke aus.

4- Verwenden Sie ein Holzbrett und einen Gummihammer, um die Randstücke zu verbinden.


5- Richten Sie die Kante ggf. mit Hilfe des Aufhängedrahtes aus.



MONTAGE DER KUNSTHOLZBORDÜRE NAKED / RATTAN



LEGENDE



6- Befestigen Sie den Eckschutzschaum mit den mitgelieferten Klammern.


7- Sobald die Umrandung fertig ist, befestigen Sie die Ecken mit der herzförmigen Platte.

MONTAGE DER ECKPFOSTENVERKLEIDUNG



LEGENDE

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



WICHTIG : Der Rand von Aufstellbecken (alle Modelle) ist nicht begehbar und kann auch nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Zwecke genutzt werden.


Es ist aus Sicherheitsgründen (Sturz- und Verletzungsgefahr) strengstens verboten, auf den Beckenrand zu steigen. Der Zugang zum Becken ist nur über die mitgelieferte Leiter möglich.

MONTAGE DER GERADEN BORDÜRELEMENTE



LEGENDE

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



Richten Sie die mittleren Paneelhalter mit Hilfe der Spanndrahttechnik an denen in den Ecken* au.

*Das Kabel sollte bis zur Höhe der Befestigungsschrauben des Paneelhalters (sowohl oben als auch unten) angezogen werden.





ACHTUNG!

ENN DER EINBAU DER LUXUS-LEITER VORHER GEWOLLT WIRD, MÜSSEN SIE VORHER DIE TREPPENSTÜTZE OMEGA (siehe Seite 60) montieren und dann die Plattenhalter im Treppenbereich anbringen.


MONTAGE DER STANDARD-LEITER (FÜR LUXUS-LEITER siehe Montage Seite 58)





LEGENDE



LEGENDE



LEGENDE



Modell



RATTAN

NAKED




DIVA

DIVALTI

LEGENDE



LEGENDE



Modell

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI


MONTAGE DER LEITER AM STRUKTUR




LEGENDE

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8

Verwenden Sie zwei
Schraubenschlüssel zum
Anziehen.




Legen Sie das Stück diagonal zwischen
2 Gestellfüsse an die
Befestigungsbohrungen.





Bohren Sie von unten durch die Kunstholzbordüre, indem Sie den Bohrer ($\varnothing 8$) durch die Schlitzte des oberen Gestellprofils stecken, wie in der Zeichnung dargestellt.



Modell

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI




LEGENDE

-  n.2 ø 30
-  n.4 ø 6 x 70
-  n.8 ø 6
-  n.4 M6



WICHTIG:
Bringen Sie die Leiter nur an,
wenn das Becken voll ist.



Modell

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

Ende der montage Dolce Vita Naked mit STANDARD LEITER

NAKED


THE
END

MONTAGE DER LUXUS-LEITER



LEGENDE


-  n.4 M6 x 30
-  n.10
-  n.8 ø 6
-  n.10 ø 8
-  n.4 M6
-  n.10 M8





n.8 ø 4 x 20

*Verbreitern Sie die
Griffe leicht, um die
Balkone einzusetzen
und befestigen Sie
sie von unten mit
selbstschneidenden
Schrauben.*




MONTAGE DER LUXUS-LEITER AM SCHWIMMBECKENSTRUKTUR



LEGENDE

-  n.12 M8
-  n.8 M8 x 20
-  n.4 M8 x 40
-  n.16 ø 8
-  n.8 ø 8 x 32





29 cm

61,5 cm



LEGENDE



Modell

RATTAN

NAKED

DIVA



DIVA LTI

Verbreitern Sie vorsichtig die Fasern der Paneele, setzen Sie die Edelstahlrohre ein und schrauben Sie sie in die zuvor installierten Schrauben.

TOOLS

5

LEGENDE



Modell


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

LEITER SICHERHEITSSATZ MONTAGE (OPTIONAL)



Bringen Sie das Sicherheitskit wie in der Zeichnung gezeigt an der äußeren Stufe an und sichern Sie es mit dem Sicherheitsgurt.

Modell

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

OPTIONAL

MONTAGE DES RATTANPANEELS



LEGENDE




n.8 $\varnothing 4 \times 60$

Bohren Sie mit einem Bohrer $\varnothing 4$ die Paneele vor und schrauben diese an die Paneelhalter.

Achten Sie auf die Faserverflechtung der Paneele.

Die Paneele müssen in Bezug auf den Paneelhalter zentriert sein, so dass ein Zwischenraum zwischen ihnen verbleibt.



Ende der montage DolceVita Rattan mit STANDARD LEITER oder LUXUS-LEITER

RATTAN
THE
END

MONTAGE VON PANEELHALTER FÜR DIVA / DIVA LTI



LEGENDE

- n.2
- n.1 M5
- n.8 M6
- n.1 M5 x 70
- n.2 M6 x 30
- n.2 M6 x 90
- n.2 Ø 6

"C" von Fixing

Unterer Abstandshalter

$\pm 4.5 \text{ Cm}$


$\pm 6.5 \text{ Cm}$

Theoretischer Idealabstand für die Montage von DIVA/DIVA LTI Platten

MONTAGE VON DIVA-PANEELS



LEGENDE




Wichtig: Sollten Lücken zwischen den Paneelen verbleiben, müssen die Befestigung "C" und die unteren Abstandshalter nach innen gerichtet werden.

MONTAGE DER LUXUS-LEITER



LEGENDE

-  n.4 M6 x 30
-  n.10
-  n.8 ø 6
-  n.10 ø 8
-  n.4 M6
-  n.10 M8



Modell

RATTAN

NAKED


DIVA

DIVALTI



n.8 ø 4 x 20

*Verbreitern Sie die
Griffe leicht, um die
Balkone einzusetzen
und befestigen Sie
sie von unten mit
selbstschneidenden
Schrauben.*




MONTAGE DER LUXUS-LEITER AM SCHWIMMBECKENSTRUKTUR




LEGENDE

- n.12 M8
- n.8 M8 x 20
- n.4 M8 x 40
- n.16 ø 8
- n.8 ø 8 x 32






LEGENDE



Verbreitern Sie
vorsichtig die Fasern
der Paneele, setzen
Sie die Edelstahlrohre
ein und schrauben
Sie sie in die
zuvor installierten
Schrauben.



LEGENDE



WICHTIG:
Bringen Sie die Leiter nur an,
wenn das Becken voll ist.

Modell


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

LEITER SICHERHEITSSATZ MONTAGE (OPTIONAL)



Modell

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI


OPTIONAL

Ende der montage DolceVita DIVA

DIVA

THE
END



ABMESSUNGEN KOPFPANEELE DIVA LTI



■ VERSTELLBARER FUSS FÜR ECKPANEELE



LEGENDE



Modell

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVA LTI

■ PANEELMONTAGE DIVA LTI




LEGENDE



■ PANEELMONTAGE DIVA LTI



LEGENDE



Modell


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ POSITIONIERUNG DER PANEELLE AUF DEM POOL



Nachdem Sie das Hydrauliksystem des Filters positioniert und angeschlossen haben, bringen Sie die Paneele auf dem Pool an.

HINWEIS: Um den Filter im integrierten Technikraum zu installieren, müssen die elektrischen Anschlüsse der Norm CEI EN 60335-2-60-Teil 2 entsprechen (siehe Montage der Bedieneinheit).

■ ANFORDERUNGEN DER BEDIENEINHEIT ZUR EINSTELLUNG VON DOLCEVITA LTI

Der Sicherheitsstandard für Schwimmbecken Dolcevita LTI ist CEI EN 60335-2-60 Teil 2.

Das Schwimmbecken bezieht den Strom direkt aus dem Netz und gilt daher als Klasse I (der Anschluss mit Stecker ist nicht zulässig).

Die elektrischen Komponenten, die für die Person im Schwimmbad zugänglich sind, müssen in jedem Fall über einen Sicherheitstransformator mit einer Spannung von nicht mehr als 12 Volt und einer Schutzart von mindestens IPX4 versorgt werden.

Die Metallkonstruktion des Schwimmbeckens muss mit einer Klemme für den zusätzlichen Potentialausgleich ausgestattet sein.

Der zusätzliche Potentialausgleich muss mit FS17-isolierten Kupferrohren von 2,5 mm² bei Rohren oder 4 mm² (wenn kein mechanischer Schutz vorhanden ist) durchgeführt werden.

Die Stromversorgung muss durch einen 30-mA-Differenzschalter geschützt sein, der sich in der mitgelieferten Bedieneinheit oder auf der Versorgungsleitung befindet.


Alle Stromkreise müssen über einen ausreichenden thermisch-magnetischen Schutz durch Sicherungen oder Schutzschalter verfügen.

Zum Schutz von Elektromotoren müssen AM-Sicherungen und D-Kurvenschalter verwendet werden.

Für die internen Anschlüsse werden HO7RN-F-Kabel benötigt.

■ MONTAGE DER BEDIENEINHEIT (OPTIONAL)

Hängen Sie die Schalttafel mit der entsprechenden Halterung an eines der Paneele und lassen Sie die Benutzer von qualifiziertem Personal an die Schalttafel anschließen.



Ende der montage Dolcevita DIVA LTI

DIVA LTI

THE
END


Dolce Vita

BEDIENUNGS - UND WARTUNGSANLEITUNG



SCHWIMMBECKEN-FÜLLUNG UND HINWEISE

1. Das Schwimmbecken muss mit sauberem Wasser gefüllt werden.
2. Chlor darf nur bei laufender Pumpe in den Skimmer gefüllt um zu verhindern, dass Bestandteile des Chlorpulvers in direkten Kontakt mit der Beckenfolie kommen. Kontakt von Chlorpulver oder Chlorgranulat mit der Beckenfolie führt zum Ausbleichen der Folie. Die Folie weicht jedoch nicht auf. Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Chlor nicht die Beckenfolie berührt. Sollte es trotzdem passieren, saugen Sie das Granulat sofort mit dem Reinigungssauger ab.



3. Falls Sie das Filtersystem für längere Zeit ausschalten wollen, empfehlen wir sämtliche ungelösten Rückstände des Chlorgranulats aus dem Becken zu entfernen.

Durch langsames Auflösen würde aus dem Skimmer Chlor auf den Boden fallen und denselben Effekt verursachen.

4. Die Folie Ihres Laghetto-Schwimmbeckens besteht aus einem mehrfach geschichteten Polyester-Gewebe, das mit PVC beschichtet ist, versehen mit mehreren Schichten gegen Schimmelbildung, gegen Schmutz und UV-Strahlen und ist einem Teil gefertigt. Es handelt sich um ein Material mit höchster Qualität in mehr als 40 Jahren entwickelt und verbessert und erfordert keinerlei Wartung. Bei der ersten Befüllung und während der ersten Wochen des Gebrauchs können sich an der äußeren Seite des Schwimmbeckens ein paar Wassertropfen bilden. Es ist ein physikalisches Phänomen des Materials, hat nichts mit der Festigkeit oder der Haltbarkeit der Folie zu tun und stellt keinen Defekt dar. Wir empfehlen die Tropfen ohne sie wegzuwischen trocknen zu lassen. In kürzester Zeit ist dieses Phänomen verschwunden. In vereinzelt Gegenden können Schimmel vorhanden sein, die gegen unsere Behandlung resistent sind. Auch dies hat nichts mit der Festigkeit oder der Haltbarkeit der Folie zu tun und stellt keinen Defekt dar. Es ist daher auch kein Grund die Folie innerhalb der Garantiezeit auszutauschen.

** Der Schutz gegen Schimmelbildung wirkt gegen die meisten Schimmelarten, die im Schwimmbecken vorkommen können*

Der Rand von Aufstellbecken (alle Modelle) ist nicht begehbar und kann auch nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Zwecke genutzt werden. Es ist aus Sicherheitsgründen (Sturz- und Verletzungsgefahr) strengstens verboten, auf den Beckenrand zu steigen. Der Zugang zum Becken ist nur über die mitgelieferte Leiter möglich.

HINWEIS : VERWENDUNG VON SALZELEKTROLYSE-SYSTEMEN IN DOLCEVITA-BECKEN

Beim Einsatz von Salzelektrolyse-Systemen in DolceVita-Schwimmbecken muss immer ein zu volles System installiert werden.



■ POOL WINTERLAGERUNG

Der Pool bleibt während des Winters mit Wasser gefüllt entsprechend folgender Vorgehensweise:

1. Der Pool darf nicht geschlossen werden, wenn das Wasser nicht vollkommen sauber ist.
2. Ein oder zwei Tage vor dem Schließen müssen Sie "Winterlagerung" durchführen.
(TABELLE 4)
3. Chlor darf nur bei laufendem Filtersystem aufgelöst werden.
4. Während dieser Phase das Filtersystem nicht ausschalten.
5. Nachdem Sie das Schwimmbecken gesäubert Sie fest installierte Skimmer haben, entfernen Sie den schwimmenden Skimmerkopf und den Filtereinsatz. Entfernen Sie alle externen Schläuche und die Pumpe und schließen Sie alle Beckenöffnungen mit dem mitgelieferten Verschlussdeckel. Wir empfehlen die Pumpe vollständig zu entleeren und diese in einen verschlossenen, trockenen und belüfteten Raum bis zum nächsten Sommer zu stellen. hlossen haben, schalten Sie das Filtersystem aus und demontieren Sie das Filtersystem.
6. Nachdem Sie das Filtersystem entfernen haben schließen Sie ihn mit der optional erhältlichen Laghetto-Winterabdeckplane.



WANN WIRD DAS SCHWIMMBECKEN WINTER-FIT, WANN SOMMER-FIT GEMACHT?

Das Einwintern empfiehlt sich unter einer Wassertemperatur von 20°C. Sommer-Fit machen Sie Ihr Schwimmbecken über 20°C Wassertemperatur.

HALTEN SIE DIE CHEMISCHEN PRODUKTE VOR KINDERN VERSCHLOSSEN.

■ REINIGUNG DER SCHWIMMBECKENFOLIE

Für die Reinigung des Schwimmbeckens empfehlen wir die Verwendung von speziellen Entfettungs- oder Entkalkungsprodukten für PVC-Beläge.

Zur Reinigung von Kalkablagerungen an der Beckenfolie verwenden Sie unsere Entkalkungsprodukte.

Anschließend gründlich ausspülen.



WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Lösungsmittel.

Wenn Sie Fragen oder unvorhersehbare Probleme haben kontaktieren Sie Ihren Laghetto Fachhändler.

Durch die Benutzung von anderem Material und Geräten außer denen vom Hersteller ausdrücklich schriftlich genehmigten Materialien verlieren Sie die Garantie.

■ EMPFEHLUNG FÜR DIE CHEMISCHE WASSERPFLEGE

WASSERPFLEGE

Die Idealwerte für die Hygiene im Schwimmbecken sind folgende:



CHLORWERT ÜBER 1 PPM

PH-WERT ZWISCHEN 7,2 UND 7,4 PPM

Die Behandlung des Wassers mit Chlor ist wesentlich für die Erhaltung des Wassers und für die Hygiene

Es verhindert die Bildung von Algen und die Entstehung von allen Arten organischer Substanzen im Wasser.

Wir empfehlen den Chlorgehalt alle 1 - 2 Tage mit einem Tester zu messen und die entsprechende verbrauchte Menge an Chlor wieder zuzugeben.

Die TABELLE 1 (CHLORDOSIERUNG)

zeigt die Menge an Chlor, die zugegeben werden muss in Abhängigkeit vom mit dem Tester (flüssig, Teststreifen, Tabletten, elektronisch) gemessenen Wert.

Die TABELLE 2

zeigt an wieviel pH- zugegeben werden muss, um den pH-Wert um 0,2 zu senken.

Die Zugabe der Schwimmbeckenchemie darf nur in den Skimmer erfolgen. Andernfalls kann durch die hohe Konzentration der chemischen Mittel die Schwimmbeckenfolie beschädigt, bzw. verfärbt werden (ausbleichen).

Schwimmende Chemikaliendispenser werden nicht empfohlen.



ACHTUNG

Der Kontakt der chemischen Mittel (insbesondere Chlor) mit der Schwimmbeckenfolie führt immer zu einem Ausbleichen ohne jedoch die Qualität und die Festigkeit zu beeinträchtigen.

Seien sie deshalb sehr vorsichtig beim Eingeben der Mittel in den Skimmer.

Wenn Teile oder Körnchen auf den Schwimmbeckenboden fallen saugen Sie sie sofort mit dem Bodenabsauger ab. Andernfalls haben Sie weiße Flecken an der Folie.

Wenn Sie die Filteranlage eine längere Zeit ausschalten entfernen Sie nicht aufgelöste Teile vom Skimmer. Ansonsten befindet sich im Skimmer eine hohe Konzentration des Chlor-Wassers, was zu weißen Spuren am Beckenauslauf führt.

Entfernen Sie immer die Chlortabletten aus dem Skimmer, wenn die Filteranlage ausgeschaltet ist.

Abgesehen von den Normalwerten gibt es Zeiten, in denen der Chlorwert erhöht sein muss:

- **Anfangsbehandlung bei Neubefüllung;**
- **Schockbehandlung;**
- **Konservierung für die Überwinterung.**

ANFANGSBEHANDLUNG

Nach der Neubefüllung und nach dem neuen Anschluss der Filteranlage muss das Wasser mit einem erhöhten Chlorwert behandelt werden.

Die Mengen sind in TABELLE 3 (ANFANGS-UND SCHOCKBEHANDLUNG) dargestellt.

Das empfohlene Chlorprodukt ist Dichlor Granulat 56%.

An den darauffolgenden Tagen ist es notwendig den pH-Wert des Wassers zu regeln (TABELLE 2: PH- DOSIERUNG).

Der Idealwert des pH-Wertes ist 7,2 – 7,4 PPM

SCHOCK-BEHANDLUNG

Zu bestimmten Zeiten während des Gebrauchs ist es notwendig eine Chlor-Schock-Behandlung des Wassers vorzunehmen. Diese Zeiten sind erfahrungsgemäß im Juli und August und nach Gewittern und längeren Regenzeiten. Dann bilden sich Algen schneller. Diese Behandlung ist wie die Anfangsbehandlung. (TABELLE 3)

Sie sollten diese Behandlung auf alle Fälle durchführen, auch wenn die Werte ihres Testers ähnlich der Idealwerte sind.

KONSERVIERUNG FÜR DIE ÜBERWINTERUNG

Wenn das Schwimmbecken im Winter mit Wasser gefüllt bleiben soll empfehlen wir vor dem Zudecken mit der Winterabdeckplane und einen Tag vor der Winterfestmachung eine hohe Konzentration an Chlor bei laufender Filteranlage zuzugeben.

Die Mengen entnehmen Sie der TABELLE 4 (WINTERLAGERUNG).

Am 2. Tag sind die chemischen Mittel aufgelöst und vollkommen vermischt. Dann können Sie die Filteranlage ausschalten und den Pool winterfest machen.

Das Regenwasser auf der Winterabdeckplane sollte während des Winters immer wieder abgepumpt werden.



HALTEN SIE DIE CHEMISCHEN SCHWIMMBECKENMITTEL IMMER UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER VERSCHLOSSEN !

TABELLE 1

Die Menge an Chlor, die in das Schwimmbecken gegeben werden muss, um den von Ihrem Messgerät gemessenen Wert um eine Einheit zu erhöhen.

CHLORDOSIERUNG

SCHWIMMBECKENMODELL	WASSERINHALT	PULVERDOSIERUNG
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	20 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	25 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	35 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	45 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	50 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	80 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	90 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	120 gr

TABELLE 2

Die Menge an PH-, die in das Becken gegeben werden muss, um den von Ihrem Tester gemessenen Wert um eine Einheit zu senken.

PH- DOSIERUNG

SCHWIMMBECKENMODELL	WASSERINHALT	PH- DOSIERUNG
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	150 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	180 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	650 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	900 gr

TABELLE 3

Menge an 56%igem granuliertem Dichlor, das zur Behandlung eingeführt werden soll.

ANFANGS- UND SCHOCKBEHANDLUNG

SCHWIMMBECKENMODELL	MC PISCINA	PULVERDOSIERUNG
DOLCEVITA 24	9,6 m ³	150 gr
DOLCEVITA 25	12 m ³	180 gr
DOLCEVITA 35	18 m ³	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 m ³	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 m ³	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 m ³	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 m ³	650 gr
DOLCEVITA 510	60 m ³	900 gr

TABELLE 4

Menge des für die Behandlung zu Überwinterung produkte 56%igen granulierten Dichlors und Abbeizmittels. Hinweis: Überprüfen Sie immer die vom Hersteller empfohlene Menge des Überwinterung produkte Abbeizmittels je nach m3 des Schwimmbeckens.

WINTERLAGERUNG

SCHWIMMBECKENMODELL	MENGE CHLOR-GRANULAT	MENGE CHLOR FLÜSSIG
DOLCEVITA 24	150 gr	0,9 Lt
DOLCEVITA 25	180 gr	1,1 Lt
DOLCEVITA 35	270 gr	1,8 Lt
DOLCEVITA 36	350 gr	2 Lt
DOLCEVITA 37	400 gr	2,3 Lt
DOLCEVITA 48	600 gr	3,5 Lt
DOLCEVITA 49	650 gr	4 Lt
DOLCEVITA 510	900 gr	5,5 Lt

Dolce Vita

GARANTIE



■ GARANTIEZERTIFIKAT

Fluidra Commerciale Italia Spa mit Geschäftssitz in Brescia, via Aldo Moro 10, Italien, Eigentümer der Marke Piscine Laghetto, im Folgenden „LAGHETTO“, ist stets um ein vertrauensvolles Verhältnis zu Verbrauchern, die Laghetto-Produkte erwerben, bemüht. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die ihnen kraft der in ihrem Wohnsitzland geltenden Gesetze zustehen und weiterhin unberührt bleiben, können Verbraucher die in dem vorliegenden Garantiezertifikat, im Folgenden die „GARANTIE“, anerkannten Rechte ausüben.

1. LAGHETTO-GARANTIE

- 1.1** LAGHETTO garantiert, dass das Produkt der Marke „Piscine Laghetto“, im Folgenden „PRODUKT“, auf das sich das vorliegende Zertifikat bezieht,
 - (a) den Eigenschaften entspricht, die in der Firmendokumentation beschrieben werden;
 - (b) frei von Konstruktions-, Material-, Herstellungs- und Betriebsfehlern ist.
- 1.2** Diese Garantie ist die einzige Gewährleistung, die seitens Laghetto gewährt wird. Anderweitige Erklärungen oder Zusicherungen Dritter sind für Laghetto nicht bindend.

2. GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

- 2.1** Die Garantie findet nur dann Anwendung, wenn das Produkt durch einen privaten Endkunden, im Folgenden der „VERBRAUCHER“, direkt bei einem autorisierten Laghetto-Händler und ausschließlich für den Privatgebrauch erworben wird. Jegliche gewerbliche oder berufliche Nutzung ist ausgeschlossen. Laghetto gewährt die Garantie ausschließlich zugunsten des Verbrauchers, daher kann sie nicht auf Dritte übertragen oder an Dritte verkauft werden.
- 2.2** Die Garantie gilt nur für diejenigen Produkte, die in dem gleichen Land bzw. Staat aufgebaut werden, in dem sie erworben wurden.

3. GEGENSTAND DER GARANTIE

- 3.1** Diese Garantie wird im Rahmen einer normalen und ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften und den mitgelieferten Installationsanweisungen für Gebrauch und Wartung sowie einer Installation anerkannt, die ausschließlich von spezialisiertem und/oder zertifiziertem Personal für die Produkte Playa, DolceVita, Divina, Ninfea und Musa oder in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen für die Produkte Pop und Classic durchgeführt wird.
- 3.2** Das Produkt Laghetto ist als oberirdisches Produkt geplant und konzipiert und muss daher so installiert werden, dass alle vier Seiten frei und jederzeit kontrollierbar sind. Auch wenn das Produkt gemäß den Merkmalen/Anweisungen für eine halb-unterirdische Installation vorgesehen ist, muss die Inspektion des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet sein.
- 3.3** Die Garantie erstreckt sich nur auf die von Laghetto hergestellten Originalteile: Schwimmbadabdeckung, Metallstruktur und alle anderen Originalteile, aus denen sich der Bausatz zusammensetzt, und betrifft nur die Lieferung von Materialien zum Ersatz derjenigen, die als fehlerhaft erachtet werden.
- 3.4** Die Gewährleistung umfasst nicht den Austausch von Verbrauchsmaterialien und/oder Teilen, die der normalen Abnutzung unterliegen.

4. GARANTIELAUFZEIT

4.1 Der Garantiezeitraum beträgt 5 JAHRE (FÜNF) für die Pool-Folie und den Metallrahmen der Produkte Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea, Musa* und Pop, 3 JAHRE (DREI) für die Pool-Folie und den Metallrahmen des Modells Classic und Crystal Pop und 2 JAHRE (ZWEI) für alle anderen Originalteile, die im Pool-Bausatz enthalten sind.

PRODUKT	POOL-FOLIE UND DEN METALLRAHMEN (Jahre)	ZUBEHÖR UND SONSTIGE KOMPONENTEN (Jahre)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Bei dem Produkt Musa wird der ästhetische Teil (Rattan) nicht als integraler Bestandteil der Struktur betrachtet, um die Dauer der angebotenen Garantie zu berechnen. Für den ästhetischen Teil gilt eine Garantie von 2 Jahren.

4.2 Die Garantie von 3 oder 5 JAHREN auf die Pool-Folie und den Metallrahmen findet keine Anwendung, wenn eine Salz-Elektrolyse-Anlage in den Produkten Dolcevita, Divina, Pop, Crystal Pop oder Classic eingesetzt wird. In diesem Fall beträgt der angebotene Garantiezeitraum 2 Jahre. Die Installation eines Salzelektrolysesystems und/oder eines anderen Filtrations-/Desinfektionssystems, das sich von dem von Laghetto gelieferten unterscheidet, führt bei dem Produkte Playa, Ninfea und Musa automatisch zum Erlöschen der vom Hersteller gewährten Garantie.

4.3 Die Gewährleistung auf die Modelle Playa, Divina, Dolcevita, Ninfea und Musa wird nicht, wie oben dargelegt, über das zweite Jahr hinaus verlängert, wenn das Produkt nicht durch fachkundiges und/oder von Piscine Laghetto zertifiziertes Personal aufgebaut wurde.

4.4 Der Garantiezeitraum für die verschiedenen oben erwähnten Laufzeiten beginnt ab dem Datum des Produktkaufs, der durch eine reguläre Rechnung nachzuweisen ist.

5. AUSSCHLUSS UND NICHTANWENDBARKEIT DER GARANTIE

5.1 Von der Garantie ausgeschlossen sind ausdrücklich die folgenden Situationen:

- a) Produkte aus zweiter Hand und/oder Ausstellungsprodukte;
- b) Kosten, die aus Arbeiten resultieren, die für die Wiederherstellung und/oder die Reparatur des Produkts erforderlich sind;
- c) jegliche Kosten für den Transport des zu reparierenden und/oder zu ersetzenden Produkts an einen beliebigen Ort sowie jegliche Ausgaben für das Reparaturpersonal.

5.2 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fälle, in denen der Mangel nicht direkt Laghetto zuzuordnen ist, und insbesondere auf solche Fälle, in denen der Mangel aufgrund folgender Umstände entstanden ist:

- a) Während des Transports und/oder des Aufbaus entstandene Beschädigungen und/oder Bruchschäden (Kratzer, Dellen etc.);

- b)** Montage und/oder Aufbau verlief fehlerhaft oder wurde nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Montagehandbuch ausgeführt;
- c)** unkorrekter oder unsachgemäßer Gebrauch oder Gebrauch erfolgte nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch bzw. für Zwecke, die nicht dem normalen Privatgebrauch entsprechen;
- d)** normale Abnutzung aufgrund des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs des Produkts;
- e)** Probleme aufgrund von Schmutz, Kalkablagerungen, Kratzern oder Abrieb, die während der Produktnutzung oder aufgrund der direkten Aussetzung gegenüber atmosphärischen Bedingungen (direktes Sonnenlicht, übermäßige Hitze etc.) entstanden sind oder durch ungeeignete Reinigungsprodukte verursacht wurden;
- f)** mangelnde, unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder Wartung, die nicht gemäß den Anweisungen von Laghetto im entsprechenden Handbuch und/oder nicht mit der für die Beschaffenheit des Produkts erforderlichen Sorgfalt ausgeführt wurde;
- g)** unangemessene und ungeeignete Nutzung des Produkts, eine Verschlechterung des Produkts aufgrund von Nachlässigkeit, eine Abnutzung von Teilen aufgrund vorhandener Kalkablagerungen, Nichteinhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, übermittelte Anfragen nach Ersatzteilen für die Produktwiederherstellung im Rahmen der Garantie sind nicht bestimmbar;
- h)** Beschädigungen des Produkts aufgrund von Frost oder der unangemessenen Nutzung von Chemikalien sind von dieser Garantie ausgeschlossen;
- i)** Kosten für die Entleerung und Befüllung des Pools mit Wasser sowie für die chemische Reinigung des Wassers werden zu keiner Zeit durch die vorliegende Garantie abgedeckt;
- l)** andere Ursachen, die nicht auf Laghetto zurückführbar sind, wie z. B. direkt durch den Verbraucher oder durch Dritte vorgenommene Reparaturen oder Modifikationen sowie Manipulation, chemische oder physikalische Angriffe, Stöße, Vandalismus, Zweckentfremdung, etc.
- m)** die mögliche Bildung von mehr oder weniger hartnäckigem Schimmel auf der Abdeckung des Schwimmbeckens oder anderen Teilen des Schwimmbeckenbausatzes aufgrund des besonderen Standorts des Produkts, der Witterungsbedingungen, mangelnder Wartung oder der Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- n)** diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Nicht-Originalteile und Nicht-Originalzubehör im Produkt eingebaut werden.
- o)** Sie gilt nicht für den Beckenrand eines jeden DolceVita-, Divina-, Pop-, Crystal Pop- oder Classic-Schwimmbadtyps, wenn dieser unsachgemäß, d.h. nicht in Übereinstimmung mit den mit dem Schwimmbecken selbst gelieferten Montage-, Gebrauchs- und/oder Wartungsanweisungen verwendet wird.
- p)** Sie gilt nicht für das Produkt, wenn Änderungen vorgenommen werden, die den Geltungsbereich dieser Garantie verändern, insbesondere in Bezug auf die Stabilität, Sicherheit, Inspektion und Wartung der Struktur im Laufe der Zeit.
- q)** Schäden an den Veredelungsteilen, die auf eine unsachgemäße und/oder unsichere Verwendung des Produkts zurückzuführen sind, insbesondere an den Teilen, die nicht begebar sind und/oder vom Hersteller nicht ausdrücklich als Sitzfläche verwendet werden.

5.3 Die folgenden Situationen stellen nicht ausdrücklich einen Mangel dar und begründen daher keinen Anspruch auf Ersatz:

- a)** Vorübergehendes Tropfen der Pool-folie (Dripping), das auf die Art des verwendeten Materials

und den Schweißprozess der Poolfolie selbst zurückzuführen ist und insbesondere bei der ersten Befüllung und in den ersten Wochen der Nutzung des Produkts auftreten kann. Im Falle des Abtropfens empfiehlt es sich, das Abtropfen trocknen zu lassen, ohne die Tropfen zu entfernen, um die Schließung des Gewebes der Wannenfolie zu beschleunigen. Die Dauer des Phänomens kann je nach Aufstellungsort, der Außen- und/oder Beckentemperatur und der Verwendung geeigneter Pflegeprodukte variieren.

b) Abweichungen von der ursprünglichen Farbe der Schwimmbadabdeckung aufgrund ihrer natürlichen Alterung, längerer Sonneneinstrahlung und/oder Witterungseinflüssen sowie der ständigen Verwendung von Behandlungs- und/oder Reinigungskemikalien.

c) Oxidation der Metallteile aufgrund mangelnder oder unzureichender Wartung oder einer Wartung, die nicht in Übereinstimmung mit der Produkthanleitung von Piscine Laghetto und/oder der durch die Beschaffenheit des Produkts gebotenen Sorgfalt durchgeführt wurde.

d) Alle Veredelungsteile der Produkte (z.B. Paneele, Kanten, Stoffe) werden hauptsächlich von Hand gefertigt. Daher sind bestimmte Unvollkommenheiten dieser Teile als intrinsische und akzeptierte Eigenschaften des Produkts zu betrachten. Sie beeinträchtigen nicht die beabsichtigte Verwendung des Produkts. Zu den akzeptierten ästhetischen Unvollkommenheiten gehören auch die kleinen Farbunterschiede, die in den Schattierungen der Rattantäfelung auftreten können.

5.4 Für eine korrekte Beurteilung des Mangels und für eine eventuelle Reparatur und/oder Ersetzung im Rahmen der Garantie ist es erforderlich, dass der Verbraucher eine vollständige Foto- und/oder Videodokumentation des Mangels während des Nutzungszustands des eigentlichen Produkts übermittelt.

6. ANFRAGEN FÜR SERVICELEISTUNGEN IM RAHMEN DER GARANTIE – ABLAUFDATUM

6.1 Um von der Garantie erfasst zu werden, sind sämtliche Produktmängel oder Fehler durch den Verbraucher einem autorisierten Laghetto-Händler zu melden. Angaben zu den Händlern sind der offiziellen Website von Piscine Laghetto zu entnehmen: www.piscinelaghetto.com.

6.2 Eine Anfrage für Serviceleistungen ist stets zusammen mit einer Kopie der Quittung oder des Lieferscheins, ausgestellt durch den autorisierten Laghetto-Händler, von dem der Verbraucher das Produkt gekauft hat, zu übermitteln. Sämtliche Anfragen für Serviceleistungen, die ohne die oben genannten Dokumente erfolgen, können lediglich als „nicht im Rahmen der Garantie“ bearbeitet werden.

6.3 Während der Laufzeit der vorliegenden Garantie vorgenommene Eingriffe, wie unter Punkt 4 (Garantielaufzeit) aufgeführt, führen nicht zu einer Verlängerung der Garantie auf die ausgetauschten und/oder reparierten Teile.

6.4 Die durch den autorisierten Laghetto-Händler vorgenommenen Eingriffe sowie Produktbeschaffungen, Reparaturen und mögliche Ersetzungen werden auf Anfrage des Verbrauchers und ohne Entstehung wesentlicher Nachteile für ihn durch autorisierte und sachkundige Techniker innerhalb der Fristen ausgeführt, die mit den organisatorischen Erfordernissen für Instandsetzer vereinbar sind. Während der Garantielaufzeit vorgenommene Ersetzungen und Reparaturen führen nicht zu einer Verlängerung oder Erneuerung der Garantielaufzeit.

7. SERVICELEISTUNGEN IM RAHMEN DER GARANTIE - ZUSÄTZLICHE KOSTEN

7.1 Die Bereitstellung von Serviceleistungen im Rahmen der Garantie hängt davon ab, ob Laghetto über seine autorisierten Servicezentren & Händler einwandfrei feststellen kann, dass die Produktfehler oder -mängel von der Laghetto-Garantie abgedeckt werden.

- 7.2** Sollte Laghetto einwandfrei feststellen, dass das Produkt tatsächlich einen Mangel oder Fehler aufweist, wird Laghetto das Produkt durch die nächsten autorisierten Servicezentren & Händler und gemäß den Methoden, die am geeignetsten erscheinen, reparieren und jedwede festgestellten Mängel beseitigen lassen.
- 7.3** Für die ersten zwei Jahre nach Lieferung des Produkts wird die Garantie ohne jegliche Kosten für den Verbraucher gewährt. Nach Ablauf von zwei Jahren der in Punkt 4 dieses Garantiezertifikats dargelegten Laufzeit stellt Laghetto sämtliche für die Reparatur des Produkts erforderlichen Materialien weiterhin kostenlos zur Verfügung, mit Ausnahme der Personalkosten (Reisekosten und Arbeitsstunden), die durch den Verbraucher zu tragen sind.
- 7.4** Sollte das Produkt an einem schwer zugänglichen Ort aufgebaut oder zusammen mit seltenen oder wertvollen Materialien verbaut worden sein, sind die Kosten, wie z. B. solche, die bei der Entfernung, den Transport und den Wiederaufbau des Produkts an seinem ursprünglichen Einsatzort entstehen, sowie die Kosten für die Reparatur der seltenen und/oder wertvollen Materialien durch den Verbraucher zu tragen.

8. HAFTUNG

Laghetto haftet nicht für direkte oder indirekte Verletzungen und Schäden an Personen, Tieren und/oder Gegenständen, die durch ein Versäumnis dahingehend verursacht werden, sämtliche in der Dokumentation enthaltenen Anweisungen in Bezug auf das Produkt zu befolgen, insbesondere die Warnhinweise in Zusammenhang mit der Montage, dem Aufbau, der Nutzung und der Wartung des Produkts selbst und/oder dahingehend, das Produkt mit der für die Beschaffenheit des Produkts erforderlichen Sorgfalt zu nutzen.

9. GELTENDES RECHT – GERICHTSSTAND

Die Laghetto-Garantie unterliegt der italienischen Gesetzgebung und bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit dieser Garantie sind ausschließlich die Gerichte von Brescia in Italien zuständig.

■ ERWEITERTE GARANTIE

Registrieren Sie Ihren Pool innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online unter www.piscinelaghetto.com, um von der erweiterten Garantie von Piscines Laghetto zu profitieren. Ansonsten ist die Produktgarantie die gesetzliche Garantie.

PISCINE LAGHETTO®

Garanzia estesa
DAUER DER ERWEITERTEN GARANTIE

SCHWIMMBAD: FOLIE UND METALLSTRUKTUR

<i>Dolce Vita</i>	PLAYA	FÜNF JAHRE	5
<i>Divina</i>	Ninfea.		
POP!	MUSA		
	PLAYA twin		

<i>Classic</i>	CRYSTAL POP!	DREI JAHRE	3
----------------	------------------------	-------------------	----------

ZUBEHÖR UND BESTANDTEILE DES KITS:

ALLE SCHWIMMBAD - UND MINIBECKEN-MODELLE	ZWEI JAHRE	2
---	-------------------	----------

**Registrieren Sie Ihren Kauf online auf der Website,
um die erweiterte Garantie zu erhalten.**

www.piscinelaghetto.com



Laghetto
PISCINE DAL 1974

Dolce Vita

PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



Dolce Vita



Dolce Vita

MANUALE DI MONTAGGIO MESSA IN SERVIZIO USO E MANUTENZIONE

PISCINE **LAGHETTO®**

Dolce Vita

IT

INFORMAZIONI PRELIMINARI pag. 4

MONTAGGIO SU PLATEA CEMENTO pag. 8

MONTAGGIO SU TERRA pag. 12

MONTAGGIO PISCINA pag. 23

RIEMPIMENTO E AVVERTENZE pag. 79

RIMESSAGGIO INVERNALE pag. 80

**CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO
DELL'ACQUA pag. 82**

GARANZIA pag. 87

***Fluidra Commerciale Italia Spa si riserva il diritto di cambiare
parte dei disegni o delle specifiche tecniche senza l'obbligo di
preavviso.***

Dolce Vita

■ LEGENDA TOOLS E VARIE



Chiavi fisse: 8, 10, 13, 17



Cacciavite a croce medio e piccolo



Cacciavite a taglio medio e piccolo



Martello in gomma medio



Trapano avvitatore con inserto a croce



Tubo dell'acqua per riempimento



Pasta anti-grip: si consiglia utilizzo di specifica pasta anti-rip per le viti inox di questa piscina



Livella



Utilizzare le mani e non altri utensili



Prestare attenzione alle indicazioni

Per l'installazione sono necessarie 2 persone per un tempo approssimativo che può variare da 8 a 40 ore in base alla dimensione della piscina e agli accessori installati.

Consultare il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.

■ INFORMAZIONI PRELIMINARI

Gentili clienti, questo manuale utente ha come fine quello di guidarvi nell'uso e nella manutenzione della vostra Piscina Laghetto DOLCEVITA. Consigliamo di leggere attentamente ogni sezione di questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di riferirvi allo stesso in ogni momento. Nel caso abbiate qualsiasi dubbio inerente all'uso di DOLCEVITA, vi invitiamo a contattare il vostro Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto. DOLCEVITA, come ogni altro modello a marchio Piscine Laghetto è prodotto da Fluidra Commerciale Italia nello stabilimento di Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) con materiali selezionati e secondo le procedure certificate nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2015, manuale qualità.

Si invitano tutti gli utenti che intendono utilizzare DOLCEVITA a leggere attentamente ed osservare scrupolosamente le nozioni di sicurezza riportate qui di seguito.

■ IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione per impedire l'uso non autorizzato e/o sorvegliato della piscina da parte dei vostri bambini.
- Esiste un possibile Pericolo di Annegamento. Non permettete ai vostri bambini di arrampicarsi o di entrare nella piscina senza l'attenta supervisione di un adulto.
- Si raccomanda a tal fine di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina mediante un dispositivo idoneo ad impedirne l'uso non sorvegliato. A titolo esemplificativo recinzioni, barriere, reti, etc.
- Fare connettere la vostra DOLCEVITA ad una rete elettrica debitamente messa a terra, solo e soltanto da personale qualificato e a tal fine abilitato.
- Controllare periodicamente le condizioni del cavo elettrico della vostra piscina; in caso siano presenti abrasioni, tagli o schiacciature, disconnettere l'impianto elettrico e contattare un tecnico abilitato per la verifica del cavo.
- Attenzione: esiste il pericolo di scivolare e/o cadere dalla vostra piscina e/o dai suoi dintorni. Occorre ricordare sempre che le superfici bagnate sono altamente scivolose, per cui è necessario prestare la massima attenzione nell'entrare e nell'uscire dalla vasca.
- Mantenere l'acqua della vostra DOLCEVITA sempre pulita ed adeguatamente trattata con gli appositi e consigliati prodotti chimici. I livelli chimici dell'acqua vanno mantenuti all'interno dei valori ideali al fine di prevenire fastidiose irritazioni alla pelle e agli occhi degli utilizzatori.
- Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.



ATTENZIONE

Leggere attentamente, comprendere e seguire tutte le informazioni di questo manuale dell'utilizzatore prima di installare e utilizzare la piscina. Queste avvertenze, istruzioni e linee guida sulla sicurezza rispondono ad alcuni rischi comuni della ricreazione acquatica, ma non possono coprire tutti i rischi e i pericoli di tutti i casi. Utilizzare sempre cautela, buon senso e buon giudizio quando ci si diverte con attività acquatiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

Sicurezza dei non nuotatori

- In ogni momento è richiesta una supervisione continua, attiva e vigilata dei nuotatori deboli e dei non nuotatori da parte di un adulto competente (ricordare che i bambini di età inferiore a cinque anni corrono il massimo rischio di annegamento);
- designare un adulto competente alla supervisione della piscina ogni volta che la si utilizza;
- i nuotatori deboli o i non nuotatori dovrebbero indossare dispositivi di protezione individuale quando utilizzano la piscina;
- quando la piscina non è in uso, oppure non è supervisionata, rimuovere tutti i giocattoli dalla piscina e dal terreno circostante per evitare di attrarre i bambini verso la piscina.

Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda di installare una barriera (e di mettere in sicurezza tutte le porte e le finestre, dove applicabile) per impedire l'accesso non autorizzato alla piscina;
- barriere, coperture della piscina, allarmi della piscina, o simili dispositivi di sicurezza sono ausili utili, ma non sono sostituti di una supervisione continua da parte di un adulto competente.

Attrezzatura di sicurezza

- Si raccomanda di conservare l'attrezzatura di salvataggio (per esempio un salvagente anulare) nei pressi della piscina;
- tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri di telefono di emergenza accanto alla piscina.

Uso sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utenti, specialmente i bambini, ad imparare a nuotare;
- apprendere le tecniche di base di pronto soccorso (rianimazione cardiopolmonare CPR) e aggiornare queste conoscenze con regolarità. Questo può fare la differenza durante il salvataggio di una vita umana nell'eventualità di un'emergenza;
- istruire tutti gli utenti della piscina, bambini inclusi, sul da farsi in caso di emergenza;
- mai tuffarsi in un corpo d'acqua non profondo. Questo può portare a gravi lesioni oppure alla morte;
- non utilizzare la piscina quando si utilizza alcol o medicazioni che possono pregiudicare la propria capacità di utilizzare la piscina in sicurezza;
- quando si utilizzano le coperture della piscina, rimuoverle completamente dalla superficie dell'acqua prima di entrare nella piscina;
- proteggere gli occupanti della piscina dalle malattie correlate all'acqua trattando con regolarità l'acqua della piscina e osservando norme di igiene corrette.

Consultare le linee guida di trattamento dell'acqua nel manuale dell'utilizzatore

- immagazzinare le sostanze chimiche (per esempio prodotti di trattamento dell'acqua, pulizia o disinfezione) fuori dalla portata dei bambini;
- utilizzare i cartelli come delineato sotto;

I cartelli devono essere visualizzati in una posizione in evidenza entro 2 m dalla piscina.



Indossare dispositivi individuali di galleggiamento.



Messa in sicurezza dell'accesso alla piscina

- **Per impedire che i bambini possano annegare, si raccomanda di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina con un dispositivo di protezione.**
- **I dispositivi di protezione per mettere in sicurezza l'accesso alla piscina possono essere recinzioni, barriere, ecc.**
- Si raccomanda di non nuotare tra i gradini, dietro o attorno alla scala per evitare di rimanere intrappolati. Pericolo di annegamento!
- È necessario verificare sempre l'integrità dei gradini prima di salire sulla scala.
- Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.
- Vietato ostruire per qualsiasi motivo la bocca dello skimmer in funzione con cose/oggetti perchè ciò potrebbe provocare danni all'impianto e alle persone.
- **SPEGNERE LA POMPA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PISCINA.**
- La pompa del sistema filtrante e la sua alimentazione devono essere posti ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina. Non installare altri componenti elettrici, a titolo esemplificativo luci, telefoni, radio, dispositivi audio/video, a meno di 3,5 metri di distanza dalla piscina.
- La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e manutenzione riportate sul manuale d'istruzioni.
- È obbligatorio che sia l'installatore/manutentore, sia il consumatore/utente, leggano questo manuale in ogni sua parte prima di utilizzare il prodotto.
- **IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra (tutti i modelli) non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.**
- L'installazione elettrica deve essere realizzata da personale professionale qualificato in installazioni elettriche.
- Non fare funzionare le parti elettriche senza acqua.
- **Non toccare MAI le parti elettriche in funzione con il corpo umido o le mani umide.**
- **Tutte le volte che si renda necessario manipolare le parti elettriche, bisognerà DISINSERIRLE dalla presa di corrente.**
- Assicurarsi che il suolo sia asciutto, prima di toccare le parti elettriche.
- Non collegare gli impianti elettrici in luoghi dove possono bagnarsi, giacché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non permettere né a bambini né a adulti di appoggiarsi o di sedersi sulle parti elettriche e impianti.
- Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta

sensibilità. 30 mA.

- Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali o non autorizzati.
- L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.

PER OGNI CHIARIMENTO CONCERNENTE L'USO DEI PRODOTTI NON ESITATE A CONTATTARE IL VOSTRO RIVENDITORE PER ULTERIORI SPIEGAZIONI



ATTENZIONE

- ▶ Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- ▶ Questo prodotto richiede un'installazione elettrica adeguata effettuata da uno specialista nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nel Paese di installazione.
- ▶ L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta sensibilità.
- ▶ E' obbligatorio realizzare un collegamento di messa a terra. Il circuito di messa a terra dell'edificio deve essere sempre in perfette condizioni per garantire la sicurezza del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per danni provocati da mal funzionamento del circuito di messa a terra.
- ▶ Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- ▶ Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali e non autorizzati.
- ▶ L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- ▶ L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.
- ▶ La piscina deve essere installata in uno spazio che consenta un facile accesso a tutti i suoi componenti.
- ▶ La sicurezza nel funzionamento della piscina viene garantita solo se vengono rispettate tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni di montaggio e in questo manuale di uso e manutenzione.
- ▶ Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

Dolce Vita

MONTAGGIO SU PLATEA DI CEMENTO

TUTTI I MODELLI

■ CARATTERISTICHE OPERE CIVILI



■ SPECIFICHE GENERALI

Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.

Verificare con il vostro ingegnere le specifiche ottimali alla vostra installazione.

Verificare che la soletta sia effettivamente rettangolare con le diagonali uguali.

La soletta deve sostenere un carico di 1300 Kg al metro quadro dato dal peso dell'acqua.


Verificare in caso di terreno instabile o franoso con perizia geologica la realizzabilità della soletta.

La superficie del getto deve essere finita e lisciata come intonaco civile.

Tolleranza dislivello del piano perimetrale del getto = ± 1 cm.

DIMENSIONE PLATEA

IMPORTANTE : Qualora non vengano rispettate le caratteristiche della platea indicate in questo manuale, si sconsiglia di proseguire con il montaggio e di far sistemare prima il fondo a regola d'arte.




DIMENSIONE PLATEA PER DOLCEVITA DIVA LTI

IMPORTANTE : Qualora non vengano rispettate le caratteristiche della platea indicate in questo manuale, si sconsiglia di proseguire con il montaggio e di far sistemare prima il fondo a regola d'arte.



dimensione soletta = specchio acqua + 175 cm.

dimensione soletta = specchio acqua + 100 cm.



Dolce Vita

TUTTI I MODELLI

OPTIONAL

ISTRUZIONI MONTAGGIO SU TERRA



■ VERIFICA DIMENSIONI


Delimitare l'area di montaggio considerando un spazio utile = specchio acqua + 80 cm. (equivalente all'ingombro massimo + 60 cm)

■ CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE TERRENO

Preparare l'area in base alla conformazione del terreno.


NB: Per un risultato ottimale del montaggio della struttura curare attentamente la preparazione e i livelli del terreno.

■ PREPARAZIONE DEL TERRENO: TERRENO ARGILLOSO NON RIPIRTATO




1	Togliere almeno 12 cm di terreno per l'ingombro max della struttura + 60 cm
2	Posizionare 2 cm di sabbia e livellarla
3	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
4	Procedere al montaggio del basamento e della struttura della piscina
5	Riempire completamente con sabbia prima del montaggio del telo vasca

TERRENO ARGILLOSO RIPIRTATO




1	Togliere almeno 20 cm di terreno per l'ingombro max della struttura + 60 cm
2	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
3	Posizionare 10 cm di ghiaia (pezzatura 10/30 mm) rullarla e livellarla
4	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
5	Procedere al montaggio del basamento e della struttura della piscina
6	Riempire completamente con sabbia prima del montaggio del telo vasca

TERRENO SABBIOSO / GHIAIOSO NON RIPORTATO




1	Togliere almeno 12 cm di terreno per l'ingombro max della struttura + 60 cm
2	Posizionare 2 cm di sabbia e livellarla
3	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
4	Procedere al montaggio del basamento e della struttura della piscina
5	Riempire completamente con sabbia prima del montaggio del telo vasca

TERRENO SABBIOSO / GHIAIOSO RIPORTATO



1	Controllare che la qualità della tenuta del terreno sia buona
2	Togliere almeno 12 cm di terreno per l'ingombro max della struttura + 60 cm
3	Posizionare 2 cm di sabbia e livellarla
4	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
5	Procedere al montaggio del basamento e della struttura della piscina
6	Riempire completamente con sabbia prima del montaggio del telo vasca

TERRENO ROCCIOSO



1	Livellare eliminando eventuali punte e speroni di roccia
2	Posizionare 10 cm di sabbia contenendola sui fianchi e livellarla
3	Stendere il geotessuto (400 gr/mq)
4	Procedere al montaggio del basamento e della struttura della piscina
5	Riempire completamente con sabbia prima del montaggio del telo vasca

PER OGNI TIPO DI TERRENO

	Il terreno va drenato a monte in modo da eliminare eventuali dilavamenti di terra/sabbia che indebolirebbero gli appoggi del basamento.
	Sono ammissibili cedimenti del terreno puntualmente fino a 5 cm e globalmente fino a 10 cm.
	É assolutamente vietato appoggiare o fissare qualsiasi altra struttura alla vasca.
	IN QUALSIASI CASO CONSIGLIAMO DI CONFRONTARVI SEMPRE CON IL VOSTRO INGEGNERE PROGETTISTA PER SCEGLIERE COME EFFETTUARE AL MEGLIO LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

ASSEMBLAGGIO TRAVI

Usare n. 2 chiavi per serrare.


Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.

Assemblare tutte le travi richieste dalla misura del basamento (v. sotto).



LEGENDA

- M8
- M8 x 70
- ø 8



■ MONTAGGIO TRAVETTI TESTATA




LEGENDA

- n.8 M8
- n.8 M8 x 70
- n.16 ø 8

Usare n. 2 chiavi per serrare.

Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.



TUTTI I MODELLI

OPTIONAL

■ FISSAGGIO ANGOLI TESTATA




Usare n. 2 chiavi per serrare.

Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.

LEGENDA

- n.12 M8
- n.12 M8 x 70
- n.24 ø 8




■ MONTAGGIO TRAVI E PARANCOLE DI UNIONE



LEGENDA

- n.8 M8
- n.8 M8 x 70
- n.16 ø 8




■ COMPLETAMENTO MONTAGGIO

Completare montando la testata opposta (come pag. 17-18)

Vedi esempio schema basamento qui di seguito

(es: basamento per Dolcevita 36)



■ POSIZIONAMENTO SABBIA

Posizionare all'interno della struttura la sabbia necessaria per il successivo riempimento.

TUTTI I MODELLI

OPTIONAL

■ MONTAGGIO PIEDI VASCA A BASAMENTO



LEGENDA


- n.4 M10
- n.2 M10 x 70
- n.2 M10 x 15
- n.8 ø10

Usare n. 2 chiavi per serrare.

Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.

TUTTI I MODELLI

OPTIONAL



■ MONTAGGIO PIEDI ANGOLO VASCA A BASAMENTO




Usare n. 2 chiavi per serrare.

Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.




LEGENDA

- n.3 M8
- n.1 M8 x 70
- n.2 ø 8
- n.2 ø 8 x 32
- ø 4.8 x 20
- 5 x 15 cm. x h. 2 cm.




TUTTI I MODELLI

OPTIONAL



■ COMPLETAMENTO MONTAGGIO VASCA

*Continuare il montaggio vasca
(da capitolo "assemblaggio profilo alluminio" pag. 27)*



Livello sabbia



ATTENZIONE:
PRIMA DI PROCEDERE ALL'ISTALLAZIONE DEL TELO, STENDERE E
LIVELLARE LA SABBIA FINO AL LIVELLO INDICATO DAL DISEGNO.

Dolce Vita

ISTRUZIONI MONTAGGIO PISCINA





ASSEMBLAGGIO PIEDE




LEGENDA

- n.1 M10
- n.1 ø 18 x 45
- n.2 ø 10
- n.1 M10 x 70
- n.4 M10
- n.4 M10 x 15
- n.8 ø 10




Usare un cacciavite come fermo. Lasciarlo innestato.



Usare n. 2 chiavi per serrare.

Attenzione! Lubrificare i filetti delle viti prima di serrarle.



Sfilare il cacciavite usato come fermo.

■ KIT FISSAGGIO E ALLINEAMENTO (OPZIONALE)




Usare n. 2 chiavi per serrare.



NB: serrare solo le viti cerchiato.

LEGENDA

-  n.6 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 M8 x 50
-  n.8 ø 8
-  n.4 M10
-  n.1 M10 x 20
-  n.2 M10 x 90
-  n.2 ø 10
-  n.6 ø 10 x 40



TUTTI I MODELLI

OPTIONAL

KIT FISSAGGIO E ALLINEAMENTO (OPZIONALE)





Usare n. 2 chiavi per serrare.



NB: serrare solo le viti cerchiate.

LEGENDA

- n.6 M8
- n.2 M8 X 20
- n.2 M8 X 50
- n.8 ø 8



TUTTI I MODELLI

OPTIONAL


ASSEMBLAGGIO PROFILO



Usare n. 2 chiavi per serrare.

LEGENDA

-  n.4 M5
-  n.4 M5 x 16
-  n.4 ø 5



TUTTI I MODELLI


■ ASSEMBLAGGIO RINFORZO TRAVERSINO



Usare n. 2 chiavi per serrare.

LEGENDA

-  n.4 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 ø 8



TUTTI I MODELLI

■ TRACCIATURA A TERRA




Verificare dimensioni della platea in CA, finitura della superficie e livello della soletta (differenza max ± 1 Cm).

Tracciare la prima linea e i punti iniziali e finali (quota B) del rettangolo di tracciatura centrandolo rispetto alle dimensioni della platea.


Nota: consigliamo di effettuare con la massima precisione possibile la tracciatura della vasca per evitare l'insorgere di problemi di assemblaggio nelle successive fasi del montaggio.

N.B. per dolcevita LTI la tracciatura deve essere decetrata rispetto alla soletta.

TUTTI I MODELLI




■ TRACCIATURA A TERRA



Facendo perno sui punti di inizio e fine tracciare degli archi aventi raggio uguale alle quote A e D; l'incrocio di questi archi indica gli altri angoli del rettangolo di tracciatura.

■ TRACCIATURA A TERRA



TUTTI I MODELLI

Dopo aver tracciato completamente il rettangolo segnare su quest'ultimo il punto centrale di ogni piede con le quote riportate sul foglio relativo alla propria vasca (nelle pagine seguenti trovate un esempio).


N.B. consigliamo di prendere le misure partendo sempre da un'angolo del rettangolo di tracciatura per ridurre al minimo eventuali errori.

TRACCIATURA A TERRA

**ESEMPIO SCHEMA DI TRACCIATURA DELLA PISCINA
(DOLCEVITA 36)**




■ TRACCIATURA A TERRA CON MODINA (OPZIONALE)




**ACCESSORIO NON COMPRESO
NEL KIT PISCINA**

TACCHE ALLINEAMENTO



FORO CENTRATURA DOLCEVITA



*** FORI PER DOLCEVITA**

(n°2 tasselli Ø 8x60 incrociati)

LINEA TRACCIATURA DOLCEVITA

TUTTI I MODELLI



OPTIONAL

Con l'apposita dima segnate ora la posizione dei fori dei tasselli relativi a DolceVita. Posizionate la dima in modo che il centro del piede, precedentemente segnato, sia all'interno del foro di centratura relativo a DolceVita e che le punte delle tacche siano allineate perfettamente con il rettangolo di tracciatura. Potete ora procedere alla foratura della platea in base ai tasselli del vostro modello (DolceVita).

TASSELLATURA STRUTTURA



LEGENDA



Fissare i piedi alla soletta con gli appositi tasselli in dotazione.

I tasselli servono esclusivamente per mantenere fissi i piedi della struttura e facilitarne il montaggio.

ASSEMBLAGGIO MODULO




Non serrare



LEGENDA

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



Utilizzare il foro superiore

TUTTI I MODELLI


ASSEMBLAGGIO PIEDE D'ANGOLO



Usare n. 2 chiavi per serrare.

LEGENDA

-  n.2 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.2 ø 8



ASSEMBLAGGIO ANGOLO E TASSELLATURA




Non serrare



LEGENDA

- n.2 M8
- n.2 M8 x 20
- n.4 ø 8



- ø 8 x 60



TUTTI I MODELLI





Mettere a bolla il piede d'angolo e fissarlo alla soletta di cemento.



ALLINEAMENTO STRUTTURA



LEGENDA



***Viti da non utilizzare
in caso di uso del
kit di fissaggio
e allineamento
(opzionale)**

Regolare il livello dei traversini superiori, serrare le viti di fissaggio (M8 x 20) e bloccare definitivamente il traversino con la **vite autoperforante***.

Allentare la vite "A" per allineare il perimetro superiore della piscina.

NB: Con Kit fissaggio e allineamento (opzionale), serrare ora tutte le viti.


■ INSTALLAZIONE PROTEZIONI PIEDI DOLCEVITA



LEGENDA



TUTTI I MODELLI




INSTALLAZIONE TELO



1 - Pulire accuratamente la platea vasca e verificare accuratamente che non ci siano asperità che escano dalla stessa.

2 - Posizionare il telo arrotolato all'interno della struttura come da schema posto sull'imballo.


IMPORTANTE/1 : Non posizionare nulla tra la platea in cemento e il telo vasca. Materiali estranei possono generare instabilità, danni da calpestio, nascita di microorganismi stagnanti al di sotto del telo con possibile formazioni di muffe persistenti e passanti.



IMPORTANTE/2 : Porre attenzione al verso di apertura del telo vasca. In caso di verso errato ripiegare il telo, sollevarlo, ruotarlo e distenderlo nuovamente. MAI trascinarlo e/o ruotarlo da aperto. Pericolo di danneggiamento del telo vasca.

3 - Distendere il telo facendo attenzione che il fondo vasca sia centrato rispetto alla struttura.


■ INSTALLAZIONE TELO




TUTTI I MODELLI

4 - Inserire il telo vasca nel profilo in alluminio (come da disegno in sezione) facendo coincidere i tagli al centro degli angoli del telo con l'angolo della struttura.

5 - Montare il cordino pvc come da disegno PER TUTTO IL PERIMETRO DELLA VASCA aiutandosi con un martello in gomma. L'utilizzo di una chiave inglese permette di inserire più facilmente il cordino sino in fondo.





SKIMMER CON SISTEMA DI TROPPO PIENO, PASSANTI E FARETTI




*Montare skimmer, passanti e faro/i
poi collegare l'impianto di filtrazione.*

***Fare attenzione alla posizione
della guarnizione.***

Serrare a mano.






MONTAGGIO TROPPO PIENO




LEGENDA

-  n.6 M5
-  n.2 M5 x 40
-  n.4 ø 5 x 15



RIEMPIMENTO VASCA




TUTTI I MODELLI

*Riempire la vasca utilizzando preferibilmente acqua di acquedotto assicurandosi
(ATTENZIONE: DOPO I PRIMI 2 - 3 CM.) che non vi siano pieghe sul fondo.*

In caso contrario distendere meglio il fondo senza svuotare la vasca


■ REGOLAZIONE A PISCINA PIENA



Se necessario, regolare ed allineare la struttura allentando la vite indicata.

IMPORTANTE :
Utilizzare un martello e un asse di legno e contemporaneamente tirare la struttura dal traversino orizzontale (occorrono 2 persone per fare questa operazione).

■ **REGOLAZIONE A PISCINA PIENA - CON KIT ALLINEAMENTO (OPZIONALE)**





TUTTI I MODELLI

OPTIONAL

Allentare entrambe le viti indicate, regolare la struttura mediante la procedura sopra descritta e infine riserrare le viti

IMPORTANTE :
Non cercare di regolare la struttura agendo solo sulle viti del kit di allineamento. In questo modo si rischia solamente la rottura delle viti stesse.

ASSEMBLAGGIO BORDO NAKED / RATTAN




1- Inserire le spine elastiche e gli elementi di fissaggio in plastica come da disegno.

2- Inserire l'espanso di protezione tra un modulo e l'altro.

3 - Assemblare il bordo perimetrale partendo da un angolo.

4- Aiutarsi con un asse di legno e martello in gomma per unire i pezzi di bordo.

5- Allineare il bordo con il metodo del filo appeso, se necessario.




■ ASSEMBLAGGIO BORDO NAKED / RATTAN



LEGENDA

n.6 ø 4 x 25

n.4



modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI

6- Fissare l'espanso di protezione angolare con i chiodini in dotazione.


7- Terminato il perimetro bloccare gli angoli con la piastrina a forma di cuore.

ASSEMBLAGGIO PORTAPANNELLO ANGOLO



LEGENDA

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra (tutti i modelli) non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo.


È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.

PORTAPANNELLO CENTRALE A STRUTTURA



LEGENDA

- n.12 M6
- n.4 M6 x 90



modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI



Con la tecnica del filo teso allineare i portapannelli centrali a quelli degli angoli.*

**Il filo va teso all'altezza dei bulloni di fissaggio del portapannello (sia in alto, sia in basso).*





ATTENZIONE:

SE E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DELLA SCALA LUSO PROCEDERE PRIMA AL MONTAGGIO DELL'OMEGA DI SUPPORTO SCALA (v. pagina 60) e poi montare i portapannelli nella zona della scala.


■ ASSEMBLAGGIO SCALA STANDARD (PER SCALA LUSO v. montaggio pagina 58)





LEGENDA



LEGENDA



LEGENDA



modello



RATTAN

NAKED




DIVA

DIVALTI

LEGENDA



LEGENDA



modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI


ASSEMBLAGGIO SCALA STANDARD ALLA STRUTTURA




Usare n. 2 chiavi per serrare.

LEGENDA

-  n.2 M8
-  n.2 M8 x 20
-  n.4 ø 8



Inserire in diagonale il pezzo all'interno della struttura indi ruotare verso terra posizionandolo nel punto di fissaggio.





modello


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

Forare da sotto il legno del bordo inserendo la punta del trapano ($\varnothing 8$) nell'asola della struttura di supporto del bordo come da disegno.





LEGENDA

- n.2 ø 30
- n.4 ø 6 x 70
- n.8 ø 6
- n.4 M6



IMPORTANTE :
Fissare la scala solo ed esclusivamente a vasca piena.



modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI

Fine montaggio Dolce Vita Naked con SCALA STANDARD

NAKED


**THE
END**

ASSEMBLAGGIO SCALA LUSO



LEGENDA

-  n.4 M6 x 30
-  n.10
-  n.8 ø 6
-  n.10 ø 8
-  n.4 M6
-  n.10 M8



TOOLS

LEGENDA



n.8 ø 4 x 20

*Allargare leggermente
i maniglioni per inserire
i balconcini e fissarli
da sotto con le viti
autofilettanti.*


modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVALTI





MONTAGGIO SCALA LUSO A STRUTTURA PISCINA





LEGENDA

- n.12 M8
- n.8 M8 x 20
- n.4 M8 x 40
- n.16 ø 8
- n.8 ø 8 x 32





LEGENDA



modello

RATTAN

NAKED

DIVA



DIVA LTI

Allargare con attenzione le fibre dei pannelli, inserire i tubetti inox e avvitarli alle viti precedentemente montate.


TOOLS

5

LEGENDA



IMPORTANTE :
Fissare la scala solo ed esclusivamente a vasca piena.



modello


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ MONTAGGIO KIT SICUREZZA SCALA LUSO (OPZIONALE)



Agganciare il kit di sicurezza al gradino esterno come da disegno e fissarlo con il cinghiolo di sicurezza

modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

OPTIONAL

ASSEMBLAGGIO PANNELLO




LEGENDA



n.8 $\varnothing 4 \times 60$

Preforare con una punta del $\varnothing 4$ e avvitare il pannello al supporto facendo attenzione a scostare le fibre dell'intreccio.


I pannelli vanno centrati rispetto al portapannello lasciando una fuga (spazio) tra i pannelli stessi.



MONTAGGIO SUPPORTO PANNELLI DIVA / DIVA LTI



LEGENDA



"C" di fissaggio

Distanziale inferiore

± 4.5 Cm

± 6.5 Cm

Distanza ideale teorica per montare i pannelli DIVA/DIVA LTI

modello


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

MONTAGGIO PANNELLI DIVA




Importante : nel caso rimanessero delle fughe (spazi) tra un pannello e l'altro, regolare le « C » di fissaggio e i distanziali inferiori verso l'interno.

ASSEMBLAGGIO SCALA LUSO



LEGENDA

- n.4 M6 x 30
- n.10
- n.8 ø 6
- n.10 ø 8
- n.4 M6
- n.10 M8



modello

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVA LTI



n.8 ø 4 x 20

Allargare leggermente i maniglioni per inserire i balconcini e fissarli da sotto con le viti autofilettanti.



modello

RATTAN

NAKED

DIVA


DIVA LTI

MONTAGGIO SCALA LUSO A STRUTTURA PISCINA



LEGENDA

- n.12 M8
- n.8 M8 x 20
- n.4 M8 x 40
- n.16 ø 8
- n.8 ø 8 x 32



modello

RATTAN


NAKED

DIVA

DIVALTI







LEGENDA



Allargare con attenzione le fibre dei pannelli, inserire i tubetti inox e avvitarli alle viti precedentemente montate.



LEGENDA



IMPORTANTE :
Fissare la scala solo ed esclusivamente a vasca piena.

modello


RATTA

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ MONTAGGIO KIT SICUREZZA SCALA LUSO (OPZIONALE)



Agganciare il kit di sicurezza al gradino esterno come da disegno e fissarlo con il cinghiolo di sicurezza

modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI


OPTIONAL

Fine montaggio DolceVita DIVA

DIVA

**THE
END**



SCHEMA DIMENSIONI PANNELLI TESTATA DIVA LTI



MONTAGGIO PIEDINO REGOLAZIONE SU PANNELLI ANGOLARI



LEGENDA



modello

RATTAN

NAKED



DIVA

DIVA LTI

ASSEMBLAGGIO PANNELLI DIVA LTI




LEGENDA



■ ASSEMBLAGGIO PANNELLI DIVA LTI



LEGENDA



modello


RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

■ POSIZIONAMENTO PANNELLI SU VASCA



Dopo aver posizionato e collegato l'impianto idraulico del filtro, posizionare i pannelli sulla vasca.

NOTA: Per poter installare il filtro nel locale tecnico integrato, i collegamenti elettrici devono necessariamente essere conformi alla normativa di riferimento CEI EN 60335-2-60-Parte 2 (vedi montaggio quadro elettrico).

■ REQUISITI QUADRO ELETTRICO (OPZIONALE) PER MESSA A NORME DOLCEVITA LTI

La normativa di riferimento da applicare alle piscine DolceVita LTI è la CEI EN 60335-2-60 - parte 2. La piscina è alimentata direttamente dalla rete, pertanto è considerata di classe 1 (non è ammesso il collegamento tramite spina).

I componenti elettrici che sono accessibili alla persona che si trova all'interno della vasca, devono essere in ogni caso alimentati SELV con tensioni non superiori a 12 volt tramite un trasformatore di sicurezza con grado di protezione almeno IPX4.


La struttura metallica della piscina deve essere dotata di un morsetto per la connessione equipotenziale supplementare. Il collegamento equipotenziale supplementare deve essere eseguito con condutture di rame isolato tipo FS17 da 2,5 mm² se in tubazione oppure 4 mm² se non protetto meccanicamente.

L'alimentazione deve essere protetta da un interruttore differenziale da 30mA, posto nel quadretto a corredo o presente a monte della linea di alimentazione.

Tutti i circuiti presenti debbono avere una adeguata protezione magnetotermica eseguita con fusibili o interruttori automatici.

Per la protezione dei motori elettrici, i fusibili debbono essere di tipo AM e gli interruttori automatici con curva D. I cavi per i collegamenti interni debbono essere di tipo HO7RN-F.

■ MONTAGGIO QUADRO ELETTRICO (OPZIONALE)



Agganciare il quadro elettrico (OPZIONALE) con l'apposito supporto ad uno dei pannelli e far collegare da personale qualificato gli utilizzatori al quadro elettrico.

Fine montaggio DolceVita DIVA LTI

DIVA LTI
**THE
END**

modello

RATTAN

NAKED

DIVA

DIVA LTI

OPTIONAL

Dolce Vita

MANUALE USO E MANUTENZIONE




RIEMPIMENTO ED AVVERTENZE

1. Il riempimento della piscina deve essere effettuato, ove possibile, con acqua pulita proveniente dall'acquedotto, oppure da un pozzo provvisto di filtro.

2. L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la testa flottante dello Skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.

Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura. Si deve perciò prestare opportuna attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer a non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca.



3. Quando si ha intenzione di spegnere l'impianto di filtrazione per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto. Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

4. Il telo della sua piscina LAGHETTO è costituito da una membrana in tessuto poliestere spalmato p.v.c. con trattamento antimuffa* e anti raggi U.V. assemblato in un unico pezzo. Si tratta di materiale di altissima qualità studiato e sviluppato in più di 40 anni e non richiede particolari accorgimenti per la manutenzione. Al primo riempimento, e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudamenti del telo vasca. È una condizione fisiologica del materiale che non pregiudica in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresenta un difetto. Si raccomanda di lasciare asciugare senza rimuovere le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo.

In particolari condizioni ambientali possono comunque nascere muffe resistenti a questi trattamenti. Si ricorda che non pregiudicano né la durata né la robustezza del materiale e non ne rappresentano un difetto. Non è quindi motivo valido per la sostituzione in garanzia.

* La protezione antimuffa è intesa per le più comuni muffe in ambiente piscina.

Il bordo delle piscine fuori terra (tutti i modelli) non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.

NOTA: UTILIZZO DI SISTEMI DI ELETTROLISI A SALE SULLE PISCINE DOLCEVITA

Con l'utilizzo nelle piscine DolceVita di sistemi di elettrolisi a sale, si richiede sempre il montaggio di un sistema di troppo pieno.



■ RIMESSAGGIO INVERNALE

È possibile, durante l'inverno, lasciare installata la vasca piena seguendo questi procedimenti:

1. La piscina può essere chiusa definitivamente se l'acqua è ancora in perfette condizioni di pulizia.
2. Uno o due giorni prima della chiusura compiere il «trattamento invernale» utilizzando il cloro e un prodotto antialga o svernante come descritto nella TABELLA 4.
3. Si ricorda che il cloro va sempre fatto sciogliere nello skimmer con la pompa accesa.
4. Durante questa fase far funzionare ininterrottamente il filtro.
5. Al momento della chiusura spegnere gli impianti di depurazione e rimuoverli dalla vasca. Togliere la testa flottante, svuotare lo Skimmer dai filtri, togliere le tubazioni esterne e la pompa avendo cura di chiudere i fori di mandata e di aspirazione con gli appositi tappi. Si raccomanda di svuotare completamente dall'acqua le pompe e di porle al riparo in un luogo asciutto e ventilato sino alla stagione successiva.
6. Tolti gli impianti di depurazione procedere alla copertura con l'apposito copripiscina originale Laghetto®.



QUANDO FARE LA CHIUSURA E QUANDO LA RIAPERTURA DELLA PISCINA?

La chiusura della piscina va effettuata quando la temperatura dell'acqua arriva al di sotto dei 20°C mentre l'apertura va effettuata prima che la temperatura dell'acqua superi i 20°C.

TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

■ PULIZIA DELLA VASCA

Per la pulizia della vasca si consiglia l'utilizzo di prodotti sgrassanti o disincrostanti specifici per rivestimenti in PVC.

In caso di presenza di incrostazioni grigiastre di calcare, si consiglia di usare acidi diluiti, opportunamente maneggiati o prodotti decalcificanti tipo acidi tamponati.

A operazione effettuata risciacquare abbondantemente.



ATTENZIONE

Evitare l'uso di diluenti per vernici durante la pulizia.

In caso di dubbi o difficoltà impreviste si prega di consultare l'assistenza clienti PISCINE LAGHETTO presso il fornitore di fiducia.

Si diffida, pena il decadimento della garanzia, di manomettere materiali o apparecchiature PISCINE LAGHETTO senza autorizzazione scritta della casa costruttrice.

■ CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO DELL'ACQUA

DEPURAZIONE

Le caratteristiche IDEALI per un uso igienico e confortevole della piscina sono le seguenti:



VALORE DEL CLORO MAGGIORE DI 1 PPM

VALORE DEL PH COMPRESO TRA 7,2 E 7,4 PPM

Il mantenimento del tenore ideale di cloro è fondamentale per la conservazione e l'igiene dell'acqua.

Impedisce la nascita di alghe e il proliferare di qualsiasi tipo di inquinamento di natura organica nella vasca.

È buona norma esaminare con un apposito tester la concentrazione di cloro nella piscina ad intervalli di 1-2 giorni per reintegrare quello che viene consumato.

La TABELLA 1 (DOSE DI CLORO)

riporta le quantità di cloro da immettere nella piscina per aumentare di una unità il valore misurato dal proprio tester (a gocce, a cartine, a pastiglie, elettronico).

La TABELLA 2

riporta le dosi di PH da immettere nella piscina per diminuire di 0,2 il valore del PH misurato dal proprio tester.

L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attravverso la testa flottante dello skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto solido vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.

Si sconsiglia l'utilizzo di dosatori galleggianti per i prodotti chimici.



ATTENZIONE

Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura.

Si deve perciò prestare massima attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer al fine di non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca: in questo caso spazzolare immediatamente con l'aspirafango.

Quando si ha intenzione di spegnere il depuratore per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto.

Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

Rimuovere sempre il cloro in pastiglie dallo skimmer della vostra piscina quando l'impianto di filtrazione non è in funzione.

A prescindere dai valori normali vi sono casi in cui occorre immettere una quantità di cloro superiore:

- **Il trattamento iniziale;**
- **Il trattamento shock;**
- **Il trattamento conservante per la chiusura invernale.**

TRATTAMENTO INIZIALE

A riempimento della piscina effettuato e con l'impianto di depurazione acceso si deve procedere ad una prima forte clorazione.

La dose di clorante da utilizzare per questa operazione è riportata in TABELLA 3 (TRATTAMENTO INIZIALE / SHOCK).

Prodotto consigliato per questa operazione: dicloro granulare 56%

Nei giorni successivi al trattamento iniziale regolare, se necessario, i valori di PH dell'acqua come da TABELLA 2 (DOSE DI PH).

Il valore ideale del PH della vostra acqua è compreso tra 7,2 e 7,4 PPM

TRATTAMENTO SHOCK

Ad un certo punto del periodo di utilizzo della piscina (normalmente a metà Luglio, inizio Agosto) occorre procedere ad un trattamento del tutto simile a quello iniziale per mettere l'acqua in condizione di resistere alle sollecitazioni di un uso intenso e stressante nel periodo più caldo. (v. TABELLA 3)

Il trattamento va effettuato in ogni caso, anche se i valori segnalati dal vostro tester (a gocce, a cartine, a pastiglie, etc...) sono vicini a quelli ideali.

TRATTAMENTO CONSERVANTE PER LA CHIUSURA INVERNALE

Per poter lasciare la piscina montata e piena durante la stagione invernale occorre, prima di coprirla con l'apposito copri piscina, immettere nell'acqua una forte dose di cloro in polvere, come di abitudine nel filtro, a pompa accesa, il giorno prima della chiusura.

Va inoltre versata direttamente nell'acqua una certa quantità di prodotto svernante come da TABELLA 4 (TRATTAMENTO INVERNALE).

Il giorno seguente il trattamento, con i prodotti già miscelati, si può spegnere la pompa e procedere alla chiusura vera e propria della vasca con il telo copripiscina.

Si consiglia durante la stagione invernale in una giornata in cui la vasca è illuminata dal sole di scoprire la piscina e far evaporare l'umidità accumulata.



TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!!

TABELLA 1

Quantità di cloro da immettere nella piscina per aumentare di una unità il valore misurato dal proprio tester.

DOSE DI CLORO		
MODELLO DI PISCINA	MC PISCINA	DOSE IN POLVERE
DOLCEVITA 24	9,6 mc	20 gr
DOLCEVITA 25	12 mc	25 gr
DOLCEVITA 35	18 mc	35 gr
DOLCEVITA 36	21,6 mc	45 gr
DOLCEVITA 37	25,2 mc	50 gr
DOLCEVITA 48	38,4 mc	80 gr
DOLCEVITA 49	43,2 mc	90 gr
DOLCEVITA 510	60 mc	120 gr

TABELLA 2

Quantità PH- da immettere nella piscina per diminuire di una unità il valore misurato dal proprio tester.

DOSE DI PH-		
MODELLO DI PISCINA	MC PISCINA	DOSE di PH-
DOLCEVITA 24	9,6 mc	150 gr
DOLCEVITA 25	12 mc	180 gr
DOLCEVITA 35	18 mc	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 mc	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 mc	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 mc	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 mc	650 gr
DOLCEVITA 510	60 mc	900 gr

TABELLA 3

Quantità di dicloro granulare 56% da immettere per il trattamento.

TRATTAMENTO INIZIALE / SHOCK		
MODELLO DI PISCINA	MC PISCINA	DOSE IN POLVERE
DOLCEVITA 24	9,6 mc	150 gr
DOLCEVITA 25	12 mc	180 gr
DOLCEVITA 35	18 mc	270 gr
DOLCEVITA 36	21,6 mc	350 gr
DOLCEVITA 37	25,2 mc	400 gr
DOLCEVITA 48	38,4 mc	600 gr
DOLCEVITA 49	43,2 mc	650 gr
DOLCEVITA 510	60 mc	900 gr

TABELLA 4

Quantità di dicloro granulare 56% e svernante da immettere per il trattamento

Nota: verificare sempre la quantità consigliata dal produttore dello svernante utilizzato in base ai mc della piscina.

TRATTAMENTO INVERNALE		
MODELLO DI PISCINA	DOSE CLORO POLVERE	DOSE SVERNANTE
DOLCEVITA 24	150 gr	0,9 Lt
DOLCEVITA 25	180 gr	1,1 Lt
DOLCEVITA 35	270 gr	1,8 Lt
DOLCEVITA 36	350 gr	2 Lt
DOLCEVITA 37	400 gr	2,3 Lt
DOLCEVITA 48	600 gr	3,5 Lt
DOLCEVITA 49	650 gr	4 Lt
DOLCEVITA 510	900 gr	5,5 Lt

Dolce Vita

GARANZIA



■ CERTIFICATO DI GARANZIA

Fluidra Commerciale Italia Spa con sede legale in Brescia, via Aldo Moro 10, titolare del marchio Piscine Laghetto, di seguito semplicemente "LAGHETTO" privilegia da sempre il rapporto di fiducia intercorrente con gli acquirenti consumatori dei propri prodotti i quali, in aggiunta ai diritti ad essi spettanti in base alla legge in vigore nel loro Paese di residenza che restano comunque impregiudicati, potranno godere anche dei diritti riconosciuti nel presente certificato di garanzia, d'ora in avanti la "GARANZIA".

1. GARANZIA LAGHETTO

- 1.1** Laghetto garantisce che il prodotto a marchio "Piscine Laghetto", di seguito "PRODOTTO", a cui è allegato il presente certificato è:
 - a) conforme alle caratteristiche illustrate nella documentazione aziendale ad esso relativa;
 - b) privo di difetti di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento.
- 1.2** La garanzia oggetto di questo certificato è l'unica garanzia rilasciata sul prodotto. Nessun'altra dichiarazione di terzi potrà vincolare validamente Laghetto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

- 2.1** La garanzia si applica esclusivamente qualora il prodotto sia stato acquistato da un cliente consumatore privato per utilizzo domestico, con esclusione di ogni altra finalità di utilizzo commerciale e/o professionale, direttamente presso un Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto. La garanzia oggetto di questo certificato viene rilasciata direttamente ed esclusivamente a favore del cliente e non è trasferibile, né cedibile a terzi.
- 2.2** La garanzia è valida solamente per prodotti installati nello stesso Stato in cui sono stati acquistati.

3. OGGETTO DELLA GARANZIA

- 3.1** La presente garanzia viene riconosciuta nell'ambito di un uso normale e corretto del prodotto, conforme alle caratteristiche del prodotto e alle istruzioni di montaggio uso e manutenzione fornite, nonché di un'installazione avvenuta esclusivamente tramite personale specializzato e/o certificato per i prodotti Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea e Musa o in conformità alle istruzioni di montaggio per i prodotti Pop e Classic.
- 3.2** Il prodotto Laghetto è progettato e concepito come prodotto fuori terra, pertanto per sua caratteristica va installato con tutti e quattro i lati liberi e ispezionabili in qualunque momento. Anche laddove per il prodotto sia prevista come da caratteristiche/istruzioni una posa in posizione seminterrata, deve essere garantita l'ispezione del prodotto nel tempo.
- 3.3** La garanzia copre esclusivamente i componenti originali prodotti da Laghetto: telo piscina, struttura metallica e tutte le altre parti originali che compongono il Kit piscina e riguarda unicamente la fornitura di materiali in sostituzione di quelli giudicati difettosi.
- 3.4** La garanzia non copre i materiali di consumo e/o le parti soggette a normale usura (es: cartucce filtro).

4. DURATA DELLA GARANZIA

- 4.1** La durata della Garanzia è di ANNI 5 (CINQUE) sulla parte di telo e struttura metallica dei prodotti Playa, Dolcevita, Divina, Ninfea, Musa* e Pop, di ANNI 3 (TRE) sulla parte di telo e struttura metallica dei prodotti Classic e Crystal Pop e di ANNI 2 (DUE) su tutte le altre parti originali che compongono il kit piscina dei suddetti prodotti e/o ne costituiscono accessorio originale.

PRODOTTO	TELO E STRUTTURA METALLICA (Anni)	ACCESSORI E ALTRI COMPONENTI (Anni)
PLAYA	5	2
MUSA	5*	2
NINFEA	5	2
DOLCEVITA	5	2
DIVINA	5	2
POP	5	2
CRISTAL POP	3	2
CLASSIC	3	2

* Nel prodotto Musa la parte estetica (Rattan) non è considerata parte integrante della struttura ai fini del computo della durata del periodo di garanzia offerto. La parte estetica è garantita 2 anni.

4.2 La garanzia di 3 o 5 ANNI su telo e struttura metallica non si applica qualora sul prodotto DolceVita, Divina, Pop, Crystal Pop o Classic venga installato un sistema di elettrolisi a sale. In questo caso il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Sui prodotti Playa, Musa e Ninfea l'installazione di un sistema di elettrolisi a sale e/o di altro tipo di impianto di filtrazione/disinfezione diverso da quello originale fornito da Laghetto, fa automaticamente decadere la garanzia fornita dal produttore.

4.3 La garanzia oltre il secondo anno sui modelli Playa, Divina, DolceVita, Ninfea e Musa non è estesa come indicato al punto 4.1 nel caso in cui il prodotto non sia stato installato tramite personale specializzato e/o certificato da Piscine Laghetto.

4.4 La garanzia nelle diverse durate sopra indicate, decorrerà dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da regolare scontrino/fattura.

5. ESCLUSIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA GARANZIA

5.1 Sono espressamente esclusi/e dalla garanzia:

- a) I prodotti di seconda mano e/o di sala mostra (espositivi).
- b) Le spese derivanti dalle opere necessarie al ripristino e/o la riparazione del Prodotto.
- c) Le spese di trasporto del materiale da riparare e/o sostituire e/o le spese del personale preposto alla riparazione, in ogni luogo.

5.2 La garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto delle componenti del prodotto di cui al punto 3 (oggetto) non sia attribuibile direttamente a Laghetto e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto sia causato da:

- a) avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.)
- b) assemblaggio e/o installazione errati e/o non effettuati in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto.
- c) utilizzo non corretto ovvero non conforme alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto o, comunque, per finalità diverse dal normale utilizzo domestico.
- d) normale logorio o usura del prodotto per effetto dell'uso o del non uso.
- e) problemi nello strato superficiale del prodotto dovuti a sporco, calcare, graffiature o abrasioni, occorsi durante l'utilizzo del prodotto ovvero dovuti a diretta esposizione agli agenti atmosferici, ovvero dovuti all'utilizzo di prodotti di pulizia non idonei.
- f) mancata o insufficiente manutenzione, ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle

istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

g) un utilizzo non adeguato e non congruo dei prodotti, un deterioramento degli stessi dovuto ad imperizia, un logorio delle parti dovuto alla presenza di calcare senza che siano state utilizzate le dovute precauzioni, non può determinare richieste di invio di ricambi per il ripristino del prodotto in garanzia.

h) eventuali danni derivati ai prodotti per gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici sono esclusi dalla garanzia.

i) gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti dalla garanzia.

l) altre cause non attribuibili a Laghetto quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi, manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, ecc.

m) l'eventuale formazione di muffe, più o meno persistenti, sul telo vasca o su altre parti del kit piscina, dovute al particolare luogo di posizionamento del prodotto, condizioni atmosferiche, carenza di manutenzione, non osservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, non sono coperte da garanzia.

n) non si applica qualora sul prodotto vengano installati o utilizzati accessori non originali Piscine Laghetto.

o) non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia delle piscine DolceVita, Divina, Pop, Crystal Pop, Classic qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.

p) non si applica sul prodotto allorché siano state apportate delle modifiche che alterino quanto previsto dall'oggetto di questa garanzia, in particolare quelle riguardanti la stabilità, sicurezza, ispezione e manutenzione nel tempo della struttura.

q) danneggiamenti alle parti di finitura dovuti ad un utilizzo improprio e/o non sicuro del prodotto, con particolare riferimento alle parti non calpestabili e/o non espressamente utilizzabili come seduta dal produttore.

5.3 Le seguenti caratteristiche del prodotto non sono espressamente da considerarsi difetto e pertanto non danno diritto a richieste di sostituzione:

a) fenomeni temporanei di trasudazione del telo vasca (gocciolamenti), dovuti al tipo di materiale utilizzato e al processo di saldatura del telo stesso, che si possono evidenziare in particolare al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo del prodotto. In caso di gocciolamento si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuovere le gocce per accelerare la chiusura della trama del telo vasca. La durata del fenomeno può variare in base al luogo di installazione, dalla temperatura esterna e/o in vasca e dall'uso di adeguati prodotti di trattamento.

b) variazioni nel colore originale del telo vasca dovute al suo naturale invecchiamento, all'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e all'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia.

c) ossidazioni di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

d) Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto è destinato. Tra le imperfezioni estetiche accettate vanno altresì iscritte le piccole differenze cromatiche che ci possono essere nelle tonalità delle pannellature in Rattan.

5.4 Al fine di una corretta valutazione del difetto e per poter procedere all'eventuale riparazione e/o sostituzione del prodotto in garanzia, è fatto obbligo del cliente consumatore di fornire una completa documentazione fotografica e/o video del difetto riscontrato, nello stato di utilizzo del prodotto stesso.

6. RICHIESTA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA GARANZIA - DECADENZA

- 6.1** Al fine di poter beneficiare della garanzia, il consumatore avrà l'onere di denunciare eventuali non conformità o difetti del prodotto direttamente ed esclusivamente al proprio venditore (Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto). I dati anagrafici e recapiti telefonici sono reperibili nella sezione "Dove Comprare" del sito internet www.piscinelaghetto.com
- 6.2** Per ricevere assistenza dovrà essere fornita una copia del documento fiscale o di consegna rilasciato dal Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto (Venditore) presso cui il consumatore ha acquistato il prodotto. Ogni richiesta di assistenza non accompagnata da tali documenti potrà essere gestita solo come "fuori garanzia".
- 6.3** Gli interventi effettuati durante la durata della presente garanzia, come indicate al punto 4 (durata) non daranno luogo ad ulteriori prolungamenti della stessa sulle parti sostituite e/o riparate.
- 6.4** L'intervento del Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguiti, entro limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative dello stesso, da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell'acquirente e senza arrecare notevoli inconvenienti al medesimo. Le riparazioni o le sostituzioni effettuate durante la durata della garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa.

7. ASSISTENZA IN GARANZIA - ONERI AGGIUNTIVI

- 7.1** L'assistenza in garanzia è subordinata all'accertamento, da parte di Laghetto tramite i propri Distributori Esclusivi, Rivenditori e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati, che le non conformità o i difetti del prodotto denunciati dal consumatore siano coperti dalla garanzia e che il malfunzionamento denunciato non dipenda da un utilizzo non conforme da parte del consumatore stesso.
- 7.2** Laghetto, qualora accerti che il prodotto sia affetto da una non conformità o da difetti, provvederà, attraverso il Rivenditore o il Centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino, nella modalità che riterrà più opportuna, a ripristinare la conformità del prodotto e/o ad eliminare i difetti presenti sullo stesso.
- 7.3** Per i primi due anni dalla consegna del prodotto, la garanzia viene prestata senza costi per il consumatore. Dopo i primi due anni e sino alla durata indicata nel punto 4 di questo certificato, Laghetto continuerà a fornire senza spese i soli materiali necessari per la riparazione e/o ripristino del prodotto giudicati difettosi, con eccezione pertanto dei costi di manodopera necessari (spese di viaggio e ore di lavoro) che rimangono a carico del cliente consumatore.
- 7.4** Qualora il prodotto sia stato installato in un luogo non facilmente accessibile ovvero unitamente a materiali rari e/o di pregio, saranno a carico del consumatore le spese, a titolo esemplificativo, di rimozione e ricollocazione del prodotto nel luogo in cui lo stesso è stato installato, oltre al costo di ripristino dei materiali rari e/o di pregio.

8. RESPONSABILITÀ PER DANNI

Laghetto declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, ad animali domestici e/o a cose in conseguenza della

mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione relativa al prodotto, in modo particolare nelle avvertenze in tema di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

9. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

La garanzia è disciplinata dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad essa relativa sarà esclusivamente competente il tribunale di Brescia (Italia).

■ GARANZIA ESTESA

Entro 30 giorni dall'acquisto registra la tua piscina online www.piscinelaghetto.com per godere della garanzia estesa offerta da Piscine Laghetto.
In mancanza la garanzia del prodotto è quella legale.

PISCINE
L'AGHETTO®

Garanzia estesa
DURATA DELLA GARANZIA ESTESA

PISCINA: TELO E STRUTTURA METALLICA

Dolce Vita

PLAYA

Divina

Ninfea.

ANNI CINQUE

5

POP!

MUSA

PLAYA *twin*

Classic

CRYSTAL
POP!

ANNI TRE

3

ACCESSORI E COMPONENTI DEL KIT:

**TUTTI I MODELLI DI PISCINA
E MINIPISCINA**

ANNI DUE

2

**Registra online il tuo acquisto sul sito
per ottenere la garanzia estesa.**

www.piscinelaghetto.com



L'AGHETTO
PISCINE DAL 1974


Dolce Vita


PISCINE **LAGHETTO®**

A Fluidra Brand | [Piscinelaghetto.com](https://piscinelaghetto.com)


©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.


DESCRIZIONE: Dolcevita LTI




DESCRIZIONE: Dolcevita LTI viteria



POS	CODICE	DESCRIZIONE
12	BUVTE6100IA4	vite TE M6X100 DIN933 - A4
13	BURG618IA4	rondella Ø6x18 DIN9021 - A4
14	BUD6IA4	dado M6 DIN934 - A4
17	BUVATC4822Z	vite autoperforante Ø4,8x22 DIN 7504
18	DVPIEPLA	piedino regolabile
19	BUD10IA4	dado M10 DIN934 - A4
20	BURG1040IA4	rondella Ø10x40 DIN9021 - A4









DIFFERENZE DI MONTAGGIO DIVINA CON SOLETTA C.A O BASAMNETO MONTAGGIO SU TERRA, RISPETTO A DIVA LTI STANDARD
DIFFERENCES OF DOLCEVITA DIVINA INSTALLATION ON REINFORCED CONCRETE SLAB OR BASEMENT KIT FOR DIRECT
INSTALLATION ON THE GROUND, COMPARED TO STANDARD DOLCEVITA DIVA LTI



Divina



ASSEMBLAGGIO PIEDE
FOOT INSTALLATION




N.B. SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS OF DOLCEVITA MODEL FOR
THE REMAINING DETAILS OF THE STRUCTURE


N.B. VEDERE ISTRUZIONI DOLCEVITA PER IL MONTAGGIO
DEI RESTANTI PARTICOLARI DELLA STRUTTURA



VERSIONE CON BASAMENTO MONTAGGIO SU TERRA
VERSION WITH GROUND INSTALLATION BASEMENT KIT


Divina



PISCINE
LAGHETTO
by **ASTRALPOOL**







FISSAGGIO PIEDE A SOLETTA
FOOT FIXING TO THE SLAB

B


Tassello
plastica
Plastic
dowel

Tassello
acciaio
Steel
dowel

B



Tassello
acciaio
Steel
dowel

Tassello
plastica
Plastic
dowel





Esempio vasca 3x6m


Example 3x6m pool




MONTAGGIO PARETE SOSTEGNO TERRA LATO GAVONE
GROUND SUPPORT WALL ON THE TECHNICAL ROOM SIDE ASSEMBLY




Tassello
acciaio
Steel
dowel




MONTAGGIO PARETE SOSTEGNO TERRA
GROUND SUPPORT WALL ASSEMBLY





FISSAGGIO PANNELLI RATTAN
RATTAN PANELS FIXING




MONTAGGIO PANNELLATURA
TRAMITE ELASTICO

PANELS ASSEMBLY AND FIXING
BY MEANS OF ELASTIC BAND


ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA GAVONE

TECHNICAL ROOM PANELS ASSEMBLY




SELF DRILLING


AUTOPERFORANTE Ø4.8X19



D




C




COMPLETE ASSAEMBLY

ASSMEBLAGGIO COMPLETO





MONTAGGIO COPERTURA SUPERIORE GAVONE
TECHNICAL ROOM TOP COVER ASSEMBLY

AUTOPERFORANTE Ø4.8X19
SELF DRILLING




POSIZIONAMENTO PANNELLO GAVONE SU VASCA TECHNICAL ROOM PANEL POSITIONING ON THE POOL

COMPLETE SECTION DETAIL
DETTAGLIO SEZIONE COMPLETA




MONTAGGIO DIVINA CON SOLETTA C.A. O BASAMENTO MONTAGGIO SU TERRA, RISPETTO A DIVA LTI STANDARD
questo manuale spiega esclusivamente le differenze di montaggio rispetto alle altre versioni di Dolcevita ; si consiglia di utilizzare questo manuale congiuntamente al manuale di Dolcevita

ASSEMBLY DIVINA WITH CONCRETE SLAB OR GROUND MOUNTING, COMPARED TO STANDARD DIVA LTI
this manual only explains the differences in installation compared to other versions of the Dolcevita; we recommend to use this manual in conjunction with the Dolcevita manual.




Codici ricambi Struttura Divina - Divina spare parts code



Pos	Cod ricambio	Descrizione
1	DVC14905A	L inox kit fissaggio allineamento
2	DVDS385V	Omega piede inox
3	DVC14899CV	Tirante diagonale piede
4	DVC14899AV	Omega verticale piede
5	DVC148905L	L inox kit fissaggio livello
6	DVC849RIN	Rinforzo traversino
7	DVC851	Profilo alluminio fissaggio telo
8	DVC14901V	Traversino orizzontale M100
9	DVC14900V	Piede angolo
10	DVC14900B	Piastrina inox piede angolo
11	DVDS386V	Lamiera grecata contenimento terra
12	DVDS387V	Angolo Lamiera grecata
13	DVDS388DV	Chiusura Angolo Lamiera grecata SX
14	DVDS388SV	Chiusura Angolo Lamiera grecata DX

Codici ricambi prolunga basamento - ground mounting extension spare parts codes




Pos	Cod ricambio	Descrizione
1	DVDS394AV	Supporto piede gavone A
2	DVDS394BV	Supporto piede gavone B
3	DVDS385V	Traliccio saldato gavone
4	DVCLAMP	Palancola basamento su terra
5	DVDS392V	Supporto grecata angolo
6	DVDS393V	Squadra supporto grecata

ASSEMBLAGGIO PIEDE CON SOLETTA C.A. FOOT INSTALLATION WITH CONCRETE SLAB

traliccio Divina "B"
Divina foot "B"

traliccio standard "A"
standard foot "A"




Nota : i tralicci della testa della vasca del lato dove verr" realizzato il locale tecnico vanno assemblati con il profilo inferiore inox come nelle altre versioni Dolcevit (traliccio standard "A"). Il resto dei tralicci vanno assemblati con l'apposito profilo inferiore saldato necessario per ospitare le lamiera contenimento terra (traliccio Divina "B")

Note: the feet of the pool head on the side where the technical room will be built must be assembled with the stainless steel lower profile as in the other Dolcevit versions (standard foot "A"). The rest of the feet must be assembled with the welded lower profile required for ground metal sheet (Divina foot "B").

ASSEMBLAGGIO PIEDE FOOT INSTALLATION

N.B. CONSULTARE ISTRUZIONI DOLCEVITA PER IL MONTAGGIO
DEI RESTANTI PARTICOLARI DELLA STRUTTURA


N.B. SEE DOLCEVITA ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE
REMAINING PARTS OF THE STRUCTURE



ASSEMBLAGGIO PIEDE CON BASAMENTO FOOT INSTALLATION WITH GROUND MOUNTING

traliccio standard "A"
standard foot "A"

traliccio Divina "B"
Divina foot "B"



Nota 1 : i tralicci della testa della vasca del lato dove verrà realizzato il locale tecnico vanno assemblati con il profilo inferiore inox come nelle altre versioni Dolcevita (traliccio standard "A"). Il resto dei tralicci vanno assemblati con l'apposito profilo inferiore saldato necessario per ospitare le lamiere contenimento terra (traliccio Divina "B").

Nota 2 : nella versione con basamento per montaggio su terra non assemblare i tralicci prima di aver terminato il montaggio del basamento in quanto questi vanno assemblati direttamente sul basamento stesso.

Note1: the feet of the pool head on the side where the technical room will be built must be assembled with the stainless steel lower profile as in the other Dolcevita versions (standard foot "A"). The rest of the feet must be assembled with the welded lower profile required for ground metal sheet (Divina foot "B").

Note 2: in the ground mounting version, do not assemble the feet before finish the basement because the feet must be assembled directly on the basement.

VERSIONE CON BASAMENTO MONTAGGIO SU TERRA

Il basamento Divina è identico a quello delle Dolcevita : in questo paragrafo viene spiegato come installare la prolunga del basamento al di sotto del locale tecnico non presente nelle altre versioni. Trovate le istruzioni del resto del basamento all'interno del manuale di montaggio Dolcevita.


VERSION WITH GROUND BASMENT INSTALLATION KIT


The Divina basement is the same as the Dolcevita basement: this paragraph explains how to install the extension of the basement below the technical room, which is not present in the other Dolcevita versions. You can find the instructions for the rest of the basement in the Dolcevita installation manual.




prolunga
basamento
Divina



extension
Divina
basement






Posizionare il lato con i 4 fori verso il terreno
Position the side with the 4 holes pointing towards the ground





Nota : la prolunga del basamento sotto al locale tecnico
non è vincolata al basamento della vasca ma risulta
solamente accostata ad esso.

Note : the extension of the basement under the technical room
is not fixed to the basement of the pool, but is only next to it.




MONTAGGIO DIVINA CON SOLETTA C.A.


in questo paragrafo vengono spiegate le differenze durante il montaggio rispetto alle altre versioni di Dolcevita.
Utilizzare questo manuale congiuntamente al manuale di Dolcevita

ASSEMBLY DIVINA WITH REINFORCED CONCRETE SLAB


This section explains the differences during assembly compared to other Dolcevita versions.
Use this manual in conjunction with the Dolcevita manual.




esempio vasca 3x6 - example Divina pool 3x6




esempio vasca 3x6 tracciatura




FISSAGGIO PIEDE A SOLETTA - FOOT FASTENING TO CEMENT SLAB




A = tassello plastica - plastic dowel
B = tassello acciaio - steel dowel




FISSAGGIO PIEDE A SOLETTA
FOOT FASTENING TO CEMENT SLAB




MONTAGGIO PARETE SOSTEGNO TERRA LATO GAVONE
GROUND SUPPORT WALL MOUNTING IN TECHNICAL ROOM SIDE



MONTAGGIO PARETE SOSTEGNO TERRA GROUND SUPPORT WALL MOUNTING







- CONSIGLIAMO DI INTERPORRE TRA LA PANNELLATURA E IL TERRENO UN GEOTESSUTO DI PROTEZIONE
- TERMINATO QUESTO PASSAGGIO PROCEDERE AD EFFETTUARE MANUALMENTE IL REINTERRO. SUCCESSIVAMENTE ESEGUIRE IL MONTAGGIO E RIEMPIMENTO DELLA VASCA E DELL' IMPIANTO DI FILTRAZIONE (VEDI ISTRUZ. DOLCEVITA)
- WE RECOMMEND PLACING A PROTECTIVE GEOTEXTILE BETWEEN THE PANNELLING AND THE GROUND
- ONCE THIS STEP HAS BEEN COMPLETED, PROCEED TO BACKFILL MANUALLY. THEN ASSEMBLE AND FILL THE TANK AND THE FILTRATION SYSTEM (SEE INSTRUCTION MANUAL DOLCEVITA)

A detailed technical line drawing of a three-bay industrial shelving unit. The unit is composed of three vertical bays, each supported by a heavy-duty A-frame leg. The legs are constructed from multiple vertical and diagonal beams, with visible bolted connections. The shelving bays are formed by horizontal beams, also bolted together. Each bay features a series of horizontal shelves, with the top shelf being the most prominent. The drawing is a perspective view, showing the unit from a three-quarter angle. The entire structure is rendered in black lines on a white background, with no shading or color. The drawing is a technical illustration, likely for a product manual or catalog.


FISSAGGIO PANNELLI RATTAN
FIXING RATTAN PANELS




FISSAGGIO PANNELLI RATTAN - FIXING RATTAN PANELS





ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA GAVONE - TECHNICAL ROOM PANEL ASSEMBLY



ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA GAVONE
TECHNICAL ROOM PANEL ASSEMBLY






Autoperforanti
selfdrilling screw
Ø4.8x19



B



B

ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA GAVONE
TECHNICAL ROOM PANEL ASSEMBLY



POSIZIONAMENTO PANNELLO GAVONE SU VASCA POSITIONING OF TECHNICAL ROOM PANEL ON POOL

DETTAGLIO SEZIONE COMPLETA
FULL SECTION DETAIL



SCALA INOX


Il montaggio della scala inox —
identico a quello della scala della
Dolcevita Diva ad eccetto del numero
di gradini esterni e della posizione
delle omega di fissaggio alla struttura.

STAINLESS STEEL LADDER

The assembly of the stainless steel
ladder is the same as of the Dolcevita
Diva ladder, except for the number of
external steps and the position of the
fixing metal parts.



KIT NUOTO CONTRO CORRENTE DOLCEVITA SWIM SYSTEM



Kit Nuoto contro corrente composto da due pompe 1560W (portata max 36m³/h, prevalenza 12.8 m), quattro passanti di aspirazione con griglia di protezione, 2 bocchette NCC con specifiche flange per il montaggio sui liner dolcevita, raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza. È compreso nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione delle pompe.


Swimming against current kit is Composed by two 1560W pumps (max flow rate 36m³/ h, head 12.8 m), four suction fittings with a protection grid, 2 Swim system nozzles with specific flanges for mounting on the dolcevita liner, fittings and pipes necessary to position the pump 3.5m from the pool as required by safety regulations. The kit includes a pneumatic button to power ON and a specific electrical cabinet for the control and timing of the pumps.

KIT NUOTO CONTRO CORRENTE DOLCEVITA

SWIM SYSTEM





1. Installazione bocchette NCC a telo vasca: all'esterno del telo della piscina trovate i segni dei riferimenti dei centri delle posizioni dove vanno installate le bocchette NCC; installate le specifiche flange al telo vasca serrando con cautela le viti in modo uniforme, tagliare il telo all'interno della flangia quindi installare la bocchetta posizionando la guarnizione all'esterno della piscina.
 2. Installazione passanti di aspirazione: in prossimità degli angoli del telo della piscina sono presenti quattro fori rinforzati per il montaggio dei passanti di aspirazione; installare i passanti e serrarli con l'aiuto dell'apposita chiave fornita nel kit quindi installare la griglia di protezione.
 3. Assemblare le tubazioni dell'impianto come da schema: per il rispetto delle normative il quadro elettrico e la pompa vanno posizionati a 3,5m dalla piscina; per poter funzionare correttamente il tubo che collega il pulsante pneumatico di accensione al quadro elettrico non deve essere più lungo di 3,5 m.
-
1. *Installation swim system inlets to pool liner: outside the pool liner you will find the references of the centers of the positions where the swim system inlets have to be installed; install the specific flanges to the pool liner by carefully tight the screws uniformly, cut the liner inside the flange then install the nozzle by placing the gasket outside the pool.*
 2. *Installation of suction fittings: near the corners of the pool there are four reinforced holes to mount the suction fittings; install the fittings and tight them with the help of the appropriate key provided in the kit then install the protection grid.*
 3. *Assemble the pipes as illustrated in the scheme: for compliance with the regulations, the electrical panel and the pump must be positioned 3.5m from the pool; in order to function properly, the hose that connects the pneumatic power ON electrical cabinet must not be longer than 3.5 m.*



PISCINE LAGHETTO		AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione/Description: Kit N.C.C. Dolcevit		Rev.	Descrizione/Description	Data/Date	Approvazione/Approval
						06			
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement				05			
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996				04			
Tav./Tab.	Data/Date	Scala/Scale	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file dwg / dwg file name	
00	19-08-2019	1:1	01		Fabio S.				

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Dolcevita schema montaggio bocchette N.C.C. installation scheme for counter current inlets



NOTE:

- sulla parte esterna del telo vasca trovate già tutti i segni delle posizioni delle bocchette
- la guarnizione va montata all'esterno della vasca
- quando si fissano le flangie al telo avvitare con cautela le viti e in modo uniforme.
- Non serrare troppo le viti e controllare che non restino fessure tra le flangie e il telo.

NOTES

- on the exterior of the PVC membrane the position of the inlets already signed
- the gasket must be installed on the exterior part
- when attaching the flanges to PVC membrane, pay attention to tighten the screws uniformly
- Do not tighten the screws too much and be sure there are no slots between the screws and the PVC membrane

Data/Date		Description/Description		Rev		Disegnato/Drawn		Progettista/Designer		Controllo/Check		Nome file dwg / dwg file name	
	06	Dolcevita schema montaggio bocchette N.C.C. installation scheme for counter current inlets			06	UNI 22768-1:1996		Gurvir s.					
	05				05								
	04				04								
	03				03								
	02				02								
	01				01								
Tav./Tab.		Data/Date		Scale/Scala		Codice/Code		Materiale/Material					
00		09-05-22											

**PISCINE
LACQUETTO**


AGRILOS S.r.l.
s.s. Padana Inferiore, 11/c
26039 Vescovato (CN)
P.IVA 00110110198
tel. 0372/819411
fax 0372/819438
www.piscinelacchetto.com

Dolcevita
schema montaggio bocchette N.C.C.
installation scheme for
counter current inlets


Data/Date		Description/Description		Rev		Disegnato/Drawn		Progettista/Designer		Controllo/Check		Nome file dwg / dwg file name	
	06	Dolcevita schema montaggio bocchette N.C.C. installation scheme for counter current inlets			06	UNI 22768-1:1996		Gurvir s.					
	05				05								
	04				04								
	03				03								
	02				02								
	01				01								
Tav./Tab.		Data/Date		Scale/Scala		Codice/Code		Materiale/Material					
00		09-05-22											

Il presente elaborato è di proprietà Agriolos S.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agriolos S.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Dolcevita
schema montaggio passante aspirazione Idro - N.C.C.
Installation scheme for Idro - counter current suction



PISCINE LAGHETTO		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 vescovato (CN) P.IVA 00116110198 tel. 0327/819411 fax 0327/819438 www.piscinellaghetto.com		Descrizione/Description:					
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement		dolcevita schema montaggio bocchette Idro - NCC installation scheme for Idro - counter current suction		Rev. 06 05 04 03 02 01	Descrizione/Description	Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996							
Tav./Tab.		Scala/Scale		Codice/Code					
00		09-05-22				Disegnista/Draughtsman		Controllato/Check	Nome file dwg / dwg file name
						Propietista/Designer			
						Gurvir s.			




NOTE:




- 1) i tubi flex Ø75 di aspirazione e mandata vengono forniti lunghi 5mt
- 2)il pulsante pneumatico di accensione nuoto contro corrente non può essere posizionato oltre i 3.5mt dal quadro elettrico
- 3) le pompe devono essere posizionate a 3.5 mt dalla vasca

NOTES:

- 1) the provided suction and outlet flexible hoses Ø75 are 5 meters long
- 2) the counter current starting pneumatic button has to be located at no more than 3.5 meters from the electric cabinet
- 3) pumps have to be placed at 3.5 meters from the pool

PISCINE LAGHETTO®		AGRILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00110110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione/Description		Rev.		Descrizione/Description		Data/Date		Approvazione/Approval	
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		Dolcevita schema generale N.C.C.									
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		general scheme kit counter current									
Tav./Tab.		Data/Date		Scale/Scale		Codice/Code		Material/Material		Disegnatore/Draughtsman		Controllo/Check	
00		20-07-12						DVKITNCC		Fabio S.			
										Proprietista/Designer		Norme file dwg / dwg file name	
										06			
										05			
										04			
										03		25-03-21	
										02		27-06-17	
										01		02-02-17	





Alimentazione quadro

Alimentazione quadro

Alimentazione quadro

Trasduttore pneumatico


Trasduttore pneumatico

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	A.G.	SOST. IL:	SOST. DA:	FILE: 99484002.dwg	Q.E 2POMPE CONTROCORR. 230V + CON INT DIFF E AUSIL 12V TOPOGRAFICO/SIGLE	99484002	FG. 2 F.S. 7
------	----------	------	-------	-------	------	-----------	-----------	--------------------	--	----------	-----------------

KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI DOLCEVITA

7 JETS HYDROMASSAGE KIT

PISCINE
L'AGHETTO



Kit idromassaggio composto da una pompa 900W (portata max 18m³/h, prevalenza 13.5 m), due passanti di aspirazione con griglia di protezione, 7 bocchette idromassaggio con specifiche flange per il montaggio sui liner dolcevita, raccordi e tubazioni necessarie per posizionare la pompa a 3,5m dalla piscina come richiesto dalle normative di sicurezza. È compreso nel kit il pulsante pneumatico per l'accensione e uno specifico quadro elettrico per il comando e la temporizzazione della pompa.

Hydromassage kit is composed by a 900W pump (max flow rate 18m³/h, head 13.5 m), two suction fittings with a protection grid, 7 hydromassage inlet with specific flanges for mounting on the dolcevita liner, fittings and pipes necessary to position the pump 3.5m from the pool as required by safety regulations. The kit includes the pneumatic button to power ON and a specific electrical cabinet for the control and timing of the pump.


KIT IDROMASSAGGIO A 7 GETTI DOLCEVITA

7 JETS HYDROMASSAGE KIT



1. Installazione bocchette idromassaggio a telo vasca: all'esterno del telo della piscina trovate i segni dei riferimenti dei centri delle posizioni dove vanno installate le bocchette idromassaggio; installate le specifiche flange al telo vasca serrando con cautela le viti in modo uniforme, tagliare il telo all'interno della flangia quindi installare la bocchetta posizionando la guarnizione all'esterno della piscina.
 2. Installazione passanti di aspirazione: in prossimità degli angoli del telo della piscina sono presenti due fori rinforzati per il montaggio dei passanti di aspirazione; installare i passanti e serrarli con l'aiuto dell'apposita chiave fornita nel kit quindi installare la griglia di protezione.
 3. Assemblare le tubazioni dell'impianto come da schema: per il rispetto delle normative il quadro elettrico e la pompa vanno posizionati a 3,5m dalla piscina; per poter funzionare correttamente il tubo che collega il pulsante pneumatico di accensione al quadro elettrico non deve essere più lungo di 3,5 m.
 4. Realizzare l'impianto di aspirazione aria delle bocchette idromassaggio come da schema fissando tutte le giunzioni con delle fascette e fissare l'estremità dei tubi sopra il livello dell'acqua. Evitare di creare risacche con i tubi che potrebbero compromettere il funzionamento delle bocchette: i tubi dell'aria delle bocchette devono essere esclusivamente lunghi a sufficienza per permettere di superare il livello dell'acqua ed essere direzionati verso l'alto.
-
1. *Hydromassage inlet installation to pool liner: outside the pool liner you will find the references of the centers of the positions where the hydromassage inlet have to be installed; install the specific flanges on the pool liner by carefully tight the screws uniformly, cut the liner inside the flange then install the nozzle by installing the gasket outside the pool.*
 2. *Installation of suction fittings: near the corners of the pool liner there are two reinforced holes to mount the suction fittings; install the fittings and tight them with the help of the appropriate key provided in the kit then install the protection grid.*
 3. *Assemble the pipes as illustrated in the scheme: for compliance with the regulations, the electrical cabinet and the pump must be positioned 3.5m from the pool; in order to function correctly, the hose that connects the pneumatic power ON button to the electrical cabinet must not be longer than 3.5 m.*
 4. *Install the air suction system of the hydromassage inlet as illustrated in the scheme by fixing all the joints with hose ties and fixing the end of the pipes above the water level. Avoid creating pockets with pipes that could compromise the operation of the inlet: the air pipes of the inlet must only be long enough to allow you to exceed the water level and be directed upwards*

Dolcevita
posizione flange bocchette idro.
flanges position for corner hydro-massage




n° 2 passanti aspirazione idromassaggio
foro Ø60 (nei due angoli opposti della vasca)
n° 2 hydro-massage suction points hole Ø60
(in the two opposite corners of the pool)

P I S C I N E LACHETTO®		AGRILOS s.r.l. S.S. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelachetto.com		Descrizione/Description		Rev.		Data/Date		Approvazione/Approval	
				Dolcevita posizione flange bocchette idro.		06					
				flanges position for corner hydro-massage		05					
						04					
						03					
						02					
						01					
Tolleranze generali/General tolerances		UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Disegnatore/Draughtsman		Progettista/Designer		Controllato/Check	
Tav./Tab.		Data/Date		Scale/Scale		Codice/Code		Material/Material		Nome file dwg / dwg file name	
00		10-09-18				DVKITIDRO		Fabio S.			

Dolcevita

Schema montaggio bocchette idro

Installation scheme for hydro-massage inlets



NOTE:


- sulla parte esterna del telo vasca trovate già tutti i segni delle posizioni delle bocchette
- la guarnizione va montata all'esterno della vasca
- quando si fissano le flangie al telo avvitare con cautela le viti e in modo uniforme. Non serrare troppo le viti e controllare che non restino fessure tra le flangie e il telo.

NOTES:

- on the exterior of the PVC membrane the position of the inlets are already signed
- the gasket must be installed on the exterior part of the pool membrane
- when attaching the flanges to PVC membrane, pay attention to tighten the screws uniformly. Do not tighten the screws too much and be sure there are no slots between the flanges and the PVC membrane


AGRILOS s.r.l.		Description		Rev	Description		Date	Approvazione/Approval
PISCINE LAGHETTO s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00101010198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Dolcevita schema montaggio bocchette idro installation scheme for hydro-massage inlets		06				
				05				
				04				
				03				
				02				
UNI 22768-m	UNI 22768-1:1996			01				
Tav./Tab.	Scale/Scale	Codice/Code		Disegnato/Draughtsman		Progettista/Designer		Nome file dwg / dwg file name
00	09-05-22					Gurvir s.		

Dolcevita
schema montaggio passante aspirazione Idro - N.C.C.
Installation scheme for Idro - counter current suction



AGRILOS s.r.l.		dolcevita		Data/Date		Approvazione/Approval	
s.s. Padana Inferiore, 11/c		schema montaggio bocchette					
26039 Vescovato (CN)		Idro - NCC					
P.IVA 00110110198		Installation scheme for					
tel. 0327/819411		Idro - counter current suction					
fax 0327/819418							
www.piscinellaghetto.com							
Tolleranze generali/General tolerances		UNI 22768-1:1996					
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996					
Tav./Tab.		Scale/Scale		Codice/Code		Disegnatore/Draughtsman	
00		09-05-22				Progettista/Designer	
						Gurvir s.	
						Nome file dwg / dwg file name	


Il presente elaborato è di proprietà Agriilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



NOTE : le giunzioni di tutti i tubi cristal sia alle bocchette che alle T vanno fissate con fascette
All the connections between crystal hoses and inlets or tees have to be fixed using hose clamps




PISCINE LAGHETTO		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione/Description: Dolcevita schema impianto aria idro air scheme for hydro-massage kit		Rev.	Descrizione/Description	Data/Date	Approvazione/Approval
						06			
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement				05			
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996				04			
						03			
						02			
						01			
Tav./Tab.	Data/Date	Scala/Scale	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file dwg / dwg file name	
00	20-07-12				Fabio S.				

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



SE NON SI DISPONE
DEL LIVELLO
PONTICELLARE IL
MAMMUT

		DATA	03/02/2015			Q.E. IDROMASSAGGIO P+N+T/230V CONN INT DIFF E AUSIL. 12V		M99484001	=
		DISEGN.	A.G.			SCHEMA ELETTRICO			+
A	Agg. clien. elimin. tempo su man	21/05/19	S.C.	VISTO	A.G.				FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	A.G.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : 01.dwg	F.S. 2



Alimentazione quadro

Alimentazione quadro

Alimentazione quadro

Collegante minimo livello

Collegante minimo livello

Trasduttore pneumatico

Trasduttore pneumatico

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	A.G.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : 01.dwg	Q.E IDROMASSAGGIO P+N+T/230V CONN INT DIFF E AUSIL. 12V	M99484001	FG. 2 F.S. /
									TOPOGRAFICO/SIGLE		