


# Adisan® Randreiniger



Pulverförmiger alkalischer Rand- und Folienreiniger

## Anwendungsbereich:

Mit Adisan lassen sich Schmutz-, Fett- und Rußränder im Schwimmbecken schnell und mühelos entfernen. Besonders geeignet für Folien- und Kunststoffbecken.

## Vorteile:

- ▶ Beseitigt mühelos Fett- und Rußränder
- ▶ Materialschonend

## Produktbeschreibung:

Pulverförmiger, alkalischer Reiniger.  
Die Abbaubarkeitsanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes an Tenside werden übertroffen (UBA 0140 0115).  
Inhaltsstoffe: Enthält Phosphate, Silikate, Carbonate, nichtionische Tenside und Hilfsstoffe.

## Anwendungsempfehlung:

Randreinigung: Adisan auf einen angefeuchteten Lappen oder Schwamm streuen und die Verschmutzungen abwischen. Lappen oder Schwamm öfters in einem Eimer ausspülen und auswringen.

Reinigung rund ums Schwimmbad: Für Beckenumgang-, Dusch-, Bad-, WC-Bereich Adisan je nach Verschmutzung in einer 10%igen Lösung (1 kg auf 10 L Wasser) bis unverdünnt anwenden.

Reinigung des entleerten Folienbeckens: Adisan auf die angefeuchteten Flächen aufstreuen und das Becken mit einem Schrubber reinigen und gründlich nachspülen. Warmes Wasser verstärkt die Reinigungswirkung.

Reinigung von Schwimmbadüberdachungen: Aufstell-/Traglufthallen und Abdeckungen werden mit einer 10%igen Adisan-Lösung (1 kg auf 10 L Wasser) gereinigt. Anschließend gründlich abspritzen.

## Wichtige Hinweise:

Für nicht alkalibeständige Werkstoffe ist Adisan nicht geeignet.

**Tipp:** Zur Beseitigung von Kalkablagerungen Decalcit Becken verwenden.

# Sicherheitshinweise

für Adisan, Natriummetasilikat,  
EG Nr. 229-912-9

Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen  
Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden.

## Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/ GefStoffV:



Xi = Reizend

in konzentrierter Form

## Gefahrenhinweise (R-Sätze) / Sicherheits- ratschläge (S-Sätze)

für konzentriertes Produkt:

R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die  
Haut.

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S22:  
Staub nicht einatmen. S26: Bei Berührung mit den Augen  
sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultie-  
ren. S28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen  
mit viel Wasser. S37/39: Bei der Arbeit geeignete  
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tra-  
gen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen  
und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S56: Dieses  
Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung  
zuführen. **Nicht mit anderen Chemikalien mischen.**  
Nicht einnehmen.

## Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung  
sofort ausziehen und sicher entfernen. Nach Einatmen:  
Bei intensivem Einatmen von Staub sofort Arzt hinzu-  
ziehen, für Frischluft sorgen. Nach Hautkontakt: Bei  
Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel  
Wasser. Ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Augen-  
kontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit  
Wasser abspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.  
Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen. Bei  
Verschlucken Wasser trinken lassen.

## Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Produkt selbst brennt nicht;  
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.  
Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug tragen.  
Sonstige Hinweise: Gefährdete Behälter mit Wasser-  
sprühstrahl kühlen.

## Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung  
vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden.  
Umweltschutzmaßnahmen: Nur verdünnt bzw. neutralisiert  
in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser  
gelangen lassen.  
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Reste mit Wasser  
abspülen. Mechanisch aufnehmen.

## Handhabung und Lagerung:

Staubbildung vermeiden. Nur im Originalbehälter trocken  
lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und  
Futtermitteln lagern.

## Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe:

Reaktionen mit starken Säuren.

## Allgemeine Bemerkungen:

–

## Transportvorschriften gemäß ADR/RID:

**Klasse 8, PG III**, begrenzte Menge  
**Stoff-Nr.: UN 3262**